

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-14-tri-wings-0x100mm-1x100mm-yt-0493-yato-p-7872.html>



Końcówki wkrętakowe 1/4",tri- wings 0x100mm 1x100mm / YT-0493 / YATO

Cena brutto	4,97 zł
Cena netto	4,04 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-0493
Kod producenta	YT-0493
Kod EAN	5906083904936
Producent	YATO
Rodzaj końcówki wkrętakowej	Tri-Wing
Napęd	Hex 1/4"
Długość [mm]	100
Materiał	AISI S2
Rozmiar [mm]	TRI WING
Jednostka	KPL
Rodzaj napędu	Hex 1/4"

Opis produktu

Końcówki wkrętakowe 1/4" Tri-Wing YATO YT-0493

Specjalistyczne końcówki wkrętakowe do śrub Tri-Wing, wykonane ze stali S2. Zestaw zawiera dwie końcówki w rozmiarach 0x100mm i 1x100mm z mocowaniem 1/4", przeznaczone do prac serwisowych przy elektronice użytkowej i sprzęcie AGD.

Typ profilu Tri-Wing
Materiał Stal S2
Rozmiary 0x100mm, 1x100mm
Mocowanie 1/4" (6,35mm)

Charakterystyka techniczna końcówek Tri-Wing

Profil Tri-Wing

Trójskrzydłowy profil zabezpieczający stosowany w elektronice użytkowej, konsolach do gier i sprzęcie AGD. Zapobiega nieuprawnionemu dostępowi do wnętrza urządzeń. Końcówki umożliwiają profesjonalny serwis sprzętu z tym typem śrub.

Stal narzędziowa S2

Materiał o twardości 58-62 HRC, charakteryzujący się zwiększoną odpornością na skręcanie i zużycie. Stal S2 zawiera dodatki krzemu i molibdenu, co zapewnia elastyczność przy jednoczesnej wytrzymałości na obciążenia mechaniczne podczas pracy.

Długość trzpienia 100mm

Wydłużony trzpień umożliwia dostęp do śrub umieszczonych głęboko w obudowach urządzeń elektronicznych. Rozwiązanie przydatne przy serwisie laptopów, konsol i sprzętu AGD, gdzie standardowe krótkie końcówki nie docierają do punktów montażowych.

Mocowanie 1/4" hex

Standardowy sześciokątny chwyt 1/4" (6,35mm) zapewnia kompatybilność z wkrętarkami akumulatorowymi, bitholderami i rękojeściami wkrętakowych. Połączenie typu hex eliminuje ślizganie się końcówki w uchwycie podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-0493
Producent	YATO
Typ profilu	Tri-Wing (trójskrzydłowy)
Rozmiary końcówek	0x100mm, 1x100mm
Długość trzpienia	100mm
Materiał	Stal narzędziowa S2
Typ mocowania	1/4" hex (6,35mm)
Liczba elementów w zestawie	2 końcówki

Zastosowanie końcówek Tri-Wing

-
- Serwis konsol do gier (Nintendo, PlayStation)
 - Naprawa telefonów komórkowych i smartfonów
 - Obsługa sprzętu AGD z zabezpieczeniami Tri-Wing
 - Prace przy urządzeniach elektronicznych użytkowych
 - Demontaż obudów laptopów i tabletów
 - Serwis sprzętu audio i wideo
 - Prace przy zabezpieczonych elementach wyposażenia

Kompatybilność z narzędziami

Końcówki z mocowaniem 1/4" hex współpracują ze wszystkimi standardowymi wkrętarkami akumulatorowymi, bitholderami magnetycznymi, nasadkami przedłużającymi oraz rękojeściami wkrętakowymi wyposażonymi w uchwyt 1/4". Przed zakupem należy zweryfikować rozmiar profilu śrub w serwisowanym urządzeniu - Tri-Wing występuje w kilku wariantach wielkości oznaczanych numerami 0-4.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy z końcówkami Tri-Wing należy upewnić się o pełnym osadzeniu profilu w śrubie przed rozpoczęciem wykręcania. Niepełne dopasowanie może prowadzić do uszkodzenia gniazda śruby. Końcówki należy stosować z odpowiednią siłą docisku, unikając nadmiernego nacisku, który może spowodować złamanie śruby lub uszkodzenie gwintu.

Po zakończeniu pracy końcówki należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed wilgocią. Stal S2, mimo zwiększonej odporności, wymaga podstawowej ochrony antykorozyjnej. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzi.

Środki ochrony osobistej

Podczas użytkowania końcówek wkrętakowych zaleca się stosowanie okularów ochronnych, szczególnie przy pracy z wkrętarkami akumulatorowymi. Okulary chronią przed odpryskami materiału i przypadkowym zsunięciem się narzędzia z łba śruby.

Produkty uzupełniające

Do pracy z końcówkami Tri-Wing przydatne mogą być: bitholder magnetyczny 1/4" do ręcznego wkręcania, przedłużki elastyczne umożliwiające pracę pod kątem, oraz zestawy końcówek Torx i Pentalobe do kompleksowego serwisu elektroniki.