

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-14x25-mm-hex-2-mm-50-szt-yt-7829-yato-p-6868.html>

Końcówki wkrętakowe 1/4"x25 mm, hex 2 mm, 50 szt YT-7829 YATO

Cena brutto	3,97 zł
Cena netto	3,23 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-7829
Kod producenta	YT-7829
Kod EAN	5906083978296
Producent	YATO
Rodzaj napędu	Hex 1/4"
Rodzaj końcówki wkrętakowej	HEX
Napęd	Hex 1/4"
Długość [mm]	25
Materiał	AISI S2
Rozmiar [mm]	2
Jednostka	OPA

Opis produktu

Końcówki wkrętakowe 1/4" hex 2 mm YATO YT-7829

Zestaw 50 sztuk końcówek wkrętakowych z chwytem 1/4" i profilem sześciokątnym wewnętrznym (hex) 2 mm. Uniwersalne bity o długości 25 mm przeznaczone do pracy z wkrętarkami, wiertarko-wkrętarkami oraz bitowymi uchwytami magnetycznymi.

Chwyt 1/4" (6,35 mm)

Profil Hex 2 mm

Długość 25 mm

Ilość 50 szt.

Charakterystyka końcówek wkrętakowych hex 2 mm

Chwyt 1/4" - standard przemysłowy

Sześciokątny trzonek o wymiarze 1/4 cala (6,35 mm) zapewnia kompatybilność z większością wkrętarek akumulatorowych, wiertarek oraz uchwytów bitowych. System ten gwarantuje stabilne mocowanie i minimalizuje ryzyko wypadnięcia bita podczas pracy.

Profil hex 2 mm - precyzyjny transfer momentu

Sześciokątny profil wewnętrzny (imbus) o wymiarze 2 mm umożliwia pracę ze śrubami imbusowymi powszechnie stosowanymi w meblach, elektronice, rowerach i sprzęcie AGD. Sześć powierzchni styku zapobiega ześlizgiwaniu się i uszkodzeniu gniazda śruby.

Długość 25 mm - uniwersalne zastosowanie

Standardowa długość 25 mm sprawdza się w większości typowych zastosowań, zapewniając odpowiednią dźwignię przy zachowaniu zwartości zestawu. Umożliwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie bez konieczności stosowania przedłużaczy.

Zestaw 50 sztuk - ekonomiczne rozwiązanie

Duża ilość bitów w zestawie zabezpiecza przed przestojami w pracy spowodowanymi zużyciem lub zgubieniem końcówki. Rozwiązanie szczególnie praktyczne w warsztatach, serwisach oraz przy intensywnej pracy montażowej.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-7829
Producent	YATO
Typ profilu	Hex (sześciokąt wewnętrzny)
Rozmiar profilu	2 mm
Typ chwytu	1/4" (6,35 mm) sześciokątny
Długość końcówki	25 mm
Ilość w zestawie	50 sztuk
Przeznaczenie	Śruby z gniazdem sześciokątnym wewnętrznym

Zastosowanie końcówek hex 2 mm

- Montaż i demontaż mebli – łóżka, szafy, komody z systemem złączek meblowych

-
- Serwis sprzętu elektronicznego – obudowy komputerów, laptopów, urządzeń audio
 - Naprawa i konserwacja rowerów – regulacja hamulców, mostków, wsporników
 - Montaż osprzętu elektrycznego – puszki podtynkowe, listwy instalacyjne
 - Prace przy sprzęcie AGD – demontaż paneli, wymiana elementów
 - Modelarstwo i elektronika – precyzyjne śruby w drobnych konstrukcjach
 - Montaż akcesoriów samochodowych – uchwyty, osłony, elementy wykończeniowe
 - Prace warsztatowe – uniwersalne zastosowanie przy różnych zadaniach montażowych

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem upewnij się, że śruby posiadają sześciokątne gniazdo wewnętrzne (inbus) o wymiarze 2 mm. Bit hex 2 mm nie pasuje do śrub z profilem Torx, Pozidriv czy Phillips. Wkrętarka lub wiertarka musi posiadać standardowy uchwyt szybkozłączny 1/4" lub adapter na tego typu chwyt.

Użytkowanie i konserwacja

Końcówki wkrętakowe hex 2 mm wymagają odpowiedniego doboru momentu obrotowego do materiału i typu śruby. Zbyt duży moment może doprowadzić do uszkodzenia gniazda śruby lub przedwczesnego zużycia bita. Podczas pracy należy utrzymywać prostopadłe ustawienie narzędzia względem śruby – odchylenie powoduje nierównomierne obciążenie i przyspieszone ścieranie.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić końcówki z pyłu i wiórów metalowych. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji, która może wpłynąć na precyzję dopasowania. Regularna kontrola stanu bitów pozwala wykryć oznaki zużycia – zaokrąglone krawędzie lub widoczne pęknięcia to sygnał do wymiany końcówki.

W przypadku pracy z twardymi materiałami lub zakręcania śrub na dużą głębokość zaleca się stosowanie niższych obrotów i wyższego momentu. Tryb udarowy nie jest rekomendowany przy końcówkach hex – może prowadzić do uszkodzenia zarówno bita, jak i gniazda śruby.

Produkty komplementarne

Do pracy z końcówkami hex 2 mm warto rozważyć zakup uchwytu magnetycznego, który ułatwia mocowanie śrub i zapobiega ich spadaniu. Przedłużki bitowe umożliwiają pracę w trudno dostępnych miejscach. Zestaw bitów w różnych rozmiarach hex (1,5 mm, 2,5 mm, 3 mm itd.) zapewnia kompleksowe wyposażenie do prac montażowych.