

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-14x25-mm-hex-6-mm-50-szt-yt-7834-yato-p-6873.html>

Końcówki wkrętakowe 1/4"x25 mm, hex 6 mm, 50 szt YT-7834 YATO

Cena brutto	4,59 zł
Cena netto	3,73 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-7834
Kod producenta	YT-7834
Kod EAN	5906083978340
Producent	YATO
Rodzaj napędu	Hex 1/4"
Rodzaj końcówki wkrętakowej	HEX
Napęd	Hex 1/4"
Długość [mm]	25
Materiał	AISI S2
Rozmiar [mm]	6
Jednostka	OPA

Opis produktu

Końcówki wkrętakowe 1/4" hex 6 mm YATO YT-7834

Profesjonalny zestaw 50 sztuk końcówek wkrętakowych z chwytem 1/4 cala i profilem sześciokątnym 6 mm. Produkt marki YATO wykonany ze stali narzędziowej, przeznaczony do pracy z wkrętarkami elektrycznymi i pneumatycznymi oraz nasadkami ręcznymi.

Chwyt 1/4" (6,35 mm)

Profil Hex 6 mm

Długość 25 mm

Ilość 50 szt.

Charakterystyka końcówek wkrętakowych hex 6 mm

Standard chwytu 1/4 cala

Chwyt sześciokątny 1/4" (6,35 mm) zapewnia uniwersalną kompatybilność z większością wkrętarek akumulatorowych, elektrycznych, pneumatycznych oraz uchwytów ręcznych dostępnych na rynku. Standard ten stosowany jest w profesjonalnym narzędziu od lat, co gwarantuje łatwość wymiany końcówek między różnymi urządzeniami.

Profil hex 6 mm

Sześciokątny profil roboczy o wymiarze 6 mm służy do wkręcania i wykręcania śrub z łbem imbusowym (wewnętrzny sześciokąt). Rozmiar 6 mm należy do najczęściej stosowanych w montażu mebli, konstrukcji stalowych, sprzętu elektronicznego oraz w branży motoryzacyjnej.

Stal narzędziowa

Materiał wykonania to hartowana stal narzędziowa, która charakteryzuje się zwiększoną odpornością na ścieranie i odkształcenia. Proces hartowania zapewnia twardość niezbędną do przenoszenia momentów obrotowych bez uszkodzenia profilu roboczego, co wydłuża żywotność końcówki.

Zestaw 50 sztuk

Opakowanie zawiera 50 identycznych końcówek, co stanowi ekonomiczne rozwiązanie dla warsztatów, firm montażowych oraz użytkowników wykonujących powtarzalne prace. Zapas końcówek eliminuje przestoje związane z zużyciem lub zgubieniem narzędzia podczas pracy na budowie lub w terenie.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-7834
Producent	YATO
Typ chwytu	Sześciokąt 1/4" (6,35 mm)
Typ profilu roboczego	Hex (sześciokąt wewnętrzny)
Rozmiar profilu	6 mm
Długość całkowita	25 mm
Materiał	Stal narzędziowa hartowana
Ilość w zestawie	50 sztuk

Zastosowanie końcówek hex 6 mm

- Montaż i demontaż mebli systemowych z śrubami imbusowymi
- Prace montażowe w branży motoryzacyjnej przy elementach podwozia i wykończenia wnętrza
- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych z łącznikami sześciokątnymi
- Instalacja sprzętu AGD i elektroniki użytkowej
- Prace serwisowe przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Montaż elementów rowerowych (kierownica, siodełko, hamulce)
- Instalacja systemów wentylacji i klimatyzacji
- Prace przy osprzęcie elektrycznym i szafach rozdzielczych

Kompatybilność z narzędziami

Końcówki z chwytem 1/4" pasują do wszystkich wkrętarek z uchwytem szybko mocującym oraz adapterów, uchwytów magnetycznych i przedłużeń tego standardu. Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar śrub imbusowych w projekcie - klucz 6 mm odpowiada typowo śrubom M6, M7 i M8, choć zależność ta może się różnić w zależności od normy i producenta śruby.

Użytkowanie i konserwacja

Końcówki wkrętakowe hex należy dobierać do rozmiaru śruby zgodnie z oznaczeniem. Użycie niewłaściwego rozmiaru prowadzi do wytarcia profilu śruby i uszkodzenia końcówki. Podczas pracy zaleca się ustawianie odpowiedniego momentu obrotowego w wkrętance, aby uniknąć przekręcenia śruby lub złamania końcówki.

Długość 25 mm stanowi standard dla prac ogólnobudowlanych i montażowych. W przypadku pracy w zagłębieniach lub trudno dostępnych miejscach może być konieczne zastosowanie przedłużki lub końcówek dłuższych (50 mm, 75 mm lub więcej).

Po zakończeniu pracy końcówki należy oczyścić z pyłu, wiórów i pozostałości materiałów. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji. W środowisku wilgotnym zaleca się okresowe zabezpieczenie olejem narzędziowym. Zużyte końcówki z wytartym profilem należy wymienić, ponieważ dalsze użytkowanie może uszkodzić śruby.

Produkty powiązane

Do pracy z końcówkami hex 6 mm warto rozważyć: uchwyty magnetyczne 1/4" (ułatwiają wymianę końcówek i trzymanie śrub), przedłużki giętkie (dostęp do trudnych miejsc), zestawy końcówek hex w innych rozmiarach (3 mm, 4 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm), adaptery z 1/4" na 1/2" oraz wkrętarki akumulatorowe z regulacją momentu obrotowego.