

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-14x25-mm-s3-mm-50-szt-yt-7800-yato-p-6778.html>



Końcówki wkrętakowe 1/4"x25 mm, s3 mm, 50 szt YT-7800 YATO

Cena brutto	4,59 zł
Cena netto	3,73 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-7800
Kod producenta	YT-7800
Kod EAN	5906083978005
Producent	YATO
Rodzaj napędu	Hex 1/4"
Rodzaj końcówki wkrętakowej	Płaska
Napęd	Hex 1/4"
Długość [mm]	25
Materiał	AISI S2
Rozmiar [mm]	S3
Jednostka	OPA

Opis produktu

Końcówki wkrętakowe YATO YT-7800 - 1/4" x 25 mm, S3, 50 szt.

Zestaw 50 końcówek wkrętakowych z chwytem 1/4" w rozmiarze S3 (szczelina 3 mm). Standardowa długość 25 mm zapewnia kompatybilność z większością wkrętarek i bitów magnetycznych dostępnych na rynku.

Chwyt 1/4" (6,35 mm)
Typ końcówki Płaska S3
Długość 25 mm
Ilość 50 sztuk

Charakterystyka końcówek wkrętakowych 1/4"

Chwyt 1/4" (sześciokątny)

Standardowy chwyt 1/4" (6,35 mm) to najpopularniejszy format w elektronarzędziach. Zapewnia szybką wymianę końcówek w wkrętarkach akumulatorowych, bitownicach i uchwytach magnetycznych. Sześciokątny profil zapobiega obracaniu się końcówki w uchwycie podczas pracy.

Końcówka płaska S3 (szczelina 3 mm)

Oznaczenie S3 określa szerokość ostrza na 3 mm. Ten rozmiar odpowiada śrubom z rowkiem o szerokości 3-4 mm, stosowanym w sprzęcie AGD, elektronice użytkowej, osprzęcie elektrycznym i montażu mebli. Przed użyciem należy sprawdzić dopasowanie ostrza do rowka śruby.

Długość robocza 25 mm

Standardowa długość 25 mm stanowi kompromis między zwartością a dostępem do śrub. Końcówki tej długości mieszczą się w większości magazynków bitów i są wystarczające do typowych prac montażowych. Do głębszych otworów stosuje się przedłużki lub końcówki 50-75 mm.

Zestaw 50 sztuk

Pakiet zawiera 50 identycznych końcówek, co zabezpiecza przed stratami i zużyciem w intensywnej pracy. Taka ilość wystarcza na dłuższy okres użytkowania w warsztacie lub na budowie, gdzie końcówki płaskie są narażone na szybsze zużycie niż krzyżakowe.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-7800
Producent	YATO
Typ końcówki	Płaska (slotted)
Rozmiar	S3 (szczelina 3 mm)
Chwyt	1/4" hex (6,35 mm sześciokąt)
Długość całkowita	25 mm
Ilość w zestawie	50 sztuk
Zastosowanie	Wkrętarki akumulatorowe, bitownice, uchwyty magnetyczne

Zastosowanie końcówek płaskich S3

-
- Montaż i serwis sprzętu AGD (pralki, lodówki, kuchenki)
 - Prace przy instalacjach elektrycznych (osprzęt, łączeniówki)
 - Elektronika użytkowa i komputery (obudowy, zasilacze)
 - Montaż mebli z płyty wiórowej i MDF
 - Prace przy urządzeniach grzewczych i wentylacyjnych
 - Regulacja mechanizmów z śrubami płaskimi
 - Konserwacja narzędzi ręcznych i elektronarzędzi
 - Ogólne prace warsztatowe i budowlane

Sprawdzanie kompatybilności

Przed użyciem należy sprawdzić, czy szerokość ostrza odpowiada szerokości rowka w śrubie. Zbyt wąskie ostrze nie przeniesie momentu obrotowego, zbyt szerokie uszkodzi materiał wokół śruby. Końcówka S3 jest przeznaczona do śrub z rowkiem 3-4 mm szerokości.

Użytkowanie i konserwacja

Końcówki wkrętakowe 1/4" montuje się bezpośrednio w uchwycie wkrętarci lub w uchwycie magnetycznym. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan ostrza - wytarte lub wyszczerbione końcówki mogą uszkodzić rowek śruby i utrudnić jej wykręcenie.

Podczas pracy należy ustawiać wkrętarkę prostopadle do powierzchni śruby i wywierać stały docisk, aby zapobiec wyslizgiwaniu końcówki z rowka. W przypadku zablokowanych śrub zaleca się użycie płynu penetrującego i ręcznego wkręcania wstępnego.

Po zakończeniu pracy końcówki należy przeczyszczyć z kurzu i wiórów, sprawdzić stan ostrza i przechowywać w suchym miejscu. Końcówki płaskie zużywają się szybciej niż krzyżakowe ze względu na mniejszą powierzchnię styku z rowkiem śruby.

Produkty uzupełniające

Do zestawu końcówek warto rozważyć zakup uchwytu magnetycznego z przedłużką, który ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach, oraz zestawu końcówek w innych rozmiarach (S2, S4, S5) do różnych typów śrub płaskich.