

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-14x25-mm-s55-mm-50-szt-yt-7803-yato-p-6785.html>



Końcówki wkrętakowe 1/4"x25 mm, s5.5 mm, 50 szt YT-7803 YATO

Cena brutto	4,75 zł
Cena netto	3,86 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-7803
Kod producenta	YT-7803
Kod EAN	5906083978036
Producent	YATO
Rodzaj końcówki wkrętakowej	Płaska
Napęd	Hex 1/4"
Długość [mm]	25
Materiał	AISI S2
Rozmiar [mm]	S5
Jednostka	OPA
Rodzaj napędu	Hex 1/4"

Opis produktu

Końcówki wkrętakowe 1/4" x 25 mm, płaskie s5.5 mm, zestaw 50 szt. YATO YT-7803

Zestaw 50 końcówek wkrętakowych z chwytem 1/4" (6,35 mm) i płaskim grotem o szerokości 5,5 mm. Długość robocza 25 mm zapewnia kompatybilność z większością wkrętarek akumulatorowych i bitowych uchwytów magnetycznych.

Typ chwytu 1/4" hex (6,35 mm)
Typ grotu Płaski s5.5 mm
Długość 25 mm
Zawartość 50 sztuk

Charakterystyka końcówek wkrętakowych płaskich

Chwyt 1/4" hex

Sześciokątny chwyt o wymiarze 6,35 mm stanowi standard w elektronarzędziach. Pasuje do wkrętarek akumulatorowych, bitowych uchwytów magnetycznych oraz ręcznych wkrętaaków z wymiennym grotem. Zapewnia stabilne mocowanie i eliminuje obracanie się bitu w uchwycie podczas pracy.

Grot płaski 5,5 mm

Szerokość grotu 5,5 mm odpowiada śrubom z rowkiem o głębokości 0,8-1,2 mm. Precyzyjne wyprofilowanie ostrza minimalizuje ryzyko wyslizgnięcia z rowka i uszkodzenia łba śruby. Rozmiar znajduje zastosowanie w instalacjach elektrycznych, montażu mebli oraz przy śrubach do drewna.

Długość robocza 25 mm

Standardowa długość 25 mm umożliwia pracę w typowych zastosowaniach montażowych bez konieczności stosowania przedłużeń. Zapewnia wystarczający zasięg przy zachowaniu sztywności bitu, co przekłada się na dokładność wkręcania i kontrolę momentu obrotowego.

Zestaw 50 sztuk

Duża ilość końcówek w zestawie eliminuje przestoje związane z zużyciem narzędzi podczas prac seryjnych. Pozwala na utrzymanie zapasu końcówek w kilku lokalizacjach roboczych lub w zespole pracowników. Ekonomiczne rozwiązanie dla warsztatów i firm wykonawczych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-7803
Producent	YATO
Typ końcówki	Płaska (slotted)
Szerokość grotu	5,5 mm
Typ chwytu	1/4" hex (6,35 mm)
Długość całkowita	25 mm
Ilość w zestawie	50 sztuk
Materiał	Stal narzędziowa

Zastosowanie końcówek płaskich 5,5 mm

-
- Montaż instalacji elektrycznych - łączenie przewodów w listwach zaciskowych
 - Składanie mebli - śruby z rowkiem w płytach wiórowych i MDF
 - Prace stolarskie - wkręty do drewna z łbem płaskim
 - Konserwacja sprzętu AGD - dostęp do śrub w obudowach urządzeń
 - Montaż elementów metalowych - śruby maszynowe z rowkiem
 - Regulacja mechanizmów - śruby nastawcze w urządzeniach mechanicznych
 - Prace wykończeniowe - montaż listew, osłon i elementów dekoracyjnych
 - Serwis elektroniki - śruby w obudowach urządzeń elektronicznych

Jak dobrać końcówkę płaską do śruby?

Szerokość grotu powinna odpowiadać szerokości rowka w śrubie z tolerancją $\pm 0,2$ mm. Zbyt wąski grot powoduje uszkodzenie rowka, zbyt szeroki - wyszczerbienie krawędzi łba. Grubość grotu musi pozwalać na swobodne wejście w rowek bez luzu. Końcówka 5,5 mm współpracuje ze śrubami o średnicy M4-M6 oraz wkrętami do drewna 3,5-5 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Końcówki wkrętakowe wymagają regularnej kontroli stanu grotu. Zużyty lub uszkodzony grot traci precyzję i może uszkodzić łeb śruby. Objawy wymagające wymiany to zaokrąglone krawędzie, wyszczerbienia lub widoczne pęknięcia materiału.

Podczas pracy należy dociskać końcówkę prostopadle do osi śruby z odpowiednim naciskiem osiowym. Zbyt mały nacisk powoduje wyślizgiwanie, nadmierny może uszkodzić łeb śruby lub złamać grot. W przypadku śrub zablokowanych zaleca się użycie środka penetrującego przed próbą wykręcenia.

Końcówki należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią. Kontakt z wodą lub chemikaliami agresywnymi skraca żywotność narzędzia. Po pracy w środowisku zapyłonym warto oczyścić grot sprężonym powietrzem lub miękką szczotką.

Produkty uzupełniające

Do pracy z końcówkami 1/4" przydatne są: uchwyty magnetyczne wydłużające zasięg, zestawy końcówek krzyżakowych PH i PZ, przedłużki elastyczne do trudno dostępnych miejsc oraz organizery na bity ułatwiające segregację narzędzi w warsztacie.