

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-14x25-mm-s65-mm-50-szt-yt-7805-yato-p-6794.html>



Końcówki wkrętakowe 1/4"x25 mm, s6.5 mm, 50 szt YT-7805 YATO

Cena brutto	4,87 zł
Cena netto	3,96 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-7805
Kod producenta	YT-7805
Kod EAN	5906083978050
Producent	YATO
Rodzaj końcówki wkrętakowej	Płaska
Napęd	Hex 1/4"
Długość [mm]	25
Materiał	AISI S2
Rozmiar [mm]	S6,5
Jednostka	OPA
Rodzaj napędu	Hex 1/4"

Opis produktu

Końcówki wkrętakowe 1/4" x 25 mm, S6.5 mm YATO YT-7805

Zestaw 50 profesjonalnych końcówek wkrętakowych o profilu płaskim (slotted) z chwytem 1/4 cala. Wykonane ze stali narzędziowej S2, zaprojektowane do intensywnej pracy w warsztacie i na budowie.

Chwyt 1/4" (6,35 mm)
Długość robocza 25 mm
Profil Płaski S6.5
Ilość w zestawie 50 szt.

Charakterystyka końcówek wkrętakowych YATO

Stal S2 - materiał dla profesjonalistów

Stal narzędziowa S2 charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na skręcanie. Dzięki zawartości krzemu i chromu końcówki zachowują właściwości mechaniczne nawet przy intensywnym użytkowaniu, co przekłada się na dłuższą żywotność w porównaniu do standardowych stali węglowych.

Chwyt 1/4 cala - standard w elektronarzędziach

Sześciokątny chwyt o wymiarze 1/4" (6,35 mm) stanowi uniwersalny standard w wkrętarkach akumulatorowych, uchwytach magnetycznych i bitówkach. Zapewnia stabilne mocowanie i eliminuje ślizganie się podczas pracy pod obciążeniem.

Profil płaski S6.5 mm

Szerokość ostrza 6,5 mm odpowiada śrubom z rowkiem płaskim stosowanym w instalacjach elektrycznych, montażu opraw oświetleniowych oraz w starszych meblach. Precyzyjnie szlifowane ostrze minimalizuje ryzyko uszkodzenia gniazda śruby.

Zestaw 50 sztuk - zapas dla wymagających zastosowań

Duża ilość końcówek w opakowaniu zabezpiecza ciągłość pracy w warsztacie, na budowie lub w serwisie. Pozwala na wymianę zużytych końcówek bez konieczności częstego zamawiania, co ma znaczenie przy pracach seryjnych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-7805
Producent	YATO
Typ profilu	Płaski (slotted)
Szerokość ostrza	6,5 mm
Długość końcówki	25 mm
Typ chwytu	1/4" hex (6,35 mm)
Materiał	Stal narzędziowa S2
Ilość w zestawie	50 sztuk

Zastosowanie końcówek płaskich S6.5 mm

- Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych - łączenie przewodów w listwach zaciskowych
- Prace przy oprawach oświetleniowych i wyłącznikach z rowkiem płaskim

-
- Montaż mebli z systemami mocowań na śruby płaskie
 - Serwis sprzętu AGD wykorzystującego śruby z rowkiem prostym
 - Prace przy starszych konstrukcjach i urządzeniach z łącznikami płaskimi
 - Regulacja elementów wymagających dostępu do płaskich śrub regulacyjnych
 - Demontaż i naprawa urządzeń mechanicznych

Jak dobrać odpowiedni rozmiar końcówki płaskiej?

Szerokość ostrza końcówki powinna odpowiadać szerokości rowka w śrubie. Zbyt wąska końcówka może uszkodzić rowek, zbyt szeroka nie wejdzie w całości. Końcówka S6.5 mm pasuje do śrub o średnicy M4-M5, typowych w instalacjach elektrycznych i montażu elementów wykończeniowych.

Użytkowanie i konserwacja

Końcówki wkrętakowe ze stali S2 charakteryzują się wysoką twardością, co wymaga właściwego użytkowania. Należy dopasować szerokość ostrza do rowka śruby - niewłaściwy dobór prowadzi do szybszego zużycia krawędzi roboczych. Podczas pracy wkrętarką należy stosować odpowiedni moment obrotowy, aby uniknąć przegrzania końcówki.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić końcówki z pyłu i zanieczyszczeń. W środowisku wilgotnym lub przy kontakcie z materiałami korozyjnymi zaleca się przechowywanie w suchym miejscu. Zużyte końcówki ze zniekształconymi krawędziami należy wymienić - dalsze użytkowanie może uszkodzić łeb śruby i utrudnić demontaż.

Różnica między stalą S2 a standardową stalą węglową

Stal S2 zawiera dodatki krzemu (ok. 1%) i chromu, co zwiększa jej twardość do 58-62 HRC oraz odporność na zużycie. Standardowe końcówki ze stali węglowej osiągają twardość 52-56 HRC i szybciej ulegają deformacji przy dużych obciążeniach skrętnych. Różnica jest zauważalna przy intensywnym użytkowaniu w warunkach warsztatowych.

Produkty uzupełniające

Do pracy z końcówkami wkrętakowymi 1/4" przydatne są: uchwyty magnetyczne wydłużające zasięg, bitówki z grzechotką umożliwiające pracę ręczną, zestawy końcówek krzyżakowych PH i PZ, adaptery na chwyt 3/8" oraz kasetki organizacyjne do przechowywania końcówek.