

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-14x25-mm-torx-security-t15-50-szt-yt-7823-yato-p-6865.html>

Końcówki wkrętakowe 1/4"x25 mm, torx security t15, 50 szt YT-7823 YATO

Cena brutto	7,24 zł
Cena netto	5,89 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-7823
Kod producenta	YT-7823
Kod EAN	5906083978234
Producent	YATO
Długość [mm]	25
Rodzaj końcówki wkrętakowej	Torx TR
Rozmiar [mm]	T15
Materiał	AISI S2
Napęd	Hex 1/4"
Rodzaj napędu	Hex 1/4"
Jednostka	OPA

Opis produktu

Końcówki wkrętakowe Torx Security T15, 1/4", 25 mm - YATO YT-7823

Profesjonalne końcówki wkrętakowe z profilem Torx Security T15 w zestawie 50 sztuk. Przeznaczone do pracy z zabezpieczonymi śrubami wyposażonymi w centralny kołek blokujący, stosowanymi w urządzeniach elektronicznych, zabezpieczeniach oraz konstrukcjach wymagających ograniczonego dostępu.

Typ profilu Torx Security T15

Chwył 1/4" hex

Długość 25 mm

Ilość w zestawie 50 szt.

Charakterystyka techniczna

Profil Torx Security z otworem

Końcówka wyposażona w centralny otwór umożliwiający pracę ze śrubami zabezpieczonymi kołkiem. Profil gwiazdzisty Torx Security T15 zapewnia lepszy rozkład momentu obrotowego niż standardowe profile, minimalizując ryzyko uszkodzenia gniazda śruby przy większych obciążeniach.

Uniwersalny chwyt 1/4" hex

Sześciokątny chwyt 1/4 cala (6,35 mm) zapewnia kompatybilność z większością wkrętarek akumulatorowych, bitów magnetycznych, przedłużek oraz standardowych uchwytów wkrętakowych. Długość 25 mm sprawdza się w typowych zastosowaniach montażowych bez potrzeby stosowania przedłużek.

Zestaw 50 sztuk

Pakiet zawiera 50 identycznych końcówek, co zapewnia długoterminową pracę w warunkach warsztatowych i produkcyjnych. Duża liczba sztuk eliminuje konieczność częstego zamawiania oraz redukuje przestoje związane z zużyciem narzędzi przy intensywnym użytkowaniu.

Stal narzędziowa z hartowaniem

Wykonanie ze stali narzędziowej poddanej obróbce cieplnej zwiększa odporność na ścieranie i odkształcenia. Hartowanie powierzchni końcówki zapewnia zachowanie kształtu profilu nawet przy wielokrotnym użyciu z materiałami o wysokiej twardości.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-7823
Producent	YATO
Typ profilu	Torx Security T15 (z otworem)
Rozmiar Torx	T15
Chwyt	1/4" (6,35 mm) hex
Długość całkowita	25 mm
Ilość w zestawie	50 sztuk
Materiał	Stal narzędziowa hartowana

Zastosowanie końcówek Torx Security T15

- Serwis elektroniki użytkowej - laptopy, konsole, dyski twarde z zabezpieczonymi śrubami
- Montaż i konserwacja systemów alarmowych oraz zabezpieczeń antywłamaniowych
- Prace przy urządzeniach AGD wymagających ograniczonego dostępu do elementów wewnętrznych
- Instalacje elektryczne w obiektach użyteczności publicznej ze śrubami security
- Naprawa sprzętu IT i serwerów z zabezpieczonymi obudowami
- Montaż elementów wyposażenia pojazdów z śrubami antywłamaniowymi
- Prace przy systemach kontroli dostępu i urządzeniach monitoringu
- Serwis urządzeń medycznych i diagnostycznych z ograniczonym dostępem

Jak rozpoznać śruby Torx Security?

Śruby Torx Security posiadają gwiazdzisty profil z sześcioma ramionami oraz centralnym kołkiem w środku gniazda. Kołek ten uniemożliwia użycie standardowej końcówki Torx - wymagana jest specjalna końcówka z otworem. Rozmiar T15 oznacza średnicę gniazda około 3,27 mm i jest powszechnie stosowany w elektronice oraz urządzeniach zabezpieczających.

Kompatybilność i użytkowanie

Końcówki z chwytem 1/4" hex współpracują ze wszystkimi standardowymi narzędziami wyposażonymi w uchwyt sześciokątny 6,35 mm. Można je stosować w wkrętarkach akumulatorowych z regulacją momentu obrotowego, wkrętarkach udarowych (przy niskich prędkościach), tradycyjnych uchwytach ręcznych oraz z przedłużkami magnetycznymi.

Długość 25 mm stanowi kompromis między dostępnością do zagłębionych śrub a zwartością narzędzia. W przypadku pracy w głębokich gniazdach zaleca się użycie przedłużki lub końcówek o długości 50-75 mm.

Wskazówki eksploatacyjne

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy końcówka prawidłowo wpasowuje się w gniazdo śruby - profil powinien wchodzić bez nadmiernego luzu. Podczas pracy należy utrzymywać oś końcówki prostopadle do powierzchni śruby, aby uniknąć ścierania krawędzi profilu. Zużyte końcówki z zaokrąglonymi krawędziami należy wymienić, gdyż mogą uszkodzić gniazdo śruby.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej pracy z śrubami Torx Security warto rozważyć zestawy zawierające różne rozmiary (T10, T20, T25, T30), przedłużki magnetyczne 1/4" o długości 50-150 mm oraz uchwyty z grzechotką zwiększające komfort pracy przy większej liczbie połączeń. W przypadku pracy z innymi typami zabezpieczeń przydatne mogą być końcówki Torx Tamper Resistant oraz zestawy bitów specjalnych.