

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-14x50-mm-hex-3-mm-50-szt-yt-7871-yato-p-6905.html>

Końcówki wkrętakowe 1/4"x50 mm, hex 3 mm, 50 szt YT-7871 YATO

Cena brutto	5,97 zł
Cena netto	4,85 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-7871
Kod producenta	YT-7871
Kod EAN	5906083978715
Producent	YATO
Rodzaj napędu	Hex 1/4"
Rodzaj końcówki wkrętakowej	HEX
Napęd	Hex 1/4"
Długość [mm]	50
Materiał	AISI S2
Rozmiar [mm]	3
Jednostka	OPA

Opis produktu

Końcówki wkrętakowe 1/4" hex 3 mm YATO YT-7871

Zestaw 50 sztuk profesjonalnych końcówek wkrętakowych ze stali S2 do wkrętarek elektrycznych i akumulatorowych. Końcówki wyposażone w chwyt 1/4" oraz profil sześciokątny (hex) 3 mm zapewniają kompatybilność z większością narzędzi dostępnych na rynku.

Typ chwytu 1/4" (6,35 mm)

Profil końcówki Hex 3 mm

Długość 50 mm

Ilość w zestawie 50 szt.

Charakterystyka końcówek wkrętakowych hex 3 mm

Stal S2 w konstrukcji końcówek

Materiał S2 (stal narzędziowa stopowa) charakteryzuje się podwyższoną twardością przy zachowaniu elastyczności. Końcówki wykonane z tego materiału wykazują zwiększoną odporność na ścieranie i deformacje podczas intensywnego użytkowania, co przekłada się na dłuższą żywotność w porównaniu do standardowych stali węglowych.

Chwył 1/4" - standard przemysłowy

Wymiar 1/4 cala (6,35 mm) to uniwersalny standard stosowany w wkrętarkach akumulatorowych, wiertarko-wkrętarkach oraz uchwytach magnetycznych. Końcówki pasują do wszystkich narzędzi z tym typem mocowania, niezależnie od producenta.

Długość robocza 50 mm

Wydłużona konstrukcja umożliwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie standardowe końcówki 25 mm są niewystarczające. Dodatkowa długość pozwala na osiągnięcie wkrętów znajdujących się głębiej w otworach montażowych lub zagłębieniach.

Profil sześciokątny hex 3 mm

Końcówka hex (sześciokątna) 3 mm przeznaczona jest do wkrętów imbusowych o tym samym wymiarze. Precyzyjne wykonanie profilu minimalizuje luz w gnieździe wkręta, co zapobiega zaokrągleniu krawędzi podczas dokręcania pod obciążeniem.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-7871
Producent	YATO
Typ końcówki	Hex (sześciokątna)
Rozmiar profilu	3 mm
Typ chwytu	1/4" (6,35 mm)
Długość całkowita	50 mm
Materiał	Stal S2
Ilość w zestawie	50 sztuk

Zastosowanie końcówek hex 3 mm

-
- Montaż i demontaż mebli z wkrętami imbusowymi
 - Prace serwisowe w elektronice i AGD
 - Montaż elementów wyposażenia wnętrz
 - Prace w branży motoryzacyjnej przy elementach z wkrętami hex
 - Instalacje hydrauliczne i sanitarne
 - Montaż osprzętu budowlanego
 - Prace warsztatowe wymagające wielokrotnego dokręcania
 - Naprawy sprzętu sportowego i rekreacyjnego

Jak sprawdzić kompatybilność z wkrętarką?

Większość wkrętarek akumulatorowych i wiertarko-wkrętarek posiada uchwyt szybkoobrotowy 1/4" hex. Aby sprawdzić zgodność, należy zweryfikować czy narzędzie przyjmuje końcówki z chwytem sześciokątnym o wymiarze 6,35 mm. W przypadku wkrętarek z uchwytem wiertarskim (trzyściskowym) konieczne jest użycie adaptera 1/4".

Użytkowanie i konserwacja

Końcówki wkrętarokowe hex wymagają okresowego czyszczenia z zanieczyszczeń i pyłu, które mogą gromadzić się w profilu sześciokątnym. Po intensywnym użytkowaniu zaleca się sprawdzenie stanu krawędzi roboczych - zużyte końcówki z zaokrąglonymi krawędziami należy wymienić, aby uniknąć uszkodzenia wkrętów.

Podczas pracy z wkrętarką należy dopasować moment obrotowy do typu materiału i średnicy wkręta. Zbyt wysoki moment może prowadzić do przedwczesnego zużycia końcówki lub uszkodzenia gniazda wkręta. W przypadku zablokowanych wkrętów warto zastosować środek penetrujący przed próbą wykręcenia.

Przechowywanie zestawu w oryginalnym opakowaniu lub dedykowanym organizer zapewnia ochronę przed wilgocią i ułatwia identyfikację rozmiaru podczas pracy. Końcówki należy chronić przed kontaktem z substancjami żrącymi, które mogą osłabić właściwości mechaniczne stali S2.