

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-14x50-mm-ph1-50-szt-yt-7847-yato-p-6880.html>

Końcówki wkrętakowe 1/4"x50 mm, ph1, 50 szt YT-7847 YATO

Cena brutto	6,29 zł
Cena netto	5,11 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-7847
Kod producenta	YT-7847
Kod EAN	5906083978470
Producent	YATO
Rodzaj końcówki wkrętakowej	PH
Rozmiar [mm]	PH1
Długość [mm]	50
Rodzaj napędu	Hex 1/4"
Jednostka	OPA
Materiał	AISI S2
Napęd	Hex 1/4"

Opis produktu

Końcówki wkrętakowe 1/4" x 50 mm PH1 YATO YT-7847

Zestaw 50 sztuk stalowych końcówek wkrętakowych z chwytem 1/4 cala i profilem Phillips PH1. Końcówki o długości 50 mm zapewniają dostęp do zagłębionych śrub i montaż w trudno dostępnych miejscach.

Chwył 1/4" (6,35 mm)

Typ profilu Phillips PH1

Długość 50 mm

Ilość w zestawie 50 szt.

Charakterystyka końcówek wkrętakowych PH1

Chwył 1/4 cala

Standard 1/4" (6,35 mm) oznacza uniwersaln kompatybilnoř z wiszořci wkrtarek akumulatorowych, uchwytów magnetycznych i nasadek. Koñcówka pasuje do wszystkich narzdzi z gniazdem szybkozacznym 1/4".

Profil Phillips PH1

Rozmiar PH1 przeznaczony do Źrub o Źrednicy 2,1-3,0 mm. Stosowany powszechnie w elektronice, sprzcie AGD, montau mebli oraz przy pracach instalacyjnych. Czterorony kształt zapewnia lepsze przenoszenie momentu obrotowego ni standardowy płaski.

Długoř 50 mm

Wydłużona koñcówka umoliwia prac w zagłbieniach, otworach montaowych i miejscach z ograniczonym dostpem. Przy standardowych koñcówkach 25 mm taki monta czsto wymaga ucia przedłuki.

Zestaw 50 sztuk

Dua iloř koñcówek w zestawie zapewnia cigłoř prac nawet przy intensywnym utkowaniu. Utkownik ma stały zapas wymiennych elementów na wypadek zucia lub zgubienia pojedynczych sztuk.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-7847
Producent	YATO
Typ profilu	Phillips PH1
Rozmiar chwytu	1/4" (6,35 mm)
Długoř całkowita	50 mm
Materiał	Stal narzdziowa
Iloř w zestawie	50 sztuk
Zakres Źrednic Źrub (PH1)	2,1-3,0 mm

Zastosowanie koñcówek Phillips PH1

- Monta i serwis sprztu elektronicznego (komputery, drukarki, routery)
- Prace instalacyjne przy urzdzeniach AGD (pralki, zmywarki, piekarniki)
- Monta mebli z płyty wiórowej i MDF

-
- Instalacje elektryczne - montaż puszek, łączników, gniazdek
 - Prace przy osprzęcie sanitarnym i armaturze łazienkowej
 - Montaż paneli ściennych i sufitowych
 - Serwis sprzętu warsztatowego i narzędzi elektrycznych
 - Prace przy osprzęcie samochodowym (kokpit, tapicerka, elementy wykończenia)

Jak sprawdzić kompatybilność śruby

Profil PH1 rozpoznaje się po czterech ramionach ułożonych krzyżowo i rozmiarze odpowiadającym śrubom 2,1-3,0 mm. Jeśli końcówka PH1 luzuje się w śrubie, należy użyć większego rozmiaru (PH2). Jeśli nie wchodzi - mniejszego (PH0). Prawidłowo dobrana końcówka wchodzi w śrubę z lekkim oporem i trzyma się bez luzu.

Użytkowanie i konserwacja

Końcówki wkrętakowe ze stali narzędziowej wymagają podstawowej konserwacji dla zachowania trwałości. Po pracach w wilgotnych warunkach należy wytrzeć końcówki do sucha, aby zapobiec korozji. Zużyte końcówki ze śladami ścierania na krawędziach profilu należy wymienić - dalsze użytkowanie prowadzi do uszkodzenia gniazd w śrubach.

Podczas pracy należy unikać nadmiernego docisku osiowego, który może spowodować złamanie końcówki. Przy zablokowanych śrubach zaleca się użycie środków penetrujących lub delikatne opukiwanie, zamiast zwiększania siły nacisku. Końcówki nie są przeznaczone do pracy udarowej - do tego celu służą specjalne końcówki udarowe ze wzmocnioną konstrukcją.

Produkty powiązane

Do pracy z końcówkami wkrętakowymi PH1 przydatne są: uchwyty magnetyczne 1/4" (ułatwiają wymianę końcówek), przedłużki giętkie (dostęp do śrub pod kątem), zestawy końcówek w różnych rozmiarach Phillips (PH0, PH2, PH3), a także wkrętarki akumulatorowe z regulacją momentu obrotowego.