

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-pz2x25-mm-kpl-10-szt-yt-0471-yato-p-2488.html>

Końcówki wkrętakowe pz2x25 mm, kpl. 10 szt. YT-0471 YATO

Cena brutto	8,28 zł
Cena netto	6,73 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-0471
Kod producenta	YT-0471
Kod EAN	5906083904714
Producent	YATO
Długość [mm]	25
Rodzaj końcówki wkrętakowej	PZ2
Rozmiar [mm]	PZ2
Materiał	AISI S2
Napęd	Hex 1/4"
Rodzaj napędu	Hex 1/4"
Jednostka	OPA

Opis produktu

Końcówki wkrętakowe PZ2x25 mm YATO YT-0471 - zestaw 10 sztuk

Zestaw dziesięciu końcówek wkrętakowych typu Pozidriv PZ2 o długości 25 mm z uchwytem 1/4". Produkt przeznaczony do pracy z wkrętarkami akumulatorowymi, wiertarko-wkrętarkami oraz uchwytemi bitowymi.

Typ profilu Pozidriv PZ2

Długość 25 mm

Uchwyt 1/4" (6,35 mm)

Ilość 10 sztuk

Charakterystyka końcówek wkrętakowych Pozidriv

Profil Pozidriv PZ2

System Pozidriv charakteryzuje się dodatkowym krzyżem pomiędzy ramionami głównego profilu, co zwiększa powierzchnię styku z łbem śruby i redukuje ryzyko wyślizgnięcia. Rozmiar PZ2 odpowiada śrubom o średnicy 3-5 mm, najczęściej stosowanym w montażu mebli, elektroniki i pracach budowlanych.

Długość robocza 25 mm

Standardowa długość 25 mm zapewnia uniwersalność zastosowań w większości prac montażowych. Końcówka o tej długości pozwala na pracę w typowych warunkach, nie ograniczając dostępu do wkręcanych elementów, jednocześnie zachowując stabilność podczas dokręcania.

Uchwyt sześciokątny 1/4"

Uchwyt o wymiarze 1/4" (6,35 mm) stanowi standard w elektronarzędziach i ręcznych uchwytach bitowych. Sześciokątny kształt zapewnia stabilne mocowanie i eliminuje obrót końcówki w uchwycie podczas pracy. Format kompatybilny z większością wkrętarek akumulatorowych dostępnych na rynku.

Zestaw 10 sztuk

Pakiet zawiera dziesięć identycznych końcówek, co zapewnia ciągłość pracy w przypadku zużycia lub utraty pojedynczych elementów. Rozwiązanie ekonomiczne dla użytkowników regularnie wykonujących prace montażowe z użyciem śrub Pozidriv.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-0471
Producent	YATO
Typ profilu	Pozidriv PZ2
Długość końcówki	25 mm
Typ uchwytu	Sześciokątny 1/4" (6,35 mm)
Materiał	Stal narzędziowa
Ilość w zestawie	10 sztuk

Zastosowanie końcówek PZ2

-
- Montaż mebli z płyty wiórowej i MDF ze śrubami Pozidriv
 - Instalacja osprzętu elektrycznego - łączników, gniazdek, opraw
 - Prace przy sprzęcie elektronicznym i AGD
 - Montaż elementów metalowych z zastosowaniem wkrętów samogwintujących
 - Prace wykończeniowe w budownictwie - montaż listew, kasetonów
 - Naprawa i konserwacja urządzeń mechanicznych
 - Montaż elementów wyposażenia wnętrz
 - Prace warsztatowe wymagające profilu Pozidriv

Różnica między Phillips (PH) a Pozidriv (PZ)

Profile Phillips i Pozidriv wyglądają podobnie, ale nie są zamienne. Pozidriv posiada dodatkowe linie między ramionami krzyża, co zwiększa moment obrotowy i redukuje zużycie. Użycie niewłaściwej końcówki prowadzi do uszkodzenia łba śruby i szybszego zużycia narzędzia. Przed zakupem należy sprawdzić, jaki typ śrub będzie używany w planowanych pracach.

Użytkowanie i konserwacja

Końcówki wkrętakowe wykonane ze stali narzędziowej wymagają podstawowej konserwacji dla zachowania właściwości roboczych. Po pracy w wilgotnych warunkach należy osuszyć końcówki i zabezpieczyć przed korozją. Zużyte końcówki o zaokrąglonych krawędziach profilu należy wymieniać, ponieważ zmniejszają skuteczność pracy i mogą uszkadzać łby śrub.

Podczas pracy zaleca się dopasowanie prędkości obrotowej wkrętarki do materiału i typu śruby. Zbyt wysoka prędkość przy dużym momencie obrotowym może prowadzić do przegrzania końcówki i utraty twardości stali. W przypadku trudnych połączeń warto zastosować przedłużki lub uchwyty kątowe, zachowując oś wkręcania prostopadłą do powierzchni materiału.