

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-pz3x25-mm-kpl-10-szt-yt-0472-yato-p-2541.html>

Końcówki wkrętakowe pz3x25 mm, kpl. 10 szt. YT-0472 YATO

Cena brutto	6,95 zł
Cena netto	5,65 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-0472
Kod producenta	YT-0472
Kod EAN	5906083904721
Producent	YATO
Rozmiar [mm]	PZ3
Długość [mm]	25
Rodzaj końcówki wkrętakowej	PZ3
Jednostka	OPA
Materiał	AISI S2
Napęd	Hex 1/4"
Rodzaj napędu	Hex 1/4"

Opis produktu

Końcówki wkrętakowe PZ3x25 mm YATO YT-0472 - zestaw 10 sztuk

Zestaw dziesięciu końcówek wkrętakowych ze stali narzędziowej przeznaczonych do wkrętów typu Pozidriv PZ3. Długość robocza 25 mm i standardowy uchwyt 1/4" zapewniają kompatybilność z większością wkrętarek akumulatorowych i bitów magnetycznych.

Typ końcówki Pozidriv PZ3

Długość 25 mm

Uchwyt 1/4" (6,35 mm)

Ilość w zestawie 10 szt.

Charakterystyka końcówek wkrętakowych PZ3

System Pozidriv PZ3

Końcówki Pozidriv charakteryzują się dodatkowym krzyżem pod kątem 45° względem głównego profilu. Rozmiar PZ3 odpowiada wkrętom o średnicy 5,0-7,0 mm, stosowanym w konstrukcjach drewnianych, montażu mebli oraz w aplikacjach wymagających większego momentu dokręcania niż standardowe wkręty.

Stal narzędziowa

Materiał wykonania zapewnia twardość niezbędną do przenoszenia momentu obrotowego oraz odporność na ścieranie. Stal narzędziowa zachowuje kształt profilu nawet przy intensywnym użytkowaniu, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia gniazda wkręta i przedwczesnego zużycia końcówki.

Długość robocza 25 mm

Standardowa długość 25 mm umożliwia pracę w większości typowych aplikacji montażowych. Zapewnia wystarczający zasięg przy zachowaniu sztywności końcówki, co przekłada się na precyzję wkręcania i stabilność podczas pracy. Krótsze końcówki redukują ryzyko ugięcia przy większych momentach obrotowych.

Uchwyt 1/4" hex

Sześciokątny trzpień o wymiarze 1/4 cala (6,35 mm) stanowi przemysłowy standard kompatybilny z wkrętarkami akumulatorowymi, pneumatycznymi, uchwytami magnetycznymi oraz przedłużkami. System zapobiega obrotowi końcówki w uchwycie podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-0472
Producent	YATO
Typ profilu	Pozidriv PZ3
Rozmiar końcówki	PZ3
Długość końcówki	25 mm
Typ uchwytu	1/4" hex (6,35 mm)
Materiał	Stal narzędziowa
Ilość w zestawie	10 sztuk
Zastosowanie	Wkręty Pozidriv PZ3

Zastosowanie końcówek PZ3x25 mm

-
- Montaż konstrukcji drewnianych i szkieletowych
 - Instalacja płyt wiórowych, OSB i sklejk
 - Montaż mebli systemowych i zabudów
 - Prace wykończeniowe w budownictwie
 - Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
 - Instalacje elektryczne i sanitarne
 - Prace warsztatowe i naprawcze
 - Montaż elementów metalowych na drewnie

Rozróżnienie Pozidriv i Phillips

System Pozidriv (PZ) różni się od Phillips (PH) dodatkowym krzyżem pod kątem 45° oraz zmodyfikowanym kątem boków profilu. Użycie niewłaściwej końcówki prowadzi do uszkodzenia gniazda wkręta i skrócenia żywotności narzędzia. Wkręty Pozidriv oznaczone są literami "PZ" lub dodatkowymi liniami między ramionami krzyża.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić zgodność rozmiaru końcówki z gniazdem wkręta. Końcówka PZ3 powinna wchodzić w gniazdo bez luzów, zapewniając pełen kontakt powierzchni roboczych. Luz w połączeniu prowadzi do szybszego zużycia i ryzyka wyskoczenia końcówki podczas pracy.

Podczas wkręcania należy utrzymywać oś końcówki prostopadle do powierzchni wkręta. Praca pod kątem powoduje nierównomierne obciążenie profilu i przyspiesza zużycie. W przypadku wkrętarek akumulatorowych zaleca się ustawienie sprzęgła na wartość odpowiednią dla materiału i rozmiaru wkręta.

Końcówki należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią. Regularne sprawdzanie stanu profilu pozwala na wymianę zużytych końcówek przed uszkodzeniem wkrętów. Widoczne zaokrąglenie krawędzi lub ślady zużycia to sygnał do wymiany końcówki.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas pracy z elektronarzędziami należy stosować okulary ochronne. Uszkodzone lub zużyte końcówki mogą wyskakiwać z gniazda wkręta, stanowiąc zagrożenie dla użytkownika. Nie należy używać końcówek jako dźwigni ani narzędzi udarowych. Przed wymianą końcówki należy odłączyć zasilanie wkrętarki.

Produkty powiązane

Do pracy z końcówkami PZ3 przydatne mogą być: uchwyty magnetyczne przedłużające zasięg, przedłużki giętkie do trudno dostępnych miejsc, zestawy końcówek w innych rozmiarach Pozidriv (PZ1, PZ2) oraz wkręty Pozidriv w odpowiednich rozmiarach. Warto rozważyć również uchwyt z regulacją głębokości wkręcania dla powtarzalnych prac montażowych.

...