

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-udarowe-8x30-mm-torx-t60-20-szt-yt-7907-yato-p-6959.html>

Końcówki wkrętakowe, udarowe 8x30 mm, torx t60, 20 szt YT-7907 YATO

Cena brutto	4,82 zł
Cena netto	3,92 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-7907
Kod producenta	YT-7907
Kod EAN	5906083979071
Producent	YATO
Jednostka	OPA
Materiał	AISI S2
Napęd	Hex 1/4"
Rodzaj napędu	Hex 1/4"
Rozmiar [mm]	T60
Długość [mm]	30
Rodzaj końcówki wkrętakowej	Torx

Opis produktu

Końcówki wkrętakowe udarowe Torx T60 8x30 mm YATO YT-7907

Zestaw 20 udarowych końcówek wkrętakowych z profilem Torx T60, przeznaczonych do intensywnej pracy z wkrętarkami udarowymi i kluczami udarowymi. Wymiary 8x30 mm zapewniają kompatybilność z większością profesjonalnych narzędzi elektrycznych.

Profil Torx T60

Wymiary 8x30 mm

Typ Udarowe

Ilość w zestawie 20 szt.

Charakterystyka końcówek wkrętakowych Torx T60

Profil Torx T60 dla dużych śrub

Profil Torx T60 to jeden z największych rozmiarów w systemie gwiazdzistym, stosowany przy śrubach o dużych średnicach. Konstrukcja sześciokątnej gwiazdy rozkłada moment obrotowy na większą powierzchnię, minimalizując ryzyko zerwania główki śruby przy wysokich obciążeniach.

Konstrukcja udarowa wzmocniona

Końcówki udarowe posiadają wzmocnioną budowę wewnętrzną, która absorbuje wibracje i uderzenia generowane przez wkrętarki udarowe. Specjalna obróbka cieplna zwiększa twardość powierzchni przy zachowaniu elastycznego rdzenia, co zapobiega pękaniu podczas pracy.

Wymiar 8x30 mm - standard przemysłowy

Długość 30 mm stanowi optymalny kompromis między zasięgiem a stabilnością prowadzenia. Średnica uchwyty 8 mm (5/16 cala) to uniwersalny standard pasujący do większości uchwytych szybkozłącznych w wkrętarkach i kluczach udarowych.

Zestaw 20 sztuk dla profesjonalistów

Opakowanie zawiera 20 identycznych końcówek, co jest rozwiązaniem ekonomicznym przy intensywnym użytkowaniu. Zapewnia ciągłość pracy w warsztacie lub na budowie, eliminując przestoje związane z zużyciem pojedynczych bitów.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-7907
Producent	YATO
Typ profilu	Torx T60
Wymiary końcówki	8x30 mm
Średnica uchwyty	8 mm (5/16")
Długość robocza	30 mm
Przeznaczenie	Praca udarowa
Ilość w zestawie	20 sztuk
Kompatybilność	Wkrętarki udarowe, klucze udarowe z uchwytem 8 mm

Zastosowanie końcówek Torx T60

- Montaż i demontaż elementów zawieszenia w pojazdach ciężarowych
- Prace przy konstrukcjach stalowych z dużymi śrubami Torx
- Serwis maszyn budowlanych i rolniczych
- Montaż ciężkich elementów w budownictwie przemysłowym
- Prace przy systemach mocowań w branży automotive
- Serwis platform roboczych i dźwigów
- Montaż konstrukcji scenicznych i eventowych
- Prace konserwacyjne w przemyśle wydobywczym

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić, czy śruby w obsługiwanym sprzęcie posiadają profil Torx T60. Rozmiar można zweryfikować za pomocą szablonu Torx lub przez próbne dopasowanie. Wkrętarka lub klucz udarowy musi być wyposażony w uchwyt szybkozłączny 1/4" hex (6,35 mm) lub standardowy uchwyt 8 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Końcówki udarowe wymagają prawidłowego osadzenia w uchwycie – luźne zamocowanie prowadzi do przyspieszonych zużycia zarówno bitu, jak i uchwytu. Podczas pracy należy utrzymywać oś końcówki prostopadle do śruby, aby uniknąć bocznych obciążeń.

Po zakończeniu pracy w wilgotnych lub agresywnych środowiskach zaleca się oczyszczenie końcówek z zanieczyszczeń i lekkie natłuszczenie. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża okres użytkowania. Zużyte końcówki z zaokrąglonymi krawędziami należy wymienić, gdyż powodują uszkodzenia śrub.

Różnica między końcówkami standardowymi a udarowymi

Końcówki standardowe są hartowane na całej długości, co czyni je kruchymi przy obciążeniach udarowych. Końcówki udarowe posiadają miękniejszy rdzeń i hartowaną powierzchnię, dzięki czemu pochłaniają energię uderzeń bez pęknięcia. Używanie standardowych bitów w narzędziach udarowych prowadzi do szybkiego ich zniszczenia.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: uchwyty magnetyczne do końcówek 8 mm, zestawy końcówek Torx w innych rozmiarach (T20-T55), przedłużki udarowe 50-150 mm, adaptory z 8 mm na 1/2", organizery do przechowywania końcówek wkrętakowych.