

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/korek-automatyczny-do-baterii-sztorcowych-mosiadz-75498-fala-p-1103.html>

Korek automatyczny do baterii sztorcowych mosiadz 75498 FALA

Cena brutto	37,28 zł
Cena netto	30,31 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75498
Kod producenta	75498
Kod EAN	5906083754982
Producent	Fala
Kolor	chrom
Wykończenie	połysk
Jednostka	SZT
Materiał	mosiadz
Gwint	G 5/4

Opis produktu

Korek automatyczny do baterii sztorcowych mosiadz 75498 FALA

Automatyczny korek umywalkowy z mechanizmem ciągnowym, przeznaczony do baterii sztorcowych. Wykonany z mosiądzu z chromowanym wykończeniem, zapewnia trwałość i estetykę w instalacjach sanitarnych.

Gwint G 5/4"

Materiał Mosiadz chromowany

Mechanizm Automatyczny

Model 75498

Charakterystyka techniczna

Gwint G 5/4" - standard instalacyjny

Oznaczenie G 5/4" określa gwint cylindryczny o średnicy nominalnej 1¼ cala (około 41,9 mm). Jest to standardowy rozmiar

stosowany w większości umywalek łazienkowych, zapewniający kompatybilność z typowymi syfonikami i armatypą umywalkową.

Mechanizm automatyczny z ciągnem

Korek obsługiwany jest przez ciągną połączoną z dźwignią na baterii sztorcowej. Naciśnięcie dźwigni powoduje otwarcie lub zamknięcie korka bez konieczności bezpośredniego dotykania odpływu, co zwiększa wygodę i higienę użytkowania.

Mosiądz chromowany

Korpus z mosiądzu charakteryzuje się odpornością mechaniczną i stabilnością wymiarową. Warstwa chromowa zapewnia ochronę przed korozją, ułatwia czyszczenie oraz nadaje połyskujące wykończenie pasujące do standardowej armatury łazienkowej.

Kompatybilność z bateriami sztorcowymi

Produkt przeznaczony jest do współpracy z bateriami umywalkowymi typu sztorcowego, w których mechanizm ciągnowy jest zintegrowany z korpusem baterii. Wymaga sprawdzenia, czy bateria posiada odpowiednie wyjście na ciągną sterującą.

Specyfikacja techniczna

Model	75498
Producent	FALA
Typ korka	Automatyczny z mechanizmem ciągnowym
Gwint przyłączeniowy	G 5/4" (DN32)
Materiał korpusu	Mosiądz
Wykończenie powierzchni	Chrom połysk
Przeznaczenie	Baterie sztorcowe umywalkowe
Kolor	Chrom

Zastosowanie

- Umywalki łazienkowe w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
- Instalacje sanitarne w obiektach użyteczności publicznej
- Modernizacja istniejących instalacji z bateriami sztorcowymi
- Obiekty hotelowe i pensjonaty
- Toalety w obiektach biurowych i handlowych
- Łazienki w placówkach medycznych

-
- Umywalki w restauracjach i lokalach gastronomicznych

Sprawdzenie kompatybilności

Przed montażem należy upewnić się, że bateria umywalkowa posiada mechanizm sterowania ciągnowego oraz odpowiednie wyjście na pręt sterowniczy. Sprawdź średnicę otworu odpływowego w umywalce - standardowo wynosi ona 1¼". Korek wymaga syfonu z możliwością podłączenia systemu automatycznego.

Montaż i konserwacja

Instalacja korka automatycznego wymaga demontażu starego korka i syfonu, następnie montażu nowego zestawu zgodnie z instrukcją producenta baterii. Ciężno sterujące należy podłączyć do mechanizmu w baterii i wyregulować długość, aby zapewnić pełne otwarcie i zamknięcie korka.

Podczas czyszczenia należy używać środków nieściernych i miękkiej ściereczki, aby nie uszkodzić chromowanej powierzchni. Mechanizm ciągnowy wymaga okresowej kontroli szczelności połączeń oraz sprawdzenia płynności ruchu. W przypadku trudności z otwieraniem lub zamykaniem korka należy sprawdzić napięcie cięgna i ewentualnie je wyregulować.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: syfon umywalkowy z możliwością podłączenia korka automatycznego, uszczelki do korka umywalkowego, ciężno sterownicze (jeśli wymaga wymiany), środki do czyszczenia armatury chromowanej.

...