

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/korek-automatyczny-g54-75483-fala-p-856.html>

## Korek automatyczny g5/4 75483 FALA

Cena brutto	<b>6,89 zł</b>
Cena netto	<b>5,60 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>75483</b>
Kod producenta	<b>75483</b>
Kod EAN	<b>5906083754838</b>
Producent	<b>Fala</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Materiał	<b>plastik</b>
Gwint	<b>G 5/4</b>
Kolor	<b>chrom</b>
Wykończenie	<b>połysk</b>

### Opis produktu

#### Korek automatyczny G5/4 75483 FALA

Chromowany korek automatyczny z mechanizmem klik klak do umywalek. Wykonany z tworzywa sztucznego z połyskującym wykończeniem, przeznaczony do montażu w umywalkach z przelewem.

Gwint G 5/4"

Mechanizm Klik klak

Materiał Plastik chromowany

Wykończenie Połysk

### Charakterystyka korka automatycznego

#### Mechanizm klik klak

System push-open umożliwia otwieranie i zamykanie korka poprzez naciśnięcie. Jedno dotknięcie zamyka odpływ, kolejne otwiera. Mechanizm eliminuje konieczność stosowania dodatkowych dźwigni lub pokręteł.

### Gwint G 5/4"

Standardowy rozmiar gwintu zewnętrznego stosowany w większości umywalk. Odpowiada średnicy nominalnej 1 1/4 cala. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę otworu odpływowego w umywalce.

### Konstrukcja z tworzywa

Korpus wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na działanie wody i standardowych środków czyszczących. Chromowanie galwaniczne zapewnia estetyczny wygląd i ochronę przed korozją.

### Możliwość demontażu

Korek można odkręcić bez użycia narzędzi, co ułatwia czyszczenie odpływu i usuwanie zanieczyszczeń. Regularna konserwacja wydłuża żywotność mechanizmu i zapobiega zaleganiu brudu.

## Specyfikacja techniczna

Model	75483
Producent	FALA
Typ	Korek automatyczny klik klak
Gwint	G 5/4" (1 1/4")
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne
Wykończenie	Chromowane, połysk
Kolor	Chrom
Przeznaczenie	Umywalki z przelewem

## Zastosowanie

- Umywalki nabladowe i wpuszczane w blat
- Umywalki wolnostojące z przelewem
- Łazienki w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
- Obiekty użyteczności publicznej
- Hotele, pensjonaty, apartamenty

- 
- Wymiana zużytych lub uszkodzonych korków
  - Modernizacja starszych instalacji sanitarnych

## Montaż i użytkowanie

---

### Instalacja

Montaż korka wymaga odkręcenia starego elementu i wkręcenia nowego w gwint odpływu. Przed montażem należy oczyścić gwint i sprawdzić stan uszczelki. Korek dokręca się ręcznie, bez użycia kluczy, aby nie uszkodzić chromowanej powierzchni. Po zainstalowaniu sprawdza się szczelność połączenia i działanie mechanizmu.

### Konserwacja

Powierzchnię chromowaną należy czyścić miękkimi ściereczkami i delikatnymi środkami bez zawartości substancji ściernych. Mechanizm klik klak wymaga okresowego czyszczenia z osadów kamienia i mydła. W przypadku twardej wody zaleca się regularne odkamienianie korka przy użyciu octu lub specjalistycznych preparatów.

### Kompatybilność

Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar gwintu w umywalce. Gwint G 5/4" to standard w większości nowoczesnych umywalek, ale starsze modele mogą posiadać inne wymiary. Korek przeznaczony jest wyłącznie do umywalek z przelewem - w umywalkach bez przelewu wymaga się zastosowania korków z funkcją przepętnienia.