

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/korek-automatyczny-g54-75483-fala-p-856.html>

Korek automatyczny g5/4 75483 FALA

Cena brutto	7,32 zł
Cena netto	5,95 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75483
Kod producenta	75483
Kod EAN	5906083754838
Producent	Fala
Gwint	G 5/4
Jednostka	SZT
Materiał	plastik
Wykończenie	połysk
Kolor	chrom

Opis produktu

Korek automatyczny G5/4 75483 FALA

Chromowany korek automatyczny z mechanizmem klik klak do umywalek. Wykonany z tworzywa sztucznego z połyskującym wykończeniem, przeznaczony do montażu w umywalkach z przelewem.

Gwint G 5/4"

Mechanizm Klik klak

Materiał Plastik chromowany

Wykończenie Połysk

Charakterystyka korka automatycznego

Mechanizm klik klak

System push-open umożliwia otwieranie i zamykanie korka poprzez naciśnięcie. Jedno dotknięcie zamyka odpływ, kolejne otwiera.

Mechanizm eliminuje konieczność stosowania dodatkowych dźwigni lub pokręteł.

Gwint G 5/4"

Standardowy rozmiar gwintu zewnętrznego stosowany w większości umywalk. Odpowiada średnicy nominalnej 1 1/4 cala. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę otworu odpływowego w umywalce.

Konstrukcja z tworzywa

Korpus wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na działanie wody i standardowych środków czyszczących. Chromowanie galwaniczne zapewnia estetyczny wygląd i ochronę przed korozją.

Możliwość demontażu

Korek można odkręcić bez użycia narzędzi, co ułatwia czyszczenie odpływu i usuwanie zanieczyszczeń. Regularna konserwacja wydłuża żywotność mechanizmu i zapobiega zaleganiu brudu.

Specyfikacja techniczna

Model	75483
Producent	FALA
Typ	Korek automatyczny klik klak
Gwint	G 5/4" (1 1/4")
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne
Wykończenie	Chromowane, połysk
Kolor	Chrom
Przeznaczenie	Umywalki z przelewem

Zastosowanie

- Umywalki nabladowe i wpuszczane w blat
- Umywalki wolnostojące z przelewem
- Łazienki w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
- Obiekty użyteczności publicznej
- Hotele, pensjonaty, apartamenty
- Wymiana zużytych lub uszkodzonych korków

-
- Modernizacja starszych instalacji sanitarnych

Montaż i użytkowanie

Instalacja

Montaż korka wymaga odkręcenia starego elementu i wkręcenia nowego w gwint odpływu. Przed montażem należy oczyścić gwint i sprawdzić stan uszczelki. Korek dokręca się ręcznie, bez użycia kluczy, aby nie uszkodzić chromowanej powierzchni. Po zainstalowaniu sprawdza się szczelność połączenia i działanie mechanizmu.

Konserwacja

Powierzchnię chromowaną należy czyścić miękkimi ściereczkami i delikatnymi środkami bez zawartości substancji ściernych. Mechanizm klik klak wymaga okresowego czyszczenia z osadów kamienia i mydła. W przypadku twardej wody zaleca się regularne odkamienianie korka przy użyciu octu lub specjalistycznych preparatów.

Kompatybilność

Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar gwintu w umywalce. Gwint G 5/4" to standard w większości nowoczesnych umywalek, ale starsze modele mogą posiadać inne wymiary. Korek przeznaczony jest wyłącznie do umywalek z przelewem – w umywalkach bez przelewu wymaga się zastosowania korków z funkcją przepętnienia.