

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/korek-automatyczny-m-chrom-przelew-g-1-14-75487-fala-p-961.html>

Korek automatyczny M chrom przelew G 1 1/4 75487 FALA

Cena brutto	29,37 zł
Cena netto	23,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75487
Kod producenta	75487
Kod EAN	5906083754876
Producent	Fala
Kolor	chrom
Wykończenie	połysk
Jednostka	SZT
Materiał	mosiądz
Gwint	G 5/4

Opis produktu

Korek automatyczny M chrom przelew G 1 1/4" 75487 FALA

Korek automatyczny do umywalk z przelewem, wyposażony w mechanizm klik-klak. Wykonany z mosiądzu z chromowanym wykończeniem, zapewnia trwałość i estetyczny wygląd w każdej łazience.

Gwint przyłączeniowy G 1 1/4"

Materiał korpusu Mosiądz

Mechanizm Klik-klak

Typ umywalki Z przelewem

Charakterystyka korka automatycznego

Mechanizm klik-klak (push-open)

System umożliwia otwieranie i zamykanie korka poprzez naciśnięcie. Pierwsze naciśnięcie zamyka odpływ, drugie otwiera. Eliminuje potrzebę stosowania tradycyjnych korków na łańcuszku.

Konstrukcja mosiężna chromowana

Mosiądz charakteryzuje się odpornością na korozję w środowisku wilgotnym. Warstwa chromu zwiększa twardość powierzchni i ułatwia utrzymanie czystości, zapobiegając osadzaniu się kamienia.

Gwint G 1 1/4" (DN32)

Standard stosowany w większości syfonów umywalkowych. Średnica nominalna 32 mm zapewnia kompatybilność z typowymi instalacjami odpływowymi w łazienkach mieszkalnych i komercyjnych.

Przeznaczenie do umywalk z przelewem

Konstrukcja przewiduje odprowadzenie nadmiaru wody przez kanał przelewowy umywalki. Zapobiega przelaniu się wody poza miskę w przypadku pozostawienia otwartego kranu.

Specyfikacja techniczna

Model	75487
Producent	FALA
Materiał korpusu	Mosiądz
Wykończenie powierzchni	Chrom
Gwint przyłączeniowy	G 1 1/4" (DN32)
Typ mechanizmu	Klik-klak (push-open)
Kompatybilność	Umywalki z przelewem
Możliwość demontażu	Tak, odkręcany

Zastosowanie korka automatycznego

- Umywalki nabladowe i wpuszczane w blat z systemem przelewowym
- Umywalki wolnostojące typu slim z otworem przelewowym
- Łazienki mieszkalne w budownictwie wielorodzinnym

-
- Obiekty hotelowe i pensjonaty
 - Łazienki w obiektach użyteczności publicznej
 - Modernizacja starszych instalacji z korkami tradycyjnymi
 - Montaż z bateriami umywalkowymi wszystkich typów

Montaż i konserwacja

Instalacja korka

Korek montuje się od góry umywalki, dokręcając od spodu nakrętkę mocującą do gwintu G 1 1/4". Przed montażem należy sprawdzić stan uszczelki gumowej. Połączenie z syfonem realizowane jest standardowym złączem gwintowanym. Mechanizm klik-klak wymaga prawidłowego wyregulowania wysokości, aby zapewnić szczelne domknięcie.

Czyszczenie i konserwacja

Chromowane powierzchnie należy czyścić miękkimi ściereczkami z użyciem delikatnych detergentów. Unikać środków ściernych i zawierających kwasy, które mogą uszkodzić warstwę chromu. Mechanizm klik-klak może wymagać okresowego czyszczenia z osadów kamienia i włosów - korek można odkręcić od góry bez demontażu całej instalacji odpływowej.

Produkty powiązane

Do kompletu poleca się syfony umywalkowe z przyłączem G 1 1/4", uszczelki zapasowe oraz środki do czyszczenia armatury chromowanej. W przypadku umywalk bez przelewu należy zastosować wariant korka bez otworu przelewowego.