

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosa-spalinowa-43ccm-5-25km-kd5040-p-61726.html>



Kosa spalinowa 43ccm 5,25km KD5040

Cena brutto	343,98 zł
Cena netto	279,66 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5040
Kod producenta	KD5040
Kod EAN	5903175336842
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kosa spalinowa KD5040 — 43ccm, 5,25KM, szerokość koszenia 43cm

KD5040 to spalinowa kosa wyposażona w dwusuwowy silnik o pojemności 43ccm i mocy 5,25KM. Przeznaczona do koszenia traw, chwastów, krzewów oraz cieńszych gałęzi na powierzchniach o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu — w tym w miejscach trudno dostępnych dla kosiarek samojezdnych i rotacyjnych.

Pojemność silnika 43ccm
Moc 5,25 KM
Szerokość koszenia 43 cm
Typ silnika 2-suwowy

Charakterystyka urządzenia

Silnik 2-suwowy 43ccm

Silniki dwusuwowe charakteryzują się prostą budową, niską masą własną i wysoką mocą w stosunku do pojemności skokowej. Pojemność 43ccm i moc 5,25KM pozwalają na pracę w warunkach wymagających — gęsta trawa, łodygi krzewów, teren nierówny. Maksymalne obroty 8000rpm przekładają się na efektywność cięcia nawet twardszej roślinności.

Gaźnik membranowy

Gaźnik membranowy (w odróżnieniu od pływakowego) umożliwia pracę urządzenia przy różnych kątach nachylenia — zarówno na skarpach, jak i przy koszeniu w pozycji poziomej. Nie wymaga poziomowania narzędzia przed uruchomieniem, co ma praktyczne znaczenie przy pracy na nierównym terenie.

System antywibracyjny

Praca z silnikiem spalinowym generuje drgania przenoszone na ręce i ramiona operatora. System antywibracyjny redukuje te drgania poprzez elastyczne elementy tłumiące między silnikiem a drążkiem i uchwytem. Przekłada się to na mniejsze zmęczenie podczas wielogodzinnej pracy i ogranicza ryzyko dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego.

Obracana rękojeść i wymienne narzędzia tnące

Możliwość obrotu rękojeści ułatwia dostosowanie pozycji pracy do konfiguracji terenu — pod ogrodzeniami, wzdłuż murków, na skarpach. Zestaw obejmuje ostrza 2-, 3-, 4- i 8-zębowe oraz przecinak nylonowy, co pozwala dopasować narzędzie tnące do rodzaju ciętej roślinności bez konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5040
Typ silnika	2-suwowy, chłodzony powietrzem
Pojemność skokowa silnika	43ccm
Moc	5,25 KM
Obroty maksymalne	8000 rpm
Obroty biegu jałowego	3000 rpm
Szerokość koszenia	43 cm
Typ sprzęgła	Odśrodkowe
Typ gaźnika	Membranowy
System zapłonowy	CDI
Rozrusznik	Ręczny (linkowy)
Pojemność zbiornika paliwa	1 l
Chłodzenie	Powietrzne
Poziom ciśnienia akustycznego	110 dB(A) (wg EN 50144)
Poziom mocy akustycznej	100 dB(A) (wg EN 50144)
Dostępne narzędzia tnące	Ostrze 2-, 3-, 4-, 8-zębowe, przecinak nylonowy
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Koszenie traw i chwastów na działkach i w ogrodach
- Przycinanie roślinności wzdłuż ogrodzeń, murków i fundamentów
- Koszenie na skarpach i terenach o nieregularnym ukształtowaniu
- Usuwanie krzewów i gęstej roślinności łądowej
- Cięcie cieńszych gałązek i odrostów przy użyciu ostrzy wielozębowych
- Prace porządkowe przy rowach melioracyjnych i miedzach
- Koszenie w miejscach niedostępnych dla kosiarek rotacyjnych

Dobór ostrza do zastosowania

Przecinak nylonowy sprawdza się przy koszeniu miękkich traw i chwastów na terenach, gdzie istnieje ryzyko kontaktu z twardymi przeszkodami (kamienie, krawężniki) — żyłka ulega uszkodzeniu zamiast narzędzia. Ostrza 2- i 3-zębowe stosuje się przy twardszej roślinności i krzewach. Ostrza wielozębowe (4- i 8-zębowe) przeznaczone są do gęstszej i bardziej zdrewniałej roślinności oraz do cięcia odrostów drzew.

Użytkowanie i konserwacja

Silnik dwusuwowy wymaga stosowania mieszanki paliwowej — oleju do silników 2-suwowych zmieszanego z benzyną bezołowiową w proporcji zalecanej przez producenta (zazwyczaj 1:50). Stosowanie czystej benzyny bez oleju spowoduje trwałe uszkodzenie silnika i utratę gwarancji. Przed każdym użyciem należy sprawdzić poziom mieszanki w zbiorniku oraz stan elementu tnącego.

Gaźnik membranowy wymaga okresowego czyszczenia — szczególnie przy długotrwałym przechowywaniu urządzenia. Paliwo pozostawione w zbiorniku i gaźniku na okres zimowy może prowadzić do zatykania kanałków gaźnika. Przed odstawieniem na sezon zimowy zaleca się opróżnienie zbiornika i uruchomienie silnika do wyczerpania resztek paliwa z gaźnika.

Poziom hałasu wynoszący 110 dB(A) wymaga stosowania ochronników słuchu podczas pracy. Jest to wartość mierzona zgodnie z normą EN 50144.

Zawartość zestawu

- Kosa spalinowa KD5040
- Ostrza wymienne (2-, 3-, 4-, 8-zębowe)
- Przecinak nylonowy
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Dokument gwarancyjny (12 miesięcy)