

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosa-spalinowa-52cc-5-2-km-silnik-2-suwowy-cdi-szerokosc-koszenia-46-cm-5-elementow-tnacych-kd5041-kraftdele-p-61731.html>



Kosa spalinowa 52cc 5,2 KM silnik 2-Suwowy CDI, szerokość koszenia 46 cm, 5 elementów tnących KD5041 KRAFT&DELE

Cena brutto	301,60 zł
Cena netto	245,20 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5041
Kod producenta	KD5041
Kod EAN	5903175337436
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kosa Spalinowa 52cc 5,2 KM — Silnik 2-Suwowy CDI, Szerokość Koszenia 46 cm KD5041 KRAFT&DELE

KD5041 to kosa spalinowa z silnikiem dwusuwowym o pojemności 53cc i mocy 5,2 KM, przeznaczona do koszenia trawy, gęstej roślinności i usuwania młodych odrostów krzewów. Maksymalne obroty na poziomie 9000 rpm oraz szerokość robocza 46 cm pozwalają na efektywną pracę na terenach o zróżnicowanym stopniu zarostu, w tym w miejscach niedostępnych dla kosiarek samojezdnych i rotacyjnych.

Moc silnika 5,2 KM
Pojemność silnika 53cc (2-suw)
Szerokość koszenia 46 cm
Maks. obroty 9 000 rpm

Charakterystyka techniczna

--

Silnik 2-suwowy z zapłonem CDI

Silniki dwusuwowe charakteryzują się prostszą budową i wyższą gęstością mocy względem masy urządzenia. Elektroniczny zapłon CDI zapewnia stabilne iskrzenie w szerokim zakresie obrotów, co przekłada się na pewniejszy rozruch i równomierne spalanie mieszanki paliwowej.

Gaźnik membranowy

Gaźnik membranowy umożliwia pracę urządzenia w różnych pozycjach — w tym przy pochyleniu lub odwróceniu — bez ryzyka zakłócenia zasilania paliwem. To rozwiązanie standardowe w narzędziach ogrodowych pracujących w zmiennych warunkach terenowych, np. na skarpach czy nierównym podłożu.

Sprzęgło odśrodkowe

Sprzęgło odśrodkowe przenosi napęd na głowicę tnącą dopiero po przekroczeniu określonego progu obrotów. Na biegu jałowym (2800–3200 rpm) ostrze pozostaje nieruchome, co zwiększa bezpieczeństwo obsługi i ogranicza zużycie elementów roboczych podczas przerw w pracy.

System antywibracyjny i obracana rękojeść

Układ tłumienia drgań ogranicza przenoszenie wibracji silnika na rękojeść, zmniejszając zmęczenie dłoni i ramion przy dłuższej pracy. Obracana rękojeść ułatwia manewrowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni — wzdłuż ogrodzeń, między drzewami czy w narożnikach.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5041
Moc	5,2 KM
Typ silnika	2-suwowy
Pojemność silnika	53cc
Obroty maksymalne	9 000 rpm
Obroty biegu jałowego	2800–3200 rpm
Szerokość koszenia	46 cm
Typ sprzęgła	Odśrodkowe
Typ gaźnika	Membranowy
System zapłonowy	CDI

Rozrusznik	Ręczny
Pojemność zbiornika paliwa	1 l
Chłodzenie	Powietrzne
Poziom ciśnienia akustycznego	113 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	120 dB(A)
Dostępne elementy tnące	Ostrze 2-, 3-, 4- i 8-zębowe, przecinak nylonowy

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych i działkowych
- Usuwanie gęstej i wysokiej trawy na nieużytkach
- Wykaszanie poboczy dróg dojazdowych i rowów
- Przycinanie odrostów krzewów i młodych pędów
- Prace porządkowe wzdłuż ogrodzeń i murów
- Koszenie w miejscach niedostępnych dla kosiarek samojezdnych i rotacyjnych
- Utrzymanie terenów zielonych o zróżnicowanym ukształtowaniu

Elementy tnące — dobór do zastosowania

KD5041 jest kompatybilna z pięcioma rodzajami elementów tnących, co pozwala dopasować narzędzie do rodzaju roślinności i warunków pracy. W zestawie znajdują się: przecinak nylonowy oraz tarcza trójkębna.

Element tnący	Zastosowanie	Charakterystyka
Przecinak nylonowy (trymer żyłkowy)	Miękka trawa i chwasty w pobliżu przeszkód	Bezpieczniejszy przy krawężnikach, słupkach i drzewach; mniejsze ryzyko uszkodzenia twardych elementów otoczenia
Ostrze 2-zębowe	Trawa o średniej gęstości, roślinność łądystkowa	Mniejsza masa ostrza, niższe opory przy koszeniu standardowej roślinności
Ostrze 3-zębowe	Trawa o średniej gęstości, roślinność łądystkowa	Zwiększona liczba krawędzi tnących względem ostrza 2-zębowego przy zbliżonej masie
Ostrze 4-zębowe	Gęsta i wysoka trawa, twarde łądygi	Wyższa wydajność cięcia w trudnych warunkach dzięki większej liczbie krawędzi
Ostrze 8-zębowe	Gęsta roślinność, młode odrosty drzewiaste	Maksymalna wydajność cięcia przy najtwardszej roślinności

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie paliwa — silnik 2-suwowy

Silnik dwusuwowy wymaga stosowania mieszanki benzyny bezołowiowej z olejem do silników 2-suwowych. Proporcje mieszanki (najczęściej 1:25 lub 1:50) należy ustalić zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi. Stosowanie nieodpowiedniej mieszanki lub czystej benzyny powoduje trwałe uszkodzenie silnika. W zestawie znajduje się pojemnik do sporządzania mieszanki olejowo-paliwowej.

Ochrona słuchu — informacja o poziomie hałasu

Zmierzone wartości hałasu określono zgodnie z normą EN 50144. Poziom ciśnienia akustycznego wynosi 113 dB(A), poziom mocy akustycznej 120 dB(A). Podczas pracy wymagane jest stosowanie ochronników słuchu. Wartości te należy uwzględnić przy planowaniu prac w pobliżu zabudowań mieszkalnych.

Zawartość zestawu

- Kosa spalinowa KD5041
- Trymer żyłkowy (przecinak nylonowy)
- Tarcza trójkębna do wysokiej i gęstej trawy
- Zestaw narzędzi serwisowych
- Pojemnik do sporządzania mieszanki olejowo-paliwowej
- Instrukcja obsługi w języku polskim