

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosa-spalinowa-dzielona-1-1km-yt-85001-yato-p-14138.html>

## KOSA SPALINOWA DZIELONA 1,1KM YT-85001 YATO

Cena brutto	<b>301,01 zł</b>
Cena netto	<b>244,72 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-85001</b>
Kod producenta	<b>YT-85001</b>
Kod EAN	<b>5906083033902</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Kosa spalinowa dzielona YATO YT-85001 – 1,1 KM, 29,3 cm<sup>3</sup>

Kosa spalinowa z silnikiem dwusuwowym o pojemności 29,3 cm<sup>3</sup> i mocy 1,1 KM. Konstrukcja dzielona umożliwia składanie na dwie części, co ułatwia transport i przechowywanie. Urządzenie przeznaczone do koszenia trawników, wysokiej trawy, chwastów oraz twardych zarośli na dużych powierzchniach i terenach trudno dostępnych.

Moc silnika 1,1 KM

Pojemność silnika 29,3 cm<sup>3</sup>

Zakres koszenia żyłką 430 mm

Zakres koszenia tarczą 255 mm

### Charakterystyka techniczna kosi spalinowej YATO YT-85001

#### Silnik dwusuwowy 29,3 cm<sup>3</sup>

Pojemność skokowa 29,3 cm<sup>3</sup> przekłada się na moc 1,1 KM przy stosunkowo niskiej masie urządzenia. Silnik dwusuwowy wymaga mieszanki benzyny z olejem, ale charakteryzuje się prostą konstrukcją i łatwością konserwacji. Spełnia normę emisji spalin EURO 2.

#### System Easy Start

Funkcja ułatwiająca uruchomienie silnika poprzez redukcję oporu podczas rozruchu. Mechanizm zmniejsza siłę potrzebną do pociągnięcia linki rozrusznika, co ma znaczenie przy częstym włączaniu urządzenia w trakcie pracy.

### Konstrukcja dzielona na dwie części

Możliwość rozłożenia kosy na dwa segmenty redukuje długość urządzenia podczas transportu i przechowywania. Rozwiązanie przydatne przy przewożeniu w bagażniku samochodu lub składowaniu w ograniczonej przestrzeni.

### Antywibracyjna rękojeść

System tłumienia drgań zmniejsza przenoszenie wibracji z silnika i głowicy tnącej na rękojeść. Ergonomiczny rozstaw uchwytów pozwala na rozkład obciążenia podczas pracy i zmniejsza zmęczenie operatora przy dłuższym użytkowaniu.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-85001
Moc silnika	1,1 KM
Pojemność silnika	29,3 cm <sup>3</sup>
Typ silnika	Dwusuwowy
Zakres koszenia żyłką	430 mm
Zakres koszenia tarczą	255 mm
System rozruchu	Easy Start
System odpowietrzania paliwa	Tak
Konstrukcja	Dzielona na 2 części
Norma emisji spalin	EURO 2
Producent	YATO

## Zastosowanie kosy spalinowej

- Koszenie trawników na dużych powierzchniach poza zasięgiem kosiarek elektrycznych
- Ścinanie wysokiej trawy na działkach rekreacyjnych i terenach zaniedbanych
- Usuwanie chwastów wzdłuż ogrodzień, rowów i przy krawężnikach
- Koszenie na terenach nierównych i nachylonych, gdzie kosiarka kołowa nie sprawdza się
- Prace porządkowe na łąkach, pastwiskach i nieużytkach
- Ścinanie twardych zarośli i gęstej roślinności przy użyciu tarczy tnącej
- Wyrównywanie obrzeży trawników i trudno dostępnych miejsc wokół drzew
- Prace konserwacyjne przy rowach melioracyjnych i przydrożnych pasach zieleni

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Przygotowanie mieszanki paliwowej**

Silnik dwusuwowy wymaga mieszanki benzyny bezołowiowej z olejem do silników dwusuwowych. Proporcje mieszania podane są w instrukcji producenta – zazwyczaj 1:40 lub 1:50. Należy przygotowywać świeżą mieszankę i nie przechowywać jej dłużej niż 30 dni.

## **System odpowietrzania paliwa**

Pompka primer ułatwia uruchomienie silnika po dłuższym postoju. Przed pierwszym pociągnięciem rozrusznika należy kilkakrotnie nacisnąć pompkę, aby napełnić przewody paliwowe i gaźnik.

## **Wymiana elementów tnących**

Kosa współpracuje z żyłką (zakres koszenia 430 mm) oraz tarczą tnącą (zakres 255 mm). Żyłkę stosuje się do trawy i miękkiej roślinności, tarczę – do twardszych zarośli i gęstych chwastów. Wymiana następuje poprzez odkręcenie nakrętki głowicy przy zablokowanym wale.

## **Czyszczenie filtra powietrza**

Filtr piankowy należy czyścić co 10-15 godzin pracy lub częściej przy pracy w zapyłonych warunkach. Brudny filtr ogranicza przepływ powietrza, co prowadzi do spadku mocy i zwiększonego zużycia paliwa.

## **Produkty powiązane**

Do kosi spalinowej YATO YT-85001 zaleca się: żyłki tnące o średnicy 2,4-3,0 mm, tarcze tnące o średnicy 255 mm z liczbą zębów dostosowaną do rodzaju roślinności, olej do silników dwusuwowych klasy TC lub wyższej, pas transportowy do przenoszenia ciężaru urządzenia podczas pracy.

...