

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosa-spalinowa-na-kolkach-5-2km-kd5188-kraftdele-p-67267.html>

KOSA SPALINOWA NA KÓŁKACH 5,2KM KD5188 KRAFT&DELE

Cena brutto	364,55 zł
Cena netto	296,38 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5188
Kod producenta	KD5188
Kod EAN	5903957019536
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kosa spalinowa na kółkach Kraft&Dele KD5188 — 5,2 KM

Spalinowa podkaszarka na kółkach z silnikiem o mocy 3,8 kW (5,2 KM), przeznaczona do koszenia terenów trudno dostępnych, nierównych i gęsto porośniętych roślinnością. Obsługuje trzy rodzaje narzędzi roboczych: głowicę żyłkową, tarczę widiową oraz szczotkę do czyszczenia kostki brukowej — co pozwala na wszechstronne użytkowanie w różnych warunkach.

Moc silnika 3,8 kW / 5,2 KM

Rodzaj napędu Spalinowy, 2-suwowy

Pojemność zbiornika 1,2 l

Waga 16,4 kg

Charakterystyka urządzenia

Silnik 2-suwowy z rozruchem ręcznym

Silnik o mocy 3,8 kW zasilany mieszanką benzyny i oleju 2-suwowego w proporcji 25:1 zapewnia stałą moc roboczą niezależnie od dostępu do zasilania elektrycznego. Bezdotykowy zapłon elektroniczny ogranicza liczbę elementów wymagających regulacji i zmniejsza ryzyko awarii w polu.

Konstrukcja na kółkach z aluminiową ramą

Duże, solidne koła oraz lekka rama aluminiowa umożliwiają prowadzenie urządzenia po nierównym podłożu bez konieczności unoszenia całego ciężaru. Dodatkowe koło na sprężynie ułatwia powrót do pozycji roboczej po przechyleniu — istotne podczas pracy na skarpach i zboczach.

Regulowany uchwyt i kąt nachylenia

Podwójny uchwyt z możliwością regulacji wysokości i kąta nachylenia pozwala dopasować pozycję roboczą do wzrostu operatora oraz do rodzaju wykonywanej pracy. Składana konstrukcja uchwytu ułatwia transport i przechowywanie urządzenia.

Napęd z automatycznym sprzęgłem odśrodkowym

Sprzęgło odśrodkowe przenosi napęd na narzędzie robocze dopiero po osiągnięciu odpowiednich obrotów silnika, co chroni przekładnię przed przeciążeniem przy rozruchu. Spiralna przekładnia stożkowa i elastyczny wałek zapewniają płynne przeniesienie momentu obrotowego przy zredukowanym poziomie drgań.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5188
Maksymalna moc silnika	3,8 kW / 5,2 KM
Rodzaj silnika	Spalinowy, 2-suwowy
Rodzaj paliwa	Benzyna + olej do silników 2-suwowych (proporcja 25:1)
Pojemność zbiornika paliwa	1,2 l
Sposób uruchomienia	Rozruch ręczny
Zapłon	Bezdotykowy zapłon elektroniczny
Gaźnik	Pływakowy
Rodzaj redukcji	17:22
Kierunek obrotu ostrza	Zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Rodzaj uchwytu	Podwójny, regulowany, składany
Rama	Aluminiowa
Waga	16,4 kg

Typowe zastosowania

- Koszenie traw i chwastów na skarpach i zboczach

-
- Podkaszanie przy ogrodzeniach, murach i fundamentach
 - Koszenie w pobliżu drzew i krzewów, gdzie kosiarki kołowe nie docierają
 - Usuwanie gęstych zarośli i twardych chwastów tarczą widiową
 - Koszenie terenów kamienistych z użyciem tarczy widiowej odpornej na uderzenia
 - Czyszczenie szczelin w kostce brukowej za pomocą dołączonej szczotki
 - Pielęgnacja działek, ogrodów i terenów zielonych o nieregularnym ukształtowaniu
 - Praca w miejscach bez dostępu do zasilania elektrycznego

Wymiana narzędzi roboczych — trzy tryby pracy

Urządzenie obsługuje trzy zestawy robocze dostarczane w komplecie: głowicę żyłkową (do standardowego koszenia trawy), tarczę widiową (do gęstych zarośli, twardych chwastów i pracy w pobliżu twardych przeszkód) oraz szczotkę do czyszczenia kostki brukowej. Wybór narzędzia powinien być dostosowany do rodzaju porostu i podłoża — tarcza widiowa sprawdza się tam, gdzie żyłka ulega szybkiemu zużyciu lub zrywaniu.

Użytkowanie i konserwacja

Silnik 2-suwowy wymaga stosowania mieszanki paliwowej przygotowanej w proporcji 25:1 (benzyna : olej do silników 2-suwowych). Użycie niewłaściwej mieszanki lub czystej benzyny prowadzi do uszkodzenia silnika. W zestawie znajdują się dwa pojemniki oleju 2-suwowego (2 × 100 ml) oraz zbiornik do odmierzania mieszanki, co ułatwia prawidłowe przygotowanie paliwa.

Po każdej sesji roboczej zaleca się oczyszczenie głowicy roboczej i filtra powietrza z resztek roślinnych. Gaźnik pływakowy wymaga okresowego przeglądu — szczególnie po dłuższym przechowywaniu urządzenia z paliwem w zbiorniku. Przed sezonem zimowym należy opróżnić zbiornik paliwa i uruchomić silnik do wyczerpania pozostałości mieszanki z gaźnika.

Zawartość zestawu

-
- Podkaszarka spalinowa na kółkach KD5188
 - Głowica żyłkowa
 - Głowica na tarczę
 - Tarcza widiowa
 - Szczotka do czyszczenia kostki brukowej
 - Profesjonalna żyłka wzmacniana 15 m
 - Olej do paliwa 2-suwowego 2 × 100 ml
 - Zestaw kluczy z organizerem
 - Zbiornik do odmierzania mieszanki paliwowej