

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosa-spalinowa-z-dodatkowym-wyposazeniem-yt-85005-yato-p-59608.html>

KOSA SPALINOWA Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM YT-85005 YATO

Cena brutto	399,69 zł
Cena netto	324,95 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-85005
Kod producenta	YT-85005
Kod EAN	5906083116902
Producent	YATO

Opis produktu

Kosa spalinowa YATO YT-85005 z dodatkowym wyposażeniem

Spalinowa wykaszarka z silnikiem dwusuwowym o pojemności 52 cm³ i mocy 1,45 kW. Urządzenie przeznaczone do koszenia trawy, usuwania chwastów oraz wykaszania gęstych zarośli na powierzchniach do kilku tysięcy metrów kwadratowych.

Moc silnika 1,45 kW (1,97 KM)

Pojemność 52 cm³

Szerokość cięcia 430 mm (żyłka)

Waga 9 kg

Charakterystyka techniczna kosi spalinowej YATO YT-85005

Silnik dwusuwowy 52 cm³

Jednostka napędowa jednocylindrowa z chłodzeniem powietrznym. Pojemność skokowa 52 cm³ zapewnia wystarczający moment obrotowy do pracy z ostrzem tnącym przy gęstej roślinności. Silniki dwusuwowe charakteryzują się prostszą konstrukcją i mniejszą wagą w porównaniu do czterosuwowych, co przekłada się na lepszą manewrowość urządzenia.

Prędkość obrotowa 9500 obr./min

Maksymalna prędkość wrzeciona umożliwia czyste cięcie włóknistych łodyg i jednoczesne rozdrabnianie skoszonego materiału. Wyższe obroty skutkują mniejszym obciążeniem silnika przy kontakcie z twardszymi elementami roślinnymi. Wartość 9500 obr./min stanowi standard w kosach spalinowych klasy półprofesjonalnej.

Dwa tryby pracy - żyłka i ostrze

Żyłka nylonowa o średnicy 2,4 mm przy szerokości cięcia 430 mm stosowana do trawy i delikatniejszych chwastów. Ostrze metalowe trójkątne o grubości 1,4 mm przy szerokości cięcia 255 mm przeznaczone do zarośli, gęstych chwastów i cienkich gałęzi. Możliwość wymiany elementu tnącego bez użycia narzędzi specjalistycznych.

Zbiornik paliwa 1,2 litra

Pojemność zbiornika zapewnia około 45-60 minut nieprzerwanej pracy przy średnim obciążeniu. Silniki dwusuwowe wymagają mieszanki benzyny z olejem w proporcji określonej przez producenta (zazwyczaj 1:40 lub 1:50). Przezroczysty materiał zbiornika umożliwia kontrolę poziomu paliwa podczas eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-85005
Typ silnika	Dwusuwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem
Pojemność skokowa	52 cm ³
Moc znamionowa	1,45 kW (1,97 KM)
Maksymalna prędkość wrzeciona	9500 obr./min
Szerokość cięcia żyłką	430 mm
Szerokość cięcia ostrzem	255 mm
Średnica żyłki tnącej	2,4 mm
Grubość ostrza	1,4 mm
Pojemność zbiornika paliwa	1,2 l
Poziom drgań (ostrze)	7,824 m/s ²
Poziom drgań (żyłka)	8,856 m/s ²
Poziom hałasu	88,96 dB(A)
Waga	9 kg
Producent	YATO

Zastosowanie kosy spalinowej

-
- Koszenie trawy na działkach przydomowych o powierzchni 500-3000 m²
 - Wykaszanie rowów, skarp i nasypów wzdłuż dróg
 - Usuwanie chwastów wokół ogrodzeń, słupów i innych przeszkód
 - Pielęgnacja terenów rekreacyjnych, boisk i parków
 - Czyszczenie zarośli i samosiejek na nieużytkach
 - Przycinanie brzegów trawników wokół drzew i krzewów
 - Konserwacja pasów zieleni przy obiektach przemysłowych
 - Utrzymanie porządku na cmentarzach i terenach publicznych

Wyposażenie dodatkowe w zestawie

Kosa spalinowa YATO YT-85005 dostarczana jest z rozszerzonym zestawem akcesoriów, które zwiększają funkcjonalność urządzenia i eliminują konieczność dokupowania podstawowych elementów eksploatacyjnych.

Zakres wyposażenia

Dwie nylonowe głowice żyłkowe (zapasowa), metalowa głowica, ostrze trójzębne (3T), zapasowa świeca zapłonowa, zbiornik na mieszankę paliwową, podwójna uprząż komfortowa, klucze montażowe, instrukcja obsługi.

Parametry ergonomii i bezpieczeństwa

Poziom drgań przy pracy z ostrzem wynosi 7,824 m/s², z żyłką 8,856 m/s². Wartości te mieszczą się w normach dla urządzeń ręcznych, jednak przy wielogodzinnej eksploatacji zaleca się stosowanie rękawic antywibracyjnych oraz robienie przerw co 45-60 minut.

Poziom hałasu 88,96 dB(A) wymaga stosowania ochrony słuchu zgodnie z przepisami BHP. Waga 9 kg przy użyciu podwójnej uprząży rozkłada obciążenie na oba ramiona i biodra, co redukuje zmęczenie operatora podczas dłuższych sesji pracy.

Zalecenia eksploatacyjne

Przed pierwszym uruchomieniem należy przygotować mieszankę paliwową zgodnie z instrukcją producenta. Silniki dwusuwowe wymagają oleju dwusuwowego o odpowiedniej specyfikacji (zazwyczaj TC lub TD). Stosowanie niewłaściwej proporcji lub oleju czterosuwowego prowadzi do uszkodzenia silnika. Regularnie należy czyścić filtr powietrza oraz kontrolować stan świecy zapłonowej.

Produkty powiązane

Do kosi spalinowej YATO YT-85005 pasują uniwersalne żyłki tnące o średnicy 2,4 mm w różnych kształtach przekroju (okrągły, kwadratowy, gwiazdkowy). Zaleca się posiadanie zapasowych ostrzy tnących oraz kompletu kluczy montażowych. Uprząż komfortowa może być wymieniona na model z szybkozłączem ułatwiającym odkładanie urządzenia.