

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-2x18v-43cm-yt-85225-yato-p-49048.html>

kosiarka 2x18V 43cm YT-85225 YATO

Cena brutto	515,42 zł
Cena netto	419,04 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-85225
Kod producenta	YT-85225
Kod EAN	5906083091919
Producent	YATO

Opis produktu

Kosiarka akumulatorowa 2x18V 43cm YATO YT-85225

Kosiarka akumulatorowa z podwójnym zasilaniem 2x18V, wyposażona w silnik bezszczotkowy i system centralnej regulacji wysokości koszenia. Szerokość robocza 430 mm oraz pojemny kosz 50 litrów zapewniają efektywną pielęgnację średnich i większych trawników bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej.

Napięcie pracy 36V (2x18V)

Szerokość koszenia 430 mm

Typ silnika Bezszczotkowy

Pojemność kosza 50 l

Charakterystyka techniczna kosiarki akumulatorowej YATO

Silnik bezszczotkowy BLDC

Silnik bezszczotkowy charakteryzuje się wyższą sprawnością energetyczną (do 30% dłuższa praca na jednym ładowaniu), cichszą pracą oraz dłuższą żywotnością w porównaniu do silników szczotkowych. Brak węgli zmniejsza koszty eksploatacji i eliminuje konieczność regularnej wymiany zużywających się elementów.

System zasilania 2x18V (36V)

Podwójny system akumulatorowy łączy moc dwóch baterii 18V, osiągając efektywne napięcie robocze 36V. Rozwiązanie to zapewnia większą wydajność przy zachowaniu kompatybilności z popularnymi akumulatorami 18V z serii YATO SYSTEM. Możliwość pracy z bateriami o różnych pojemnościach: 2 Ah, 3 Ah, 4 Ah, 6 Ah.

Centralna regulacja wysokości 6-poziomowa

Mechanizm centralnej regulacji pozwala na zmianę wysokości koszenia w zakresie 25-75 mm za pomocą jednej dźwigni, bez konieczności przestawiania każdego koła osobno. Zakres regulacji umożliwia zarówno niskie podcięcie trawnika (25 mm), jak i wyższe koszenie (75 mm) w okresach intensywnego wzrostu.

Tryb ECO/AUTO i wskaźnik naładowania

Przełącznik trybu pracy ECO/AUTO umożliwia optymalizację zużycia energii: tryb ECO wydłuża czas pracy na jednym ładowaniu przy mniej wymagających warunkach, tryb AUTO automatycznie dostosowuje moc do gęstości trawy. 4-stopniowy wskaźnik naładowania baterii informuje o pozostałym poziomie energii.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-85225
Napięcie zasilania	36V DC (2x18V)
Typ akumulatora	Li-Ion (akumulatory i ładowarka sprzedawane oddzielnie)
Typ silnika	Bezszcotkowy (BLDC)
Prędkość obrotowa	2900 obr/min
Szerokość koszenia	430 mm
Wysokość koszenia	25-75 mm (6 poziomów, regulacja centralna)
Pojemność kosza	50 l ze wskaźnikiem napelnienia
Funkcje dodatkowe	Brak mulczowania
Liczba kół	4 (2x180 mm, 2x250 mm)
Uchwyt	Składany, ergonomiczny z miękkim wykończeniem
Ciśnienie akustyczne	72,8 ± 3,0 dB(A)
Moc akustyczna	87,1 ± 2,95 dB(A)
Poziom drgań	0,34 ± 1,5 / 0,37 ± 1,5 m/s ²
Klasa izolacji	III
Stopień ochrony	IPX1 (ochrona przed pionowo spadającymi kroplami wody)
Masa	13,5 kg (bez akumulatorów)
Przechowywanie	Możliwość ustawienia w pionie

Zastosowanie kosiarki akumulatorowej

-
- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni do 600 m² (w zależności od pojemności akumulatorów)
 - Pielęgnacja terenów zielonych w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej
 - Prace w strefach wymagających cichy pracy (tereny mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej)
 - Koszenie trawników o zróżnicowanym ukształtowaniu dzięki dużym kołom ułatwiającym manewrowanie
 - Regularne utrzymanie trawników rekreacyjnych i ozdobnych z precyzyjną regulacją wysokości
 - Prace ogrodnicze w gospodarstwach wykorzystujących system akumulatorowy YATO 18V

System YATO 18V - kompatybilność i oszczędność

Kosiarka YT-85225 należy do rozbudowanej serii narzędzi akumulatorowych YATO SYSTEM 18V. Jeden zestaw akumulatorów i ładowarek może zasilać dziesiątki różnych urządzeń: elektronarzędzia, narzędzia ogrodowe, oświetlenie warsztatowe. Rozwiązanie to eliminuje konieczność kupowania osobnych akumulatorów do każdego urządzenia, co przekłada się na oszczędność miejsca i kosztów eksploatacji.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan ostrza i prawidłowe zamocowanie wszystkich elementów. Kosiarkę uruchamia się poprzez naciśnięcie blokady włącznika (zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem) i przytrzymanie dźwigni startu. Wskaźnik napełnienia kosza informuje o konieczności opróżnienia zbiornika.

Stopień ochrony IPX1 oznacza podstawową odporność na pionowo spadające krople wody, jednak urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w intensywnym deszczu. Po koszeniu mokrej trawy należy dokładnie oczyścić obudowę i kosz z resztek roślinnych.

Regularna konserwacja obejmuje czyszczenie kanału wyrzutu trawy, kontrolę stanu ostrza (zalecane ostrzenie co sezon lub po 25 godzinach pracy) oraz sprawdzanie swobodnego ruchu kół. Akumulatory Li-Ion należy przechowywać w temperaturze 10-25°C z poziomem naładowania 40-60% podczas dłuższych przerw w użytkowaniu.

Składany uchwyt i możliwość przechowywania w pionie umożliwiają kompaktowe składowanie w garażu lub pomieszczeniu gospodarczym o ograniczonej powierzchni.

Dobór pojemności akumulatorów

Czas pracy kosiarki zależy od pojemności użytych akumulatorów oraz trybu pracy. Orientacyjnie: zestaw 2x 4Ah wystarcza na ok. 300-400 m² trawnika w trybie AUTO, 2x 6Ah na 500-600 m². W trybie ECO przy koszeniu niskiej, suchej trawy czas pracy wydłuża się o 20-30%. Dla większych działek zaleca się posiadanie zapasowego kompletu naładowanych akumulatorów.

Produkty powiązane

Do pełnej funkcjonalności kosiarki niezbędne są akumulatory Li-Ion 18V YATO oraz ładowarka. Warto rozważyć zakup akumulatorów o większej pojemności (4 Ah lub 6 Ah) dla wydłużenia czasu pracy. W ofercie YATO dostępne są także inne narzędzia ogrodowe 18V: podkaszarki, nożyce do żywopłotu, dmuchawy, piły łańcuchowe – wszystkie kompatybilne z tym samym systemem akumulatorowym.

