

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-akumulatorowa-kd5412-kraftdele-p-63780.html>

Kosiarka akumulatorowa KD5412 KRAFT&DELE

Cena brutto	725,65 zł
Cena netto	589,96 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5412
Kod producenta	KD5412
Kod EAN	5903957012322
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kosiarka akumulatorowa KD5412

Kosiarka akumulatorowa zasilana układem dwóch ogniw 20V (łącznie 40V) przeznaczona do koszenia trawników przydomowych i działkowych. Urządzenie pracuje bez przewodu zasilającego, eliminując ograniczenia zasięgu typowe dla kosiarek elektrycznych. Zestaw zawiera dwa akumulatory, szybką ładowarkę oraz komplet akcesoriów gotowych do użycia po wyjęciu z opakowania.

Napięcie robocze 40V (2×20V)

Szerokość koszenia 430 mm

Pojemność akumulatorów 2 × 6 Ah

Pojemność kosza 50 L

Charakterystyka techniczna

Układ zasilania 2×20V / 6Ah

Dwa akumulatory litowo-jonowe połączone szeregowo dają napięcie robocze 40V przy pojemności 6Ah każdy. Wyższa pojemność

akumulatora bezpośrednio przekłada się na czas pracy między ładowaniami — 6Ah to wartość odpowiednia dla trawników o powierzchni od kilkuset do ponad tysiąca metrów kwadratowych, w zależności od gęstości trawy i warunków koszenia.

Nóż 430 mm i prędkość 3200 rpm

Szerokość cięcia 430 mm pozwala skosić jeden pas trawnika w mniejszej liczbie przejazdów w porównaniu do modeli z nożem 38–40 cm. Prędkość obrotowa 3200 rpm zapewnia czyste przecięcie źdźbeł trawy bez wyrywania, co ogranicza stres dla roślin i poprawia estetykę trawnika po koszeniu.

Regulacja wysokości koszenia 25-75 mm

Zakres 25–75 mm obejmuje zarówno krótkie koszenie trawników ozdobnych (25–35 mm), jak i wyższe ustawienia dla trawników użytkowych i rekreacyjnych (50–75 mm). Regulacja pozwala też stopniowo skracać trawę po dłuższej przerwie, unikając jednorazowego usuwania więcej niż jednej trzeciej długości źdźbeł.

Kosz 50 L i funkcja mulczowania

Pojemnik o pojemności 50 litrów rzadziej wymaga opróżniania niż standardowe kosze 30–40 L, co przyspiesza pracę na większych powierzchniach. Dołączona zatyczka mulczująca blokuje wylot do kosza — skoszona trawa jest wtedy drobno rozdrabniana i pozostawiana na trawniku jako naturalny nawóz azotowy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5412
Napięcie znamionowe	40V (2×20V)
Typ i pojemność akumulatorów	2 × 20V / 6Ah (litowo-jonowe)
Ładowarka	Szybka ładowarka 2,3A
Szerokość koszenia	430 mm
Regulacja wysokości koszenia	25–75 mm
Pojemność kosza na trawę	50 L
Prędkość obrotowa noża	3200 rpm
Rozmiar kół — przód / tył	7" / 10"
Poziom mocy akustycznej LwA	96 dB(A)

Typowe zastosowania

-
- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni do ok. 600-1000 m²
 - Pielęgnacja trawników ozdobnych wymagających niskiego i równego cięcia
 - Koszenie trawników użytkowych i rekreacyjnych przy wyższych ustawieniach noża
 - Mulczowanie — naturalne nawożenie trawnika bez konieczności wywozu skoszonej trawy
 - Praca w ogrodach, gdzie emisja spalin i hałas są niepożądane (tereny zabudowane, działki)
 - Koszenie na terenach z utrudnionym dostępem do gniazdka elektrycznego

Układ jezdny i manewrowanie

Tylne koła o średnicy 10 cali ułatwiają pokonywanie nierówności terenu i zmniejszają opór toczenia, co odciąża użytkownika podczas prowadzenia kosiarki. Mniejsze koła przednie (7") zapewniają zwinność przy zawracaniu i koszeniu wzdłuż krawędzi trawnika. Różnica średnic między kołami przód-tył to rozwiązanie typowe dla kosiarek przeznaczonych do pracy na nieregularnym podłożu.

Poziom hałas — co oznacza wartość 96 dB(A) LwA

Podana wartość to poziom mocy akustycznej mierzony według normy EN ISO 11094 — określa całkowitą energię dźwięku emitowaną przez urządzenie. Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora jest niższy i zależy od odległości. Dla porównania: spalinowe kosiarki trawnikowe osiągają typowo 96-105 dB(A) LwA. Brak silnika spalinowego eliminuje wibracje i emisję spalin, co ma znaczenie przy dłuższej pracy.

Zawartość zestawu

- Kosiarka KD5412
- Kosz na trawę 50 L
- Zatyczka mulczująca
- 2 akumulatory 20V / 6Ah
- Szybka ładowarka 2,3A
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Karta gwarancyjna