

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-bijakowa-do-ciagnika-p-60027.html>

KOSIARKA BIJAKOWA DO CIĄGNIKA

Cena brutto	3 686,68 zł
Cena netto	2 997,30 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-85864
Kod producenta	YT-85864
Kod EAN	5906083115868
Producent	YATO

Opis produktu

Kosiarka bijakowa YATO YT-85864 do ciągnika jednoosiowego

Kosiarka bijakowa z systemem 28 ostrzy tnących, zaprojektowana do współpracy z ciągnikami jednoosiowymi YATO. Urządzenie o szerokości roboczej 60 cm, przystosowane do koszenia gęstej trawy, zarośli i trudnej roślinności na średnich i dużych powierzchniach.

Szerokość robocza **60 cm**

Liczba ostrzy **28 szt.**

Wysokość koszenia **1,2 - 10 cm**

Masa **92 kg**

Charakterystyka techniczna kosiarki bijakowej

Szerokość robocza 60 cm

Parametr określający faktyczną szerokość pasa koszenia w jednym przejeździe. Szerokość 600 mm stanowi kompromis między wydajnością pracy a manewrowością na działkach o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu. Przy standardowej prędkości pracy pozwala na skoszenie około 2000-2500 m² na godzinę.

System 28 ostrzy tnących

Konstrukcja bijakowa z wieloma ostrzami zapewnia równomierne rozdrobnienie materiału roślinnego. Im więcej ostrzy, tym drobniejszy mulcz i bardziej estetyczny efekt koszenia. System bijakowy sprawdza się przy roślinności o grubości łodyg do 15-20 mm, w tym przy chwastach z zdrewniałymi pędami.

Regulacja wysokości koszenia 1,2-10 cm

Zakres regulacji umożliwia dostosowanie do różnych zastosowań: niskie ustawienia (1,2-3 cm) do trawników rekreacyjnych, średnie (3-6 cm) do łąk i pastwisk, wysokie (6-10 cm) do pierwszego koszenia zarośniętych terenów. Regulacja odbywa się mechanicznie poprzez zmianę pozycji płóz jezdnych.

Konstrukcja stalowa o masie 92 kg

Masa własna urządzenia wpływa na stabilność podczas pracy i docisk do podłoża. Waga 92 kg zapewnia odpowiedni balast dla ciągników o mocy 6-8 KM, jednocześnie nie przekraczając dopuszczalnego obciążenia osi. Korpus wykonany ze stali węglowej odpornej na uderzenia kamieni i gałęzi.

Specyfikacja techniczna

Model	YATO YT-85864
Typ konstrukcji	Kosiarka bijakowa
Szerokość robocza	60 cm (600 mm)
Liczba ostrzy tnących	28 sztuk
Zakres wysokości koszenia	1,2 - 10 cm (12-100 mm)
Masa urządzenia	92 kg
Materiał korpusu	Stal węglowa
Materiały dodatkowe	PP (polipropylen), NBR (guma nitrylowa)
Kompatybilność	Ciągniki YATO YT-85850, YT-85851
Sposób montażu	Mechaniczny do ciągnika jednoosiowego

Zastosowanie kosiarki bijakowej

- Koszenie wysokiej trawy i zarośli na działkach rekreacyjnych
- Utrzymanie pastwisk i łąk w gospodarstwach rolnych
- Pielęgnacja terenów przydomowych o powierzchni 1000-5000 m²
- Koszenie międzyrzędzi w sadach i plantacjach
- Usuwanie chwastów na nieużytkach i terenach odłogowanych

-
- Prace porządkowe na terenach komunalnych i parkowych
 - Przygotowanie terenu pod uprawy lub nasadzenia
 - Profesjonalne usługi ogrodnicze i rolnicze

Kompatybilność z ciągnikami jednoosiowymi

Współpraca z ciągnikami YATO

Kosiarzka zaprojektowana do montażu z ciągnikami jednoosiowymi YATO YT-85850 i YT-85851. Przed zakupem należy sprawdzić typ mocowania i parametry ciągnika. Urządzenie wymaga ciągnika o mocy silnika minimum 6 KM dla zapewnienia odpowiedniej prędkości obrotowej ostrzy. System montażu mechaniczny, bez konieczności dodatkowych adaptacji.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan ostrzy i ich mocowanie. Zużyte lub uszkodzone ostrza wymagają wymiany, ponieważ wpływają na jakość cięcia i obciążenie silnika. Regularna konserwacja obejmuje czyszczenie komory tnącej z resztek roślinnych, smarowanie punktów ruchomych oraz kontrolę stanu pasów napędowych.

Wysokość koszenia należy dostosować do rodzaju roślinności i wilgotności terenu. Na terenach nierównych zaleca się wyższe ustawienie, aby uniknąć kontaktu ostrzy z gruntem. Przy pierwszym koszeniu zaniedbanych terenów wskazane jest wykonanie pracy w dwóch przejazdach – pierwszy na wysokości maksymalnej, drugi na docelowej.

Przechowywanie po sezonie

Po zakończeniu sezonu koszenia należy dokładnie oczyścić urządzenie, skontrolować stan ostrzy i elementów mocujących. Zaleca się zabezpieczenie metalowych części preparatem antykorozyjnym. Kosiarzkę należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, najlepiej w pozycji poziomej na podkładach.

Produkty powiązane

Do pełnego zestawu roboczego zaleca się ciągniki jednoosiowe YATO YT-85850 lub YT-85851, części zamienne (ostrza tnące, pasy napędowe), oraz środki konserwacyjne do utrzymania urządzenia w sprawności technicznej.