

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-listwowa-117-cm-do-yt-85850-yt-85851-p-60445.html>

## KOSIARKA LISTWOWA 117 CM DO YT-85850, YT-85851

Cena brutto	<b>1 455,58 zł</b>
Cena netto	<b>1 183,40 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-85863</b>
Kod producenta	<b>YT-85863</b>
Kod EAN	<b>5906083115851</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Kosiarka listwowa 117 cm do ciągników jednoosiowych YATO YT-85850, YT-85851

Kosiarka listwowa YATO YT-85863 to osprzęt do ciągników jednoosiowych, przeznaczony do koszenia trawy, siana i niskiej roślinności na dużych powierzchniach. Konstrukcja z podwójnym ostrzem i ekscentryczną skrzynią biegów zapewnia precyzyjne cięcie na nierównych terenach.

Szerokość robocza 117 cm

Typ ostrza Podwójne tnące

Waga 36 kg

Kompatybilność YT-85850, YT-85851

### Charakterystyka techniczna kosiarki listwowej

#### Szerokość robocza 117 cm

Szeroki pas koszenia pozwala na szybkie opracowanie dużych powierzchni, redukując czas pracy i zużycie paliwa. Jeden przejazd pokrywa ponad metr terenu, co jest szczególnie istotne przy koszeniu pastwisk, łąk i terenów zielonych o powierzchni powyżej 1000 m<sup>2</sup>.

### Podwójne ostrze tnące z ekscentryczną skrzynią biegów

Mechanizm ekscentryczny generuje oscylacyjny ruch dwóch ostrzy, które pracują w przeciwnych kierunkach. Taki układ zapewnia czyste cięcie łądyg bez wyrywania roślin z korzeniami, co jest kluczowe przy przygotowaniu siana oraz na nierównościach terenu, gdzie standardowe kosiarki rotacyjne mogą pozostawiać nieścięte fragmenty.

### Artykulacja listwy tnącej

Listwa tnąca posiada swobodę ruchu bocznego, co pozwala na automatyczne dopasowanie do profilu terenu podczas jazdy. Mechanizm artykulacji zapobiega uszkodzeniu ostrzy przy kontakcie z kamieniami lub pagórkami i zapewnia równomierne cięcie na powierzchniach o zmiennej wysokości.

### Regulowana wysokość cięcia od 6,35 cm do płóz

Regulacja wysokości odbywa się przez zmianę położenia płóz nośnych. Ustawienie na 6,35 cm (2,5 cala) sprawdza się przy koszeniu trawy na pastwiskach, natomiast opuszczenie do płóz pozwala na ścięcie roślinności niemal przy gruncie, co jest wymagane przy zbiorze siana. Brak regulacji bezstopniowej wymaga manualnej zmiany położenia płóz przed rozpoczęciem pracy.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-85863
Marka	YATO
Szerokość robocza	117 cm
Typ ostrza	Podwójne ostrze tnące
Mechanizm napędowy	Ekscentryczna skrzynia biegów
Regulacja wysokości cięcia	Od 2-1/2" (ok. 6,35 cm) do płóz
Materiał wykonania	Stal węglowa, polipropylen
Waga	36 kg
Wymiary narzędzia (rozłożonego)	120 x 18 x 7 cm
Wymiary opakowania	61 x 31 x 32 cm
Kompatybilność	Ciągniki jednoosiowe YATO YT-85850, YT-85851

## Zastosowanie kosiarki listwowej

- Koszenie trawy na pastwiskach o powierzchni od 1000 m<sup>2</sup> wzwyż
- Przygotowanie siana – zbiór łąk i traw pastewnych
- Utrzymanie terenów zielonych wokół gospodarstw rolnych

- 
- Prace na terenach pagórkowatych i nierównych
  - Koszenie skarp i rowów melioracyjnych
  - Utrzymanie pasów przeciwpożarowych w sadach i lasach
  - Pielęgnacja rozległych terenów parkowych i rekreacyjnych
  - Koszenie niskiej roślinności i chwastów na nieużytkach

## Kompatybilność z ciągnikami jednoosiowymi YATO

---

Kosiarka listwowa YT-85863 jest dedykowana do pracy z ciągnikami jednoosiowymi YATO modele YT-85850 oraz YT-85851. Montaż odbywa się przez standardowy układ mocowania osprzętu, który wymaga dopasowania wałka przekaźnika mocy (WOM) ciągnika do wejścia skrzyni biegów kosiarki.

### Sprawdzenie kompatybilności przed zakupem

Przed zakupem należy zweryfikować, czy ciągnik jednoosiowy posiada wałek przekaźnika mocy oraz czy jego moc silnika (zwykle 7-10 KM) jest wystarczająca do napędzania kosiarki o szerokości 117 cm. Ciągniki o mocy poniżej 7 KM mogą mieć trudności z utrzymaniem obrotów ostrzy przy gęstej roślinności.

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy zamontować kosiarkę do ciągnika jednoosiowego zgodnie z instrukcją producenta, sprawdzić prawidłowość połączenia wałka napędowego oraz ustawić wysokość cięcia przez regulację płóz. Ostrza powinny być naoliwione i sprawdzone pod kątem ostrości.

### Ostrzenie i wymiana ostrzy

Ostrza kosiarki listwowej wymagają regularnego ostrzenia – częstotliwość zależy od rodzaju koszonej roślinności i obecności kamieni na terenie. Tępe ostrza powodują szarpanie łądyg zamiast czystego cięcia, co obniża jakość siana. Ostrzenie wykonuje się pilnikiem lub szlifierką kątową, zachowując oryginalny kąt ostrzenia (zwykle 30-40 stopni).

### Przechowywanie

Po zakończeniu sezonu koszenia należy oczyścić kosiarkę z resztek roślin, sprawdzić stan ostrzy i skrzyni biegów, naoliwić ruchome elementy oraz przechowywać w suchym pomieszczeniu. Ostrza warto zabezpieczyć olejem przeciwkorozyjnym, aby zapobiec rdzewieniu podczas zimowego postoju.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z kosiarką listwową warto rozważyć zakup: zestawu zapasowych ostrzy tnących, oleju przekładniowego do skrzyni biegów, smaru do łożysk oraz pasów napędowych zapasowych do ciągnika jednoosiowego. Dla użytkowników planujących intensywne użytkowanie zaleca się posiadanie kompletu narzędzi do regulacji i konserwacji osprzętu.

