

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-sierpowa-120-cm-do-yt-85850-yt-85851-p-60429.html>

KOSIARKA SIERPOWA 120 CM DO YT-85850, YT-85851

Cena brutto	2 278,82 zł
Cena netto	1 852,70 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-85881
Kod producenta	YT-85881
Kod EAN	5906083116049
Producent	YATO

Opis produktu

Kosiarka sierpowa 120 cm YATO YT-85881 do ciągników jednoosiowych

Kosiarka sierpowa stanowi specjalistyczne osprzęt do ciągników jednoosiowych YATO, przeznaczony do koszenia traw, zarośli oraz niskiej roślinności na dużych powierzchniach. Model YT-85881 to urządzenie tnące z pojedynczym ostrzem w ruchu obrotowym, zaprojektowane do współpracy z ciągnikami YT-85850 i YT-85851.

Szerokość robocza 120 cm

Mechanizm tnący Pojedyncze ostrze

Maks. średnica cięcia 2 cm

Waga 36 kg

Charakterystyka techniczna kosiarki sierpowej

Szerokość robocza 120 cm

Parametr określający pas koszenia w jednym przejeździe. Szerokość 120 cm pozwala na pokrycie 1,2 m² powierzchni przy każdym przejściu, co przy prędkości roboczej ciągnika 3-4 km/h przekłada się na wydajność około 3600-4800 m²/h. Rozwiązanie przeznaczone do terenów o powierzchni powyżej 1000 m².

Przekładnia zanurzona w kąpielii olejowej

System smarowania przekładni przez zanurzenie w oleju zapewnia ciągłe smarowanie elementów mechanicznych podczas pracy. Rozwiązanie eliminuje konieczność częstego dosmarowywania, zmniejsza tarcie wewnętrzne i temperaturę pracy układu przeniesienia napędu, wydłużając okres eksploatacji bez konieczności serwisowania.

Regulacja wysokości cięcia od 2,5 cala do płóz

Mechanizm regulacji pozwala ustawić wysokość koszenia w zakresie od około 6,3 cm (2,5 cala) do pozycji płóz, gdzie kosiarka opiera się bezpośrednio na terenie. Regulacja umożliwia dostosowanie do rodzaju roślinności: wyższa pozycja dla traw ozdobnych, niższa dla koszenia użytkowego lub likwidacji chwastów.

Artykulacja boczna kosiarki

Połączenie z ciągnikiem przez system artykulowany umożliwia swobodny ruch kosiarki w płaszczyźnie pionowej. Mechanizm ten pozwala na kopiowanie nierówności terenu, zapewniając stały kontakt ostrza z gruntem niezależnie od wybojów, wzniesień czy spadków. Rozwiązanie zapobiega uszkodzeniu ostrza przy kontakcie z twardymi przeszkodami.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-85881
Kompatybilność	Ciągniki jednoosiowe YATO YT-85850, YT-85851
Szerokość robocza	120 cm
Mechanizm tnący	Pojedyncze ostrze w ruchu obrotowym
Zakres regulacji wysokości cięcia	Od 2,5" (6,3 cm) do płóz
Maksymalna średnica cięcia krzewów	2 cm
Typ przekładni	Zanurzona w kąpielii olejowej
Materiał konstrukcji	Stal węglowa, tworzywo NBR
Waga	36 kg
Wymiary robocze (rozłożone)	123 × 20 × 7 cm
Wymiary opakowania	61 × 31 × 32 cm

Zastosowanie kosiarki sierpowej

- Koszenie traw na pastwiskach i łąkach użytkowych
- Utrzymanie terenów zielonych w gospodarstwach rolnych
- Likwidacja chwastów i zarośli na nieużytkach

-
- Pielęgnacja poboczy dróg i rowów melioracyjnych
 - Koszenie sadów i plantacji przed zabiegami agrotechnicznymi
 - Usuwanie młodych krzewów i podrostów o średnicy do 2 cm
 - Przygotowanie terenu pod uprawy lub nasadzenia
 - Koszenie terenów o nierównej powierzchni

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że ciągnik jednoosiowy posiada model YT-85850 lub YT-85851. Kosiarka wymaga ciągnika z odpowiednim systemem mocowania osprzętu oraz wałem odbioru mocy o zgodnych parametrach. Montaż kosiarki do innych modeli ciągników może być niemożliwy lub wymagać dodatkowych adapterów.

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem koszenia należy sprawdzić poziom oleju w przekładni oraz stan ostrza tnącego. Regulację wysokości cięcia przeprowadza się przed uruchomieniem ciągnika, dostosowując pozycję płóz do rodzaju terenu i oczekiwanej wysokości koszenia. Przed każdym użyciem zaleca się kontrolę mocowań i połączeń mechanicznych.

Praca z kosiarką

Optymalna prędkość robocza wynosi 3-4 km/h dla standardowego koszenia traw i 2-3 km/h przy usuwaniu gęstych zarośli. Na terenach z przeszkodami należy zachować szczególną ostrożność. Kosiarka radzi sobie z roślinnością do 2 cm średnicy, jednak kontakt z grubszymi gałęziami lub kamieniami może uszkodzić ostrze lub mechanizm napędowy.

Konserwacja po pracy

Po zakończeniu koszenia należy oczyścić obudowę kosiarki z resztek roślinnych. Regularna kontrola poziomu oleju w przekładni zapewnia prawidłowe smarowanie. Ostrze wymaga okresowego ostrzenia lub wymiany w zależności od intensywności użytkowania. Podczas dłuższych przestojów zaleca się zabezpieczenie metalowych elementów środkiem antykorozyjnym.

Produkty powiązane

Do współpracy z kosiarką sierpową zaleca się ciągniki jednoosiowe YATO YT-85850 i YT-85851. Warto rozważyć zakup zestawu ostrzy zamiennych oraz oleju przekładniowego o parametrach zalecanych przez producenta. Dla użytkowników pracujących na dużych powierzchniach przydatne mogą być inne osprzęty do ciągników YATO, takie jak pługi, kultywatory czy przyczepy transportowe.