

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-spalinowa-40cm-metal-obudowa-jg-geko-g83050-p-20444.html>

Kosiarka spalinowa 40cm /metal obudowa/ JG GEKO G83050

Cena brutto	635,52 zł
Cena netto	516,68 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G83050
Kod producenta	G83050
Kod EAN	5901477129438
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kosiarka spalinowa GEKO G83050 – 40 cm, metalowa obudowa

Spalinowa kosiarka z silnikiem czterosuwowym 99cc i metalową obudową roboczą. Przeznaczona do koszenia małych i średnich powierzchni trawnikowych bez dostępu do zasilania elektrycznego.

Moc silnika **1,6 kW (99cc)**

Szerokość cięcia **400 mm**

Pojemność kosza **45 litrów**

Regulacja wysokości **3-stopniowa**

Charakterystyka

Silnik czterosuwowy OHV 99cc

Jednostka o pojemności 99 cm³ z mocą nominalną 1,6 kW zapewnia stabilną pracę przy koszeniu średnio wysokiej trawy. Silnik czterosuwowy wymaga osobnego zbiornika na olej (w odróżnieniu od dwusuwowego), co przekłada się na niższe spalanie i mniejszą emisję spalin. Rozruch ręczny przez linkę startową.

Metalowa obudowa robocza

Korpus kosiarki wykonany z metalu, co zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne w porównaniu z konstrukcjami plastikowymi. Metal lepiej znosi kontakt z kamieniami, gałęziami i innymi przeszkodami terenowymi, wydłużając żywotność urządzenia.

Szerokość cięcia 40 cm

Pas roboczy 400 mm to standard dla kosiarek kompaktowych. Przy takiej szerokości można efektywnie kosić powierzchnie do 500-600 m² bez nadmiernego wydłużania czasu pracy. Mniejsza szerokość ułatwia manewrowanie między drzewami i krzewami.

3-stopniowa regulacja wysokości koszenia

Zakres koszenia od 20 do 60 mm z trzema poziomami ustawień. Pozwala dostosować wysokość cięcia do typu trawy i sezonu - niższe ustawienie wiosną i jesienią, wyższe latem dla ochrony trawnika przed wysuszeniem.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G83050
Typ silnika	OHV 4-suwowy
Pojemność silnika	99 cm ³
Moc nominalna	1,6 kW
Typ rozruchu	Ręczny
Napęd kół	Nie (kosiarka pchana)
Szerokość cięcia	400 mm
Wysokość koszenia	20 - 60 mm
Liczba poziomów regulacji	3 stopnie
Pojemność kosza	45 litrów
Typ wyrzutu	Tylny
Funkcja mulczowania	Nie
Średnica kół przód/tył	150 mm / 150 mm
Materiał obudowy	Metal
Składany uchwyt	Tak

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni do 600 m²
- Pielęgnacja terenów bez dostępu do zasilania elektrycznego

-
- Utrzymanie działek rekreacyjnych i ogródków
 - Koszenie wokół budynków gospodarczych
 - Prace na terenach z nierównym ukształtowaniem
 - Koszenie trawy o średniej wysokości i gęstości

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym uruchomieniem należy uzupełnić olej silnikowy (silnik czterosuwowy wymaga osobnego zbiornika oleju) oraz napełnić zbiornik paliwa benzyną bezołowiową. Sprawdzić mocowanie noża i stan filtra powietrza. Rozruch odbywa się przez pociągnięcie linki startowej.

Regulacja wysokości koszenia

Zmiana wysokości cięcia odbywa się przez przestawienie dźwigni regulacyjnej na jeden z trzech dostępnych poziomów. Regulację należy wykonywać przy wyłączonym silniku. Dla równomiernego cięcia wszystkie koła powinny być ustawione na tym samym poziomie.

Opróżnianie kosza

Kosz o pojemności 45 litrów wystarcza na ok. 150-200 m² koszenia przy średniej wysokości trawy. Sygnałem do opróżnienia jest spadek wydajności wyrzutu. Kosz należy opróżnić przy wyłączonym silniku, zdejmując go z tylnego mocowania.

Konserwacja sezonowa

Po sezonie koszenia należy opróżnić zbiornik paliwa lub dodać stabilizator benzyny. Wymienić olej silnikowy, oczyścić filtr powietrza, sprawdzić stan noża i w razie potrzeby naostrzyć lub wymienić. Metalową obudowę warto zabezpieczyć przed korozją, usuwając resztki trawy i wilgoci.

Produkty powiązane

Do eksploatacji kosiarki mogą być potrzebne: olej silnikowy do silników czterosuwowych, benzyna bezołowiowa, zestaw do ostrzenia noży, filtry powietrza zamiennic, świece zapłonowe.

