

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-spalinowa-41-cm-bez-napedu-p-59839.html>

KOSIARKA SPALINOWA 41 CM BEZ NAPĘDU

Cena brutto	627,57 zł
Cena netto	510,22 zł
Dostępność	Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-85520
Kod producenta	YT-85520
Kod EAN	5906083108686
Producent	YATO

Opis produktu

Kosiarka spalinowa YATO YT-85520 41 cm bez napędu

Kosiarka spalinowa z silnikiem LONCIN LC1P65FE-3 o pojemności 123 cm³ i mocy 2,1 kW. Model bez napędu na koła, przeznaczony do koszenia małych i średnich trawników o powierzchni do 500 m². Szerokość robocza 41 cm zapewnia manewrowość na terenach z przeszkodami.

Szerokość koszenia 41 cm

Moc silnika 2,1 kW

Pojemność kosza 40 litrów

Waga 19,7 kg

Charakterystyka kosiarki spalinowej bez napędu

Silnik spalinowy LONCIN 123 cm³

Czterosuwowy silnik górnozaworowy o pojemności 123 cm³ dostarcza moc 2,1 kW przy 2800 obr./min. Technologia górnozaworowa zwiększa sprawność spalania i obniża zużycie paliwa. Rozruch ręczny przez linę startową — prosty mechanizm bez elementów elektronicznych podatnych na uszkodzenia.

Szerokość robocza 41 cm

Kompaktowa szerokość koszenia umożliwia pracę w wąskich przejściach między rabatami, wokół drzew i przy ogrodzeniach. Brak napędu na koła redukuje wagę do 19,7 kg, co ułatwia manewrowanie na zboczach i nierównym terenie. Zalecana powierzchnia koszenia: do 500 m².

7-stopniowa regulacja wysokości koszenia

Centralna dźwignia regulacyjna pozwala ustawić wysokość cięcia w zakresie 25-75 mm w siedmiu pozycjach. Zmiana wysokości obejmuje jednocześnie wszystkie koła, co zapewnia równomierne koszenie. Niższe ustawienia (25-35 mm) stosuje się na trawnikach rekreacyjnych, wyższe (50-75 mm) na terenach użytkowych.

Dwa tryby wyrzutu trawy

Kosiarka umożliwia wyrzut trawy do tylnego kosza siatkowego o pojemności 40 litrów lub bezpośredni wyrzut tylny na trawnik. Kosz siatkowy zapewnia przepływ powietrza i zapobiega zaleganiu wilgotnej trawy. Wyrzut tylny stosuje się podczas mulczowania lub przy bardzo wysokiej trawie.

Specyfikacja techniczna

Model	YATO YT-85520
Silnik	LONCIN LC1P65FE-3
Typ silnika	Spalinowy, czterosuwowy, górnozaworowy
Pojemność silnika	123 cm ³
Moc silnika	2,1 kW
Maksymalny moment obrotowy	2800 obr./min
Rozrusznik	Ręczny
Świeca zapłonowa	F7RTC
Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa E10
Pojemność zbiornika paliwa	0,9 litra
Rodzaj oleju	SAE 15W-40
Pojemność miski olejowej	0,5 litra
Szerokość koszenia	41 cm
Regulacja wysokości koszenia	7-stopniowa, 25-75 mm
Funkcje wyrzutu	Wyrzut tylny, wyrzut do kosza
Pojemność kosza	40 litrów
Obudowa	Metalowa
Uchwyt	Ergonomiczny, wykończony pianką

Średnica kół	6"
Waga	19,7 kg
Emisja hałasu	96 dB

Zastosowanie kosiarki spalinowej 41 cm

- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni 200-500 m²
- Pielęgnacja terenów z licznymi rabatami, drzewami i krzewami
- Praca na zboczach i nierównych powierzchniach wymagających lekkiego sprzętu
- Utrzymanie trawników wzdłuż ścieżek, alejek i przy ogrodzeniach
- Koszenie w ogrodach o nieregularnym kształcie z wąskimi przejściami
- Tereny rekreacyjne wymagające częstego manewrowania
- Działki ROD i małe gospodarstwa

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym uruchomieniem należy napełnić miskę olejową olejem SAE 15W-40 (0,5 litra) i zbiornik paliwowy benzyną bezołowiową E10 (0,9 litra). Poziom oleju sprawdza się bagnetem przy wyłączonym silniku na równej powierzchni. Świeca zapłonowa F7RTC wymaga kontroli szczeliny elektrod (0,7-0,8 mm) co 25 godzin pracy.

Regulacja wysokości koszenia

Dźwignia centralna znajduje się przy kole i steruje jednocześnie wysokością wszystkich czterech kół. Przed zmianą ustawienia należy wyłączyć silnik. Dla trawników ozdobnych zaleca się wysokość 30-40 mm, dla użytkowych 50-60 mm. Przy pierwszym koszeniu w sezonie warto ustawić większą wysokość.

Konserwacja sezonowa

Co 25 godzin pracy lub raz w sezonie należy wymienić olej silnikowy, oczyścić filtr powietrza i sprawdzić stan noża. Nóż ostrzy się pilnikiem pod kątem 30-45 stopni lub wymienia na nowy przy znacznym zużyciu. Przed zimowym przechowywaniem opróżnia się zbiornik paliwa i uruchamia silnik do całkowitego wypalenia benzyny z gaźnika.

Bezpieczeństwo pracy

Poziom hałasu 96 dB wymaga stosowania ochronników słuchu. Podczas pracy zaleca się obuwie z wzmocnionymi noskami i długie spodnie. Przed czyszczeniem spodu obudowy lub wymianą noża należy odłączyć przewód świecy zapłonowej. Koszenie na zboczach wykonuje się w poprzek spadku, nigdy w górę ani w dół.

Produkty powiązane

Do kosiarki YATO YT-85520 zaleca się: olej silnikowy SAE 15W-40 do silników czterosuwowych, świece zapłonowe F7RTC, noże wymienne o szerokości 41 cm, filtry powietrza do silników LONCIN oraz kanistry na paliwo z dozownikiem.