

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-spalinowa-46-cm-z-napedem-yt-85525-yato-p-50117.html>

## kosiarka spalinowa 46 cm z napędem YT-85525 YATO

Cena brutto	<b>887,67 zł</b>
Cena netto	<b>721,68 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-85525</b>
Kod producenta	<b>YT-85525</b>
Kod EAN	<b>5906083108709</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Kosiarka spalinowa 46 cm z napędem YT-85525 YATO

Samobieżna kosiarka spalinowa z silnikiem LONCIN LC1P65FE o pojemności 139 cm<sup>3</sup> i mocy 2,4 kW. Szerokość robocza 46 cm umożliwia efektywne koszenie średnich i większych trawników. System 4 w 1 zapewnia uniwersalność zastosowania.

Szerokość robocza 460 mm

Moc silnika 2,4 kW (3,26 KM)

Pojemność kosza 62 litry

Napęd Samobieżny

#### Charakterystyka kosiarki spalinowej YATO YT-85525

##### Silnik LONCIN LC1P65FE 139 cm<sup>3</sup>

Czterosuwowy silnik górnozaworowy o pojemności 139 cm<sup>3</sup> generuje moc 2,4 kW przy 2800 obr./min. Konstrukcja górnozaworowa zapewnia lepszą sprawność spalania, niższe zużycie paliwa i cichszą pracę w porównaniu do silników dolnozaworowych. Chłodzenie powietrzem eliminuje potrzebę konserwacji układu chłodzenia cieczą.

### Napęd samobieżny na tylne koła

System napędu na tylne koła o średnicy 10 cali (247 mm) ułatwia prowadzenie kosiarki na nierównościach terenu i wzniesieniach. Napęd redukuje wysiłek potrzebny do pchania urządzenia o masie 33,6 kg, zwiększając komfort podczas długotrwałej pracy na większych powierzchniach.

### System 4 w 1 z mulczowaniem

Kosiarka oferuje cztery tryby pracy: wyrzut trawy do kosza 62 l, wyrzut tylny, wyrzut boczny oraz mulczowanie. Funkcja mulczowania rozdrabnia trawę na drobne cząstki pozostawiane na trawniku jako naturalny nawóz, co poprawia strukturę gleby i redukuje potrzebę nawożenia.

### Regulacja wysokości koszenia 25-75 mm

Ośmiostopniowa centralna regulacja wysokości cięcia w zakresie 25-75 mm pozwala dostosować kosiarkę do stanu trawnika i pory roku. Niższe ustawienia stosuje się wiosną dla zagęszczenia trawy, wyższe latem dla ochrony przed wysuszeniem. Centralna regulacja zmienia wysokość wszystkich kół jednocześnie.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-85525
Typ silnika	LONCIN LC1P65FE, 4-suwowy, górnozaworowy, 1-cylindrowy
Pojemność silnika	139 cm <sup>3</sup>
Moc silnika	2,4 kW (3,26 KM)
Obroty maksymalne	2800 obr./min
Szerokość robocza	460 mm
Wysokość cięcia	25-75 mm (8 poziomów)
Pojemność kosza	62 litry
Rodzaj napędu	Samobieżny (tylne koła)
Funkcje	Wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mulczowanie
Typ rozruchu	Ręczny
Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa E10
Pojemność zbiornika paliwa	0,9 litra
Rodzaj oleju	SAE 15W-40
Pojemność zbiornika oleju	0,5 litra
Świeca zapłonowa	F7RTC
Filtr powietrza	T323
Materiał obudowy	Metal

---

Koła	Przednie: 7" (178 mm) x2, Tylne: 10" (247 mm) x2
Ciśnienie akustyczne	81,0 ± 3,0 dB(A)
Moc akustyczna	94,46 ± 0,93 dB(A)
Drgania	7,618 ± 1,5 m/s <sup>2</sup>
Masa	33,6 kg

## Zastosowanie kosiarki spalinowej z napędem

---

- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni 500-1500 m<sup>2</sup>
- Pielęgnacja terenów zielonych w ogrodach i parkach
- Koszenie trawy na działkach rekreacyjnych
- Utrzymanie trawników wokół obiektów komercyjnych
- Prace na nierównym terenie dzięki napędowi na tylne koła
- Mulczowanie trawników w okresie intensywnego wzrostu
- Koszenie trawy wysokiej z wykorzystaniem wyrzutu bocznego
- Regularne koszenie z wyrzutem do kosza 62 l

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pierwszego uruchomienia

Przed pierwszym użyciem należy zalać do silnika 0,5 litra oleju SAE 15W-40 oraz napełnić zbiornik benzyną bezołowiową E10. Sprawdzić poziom oleju przed każdym uruchomieniem. Silnik wymaga regularnej wymiany oleju zgodnie z instrukcją obsługi dla zapewnienia długotrwałej pracy.

### Parametry akustyczne i drgania

Ciśnienie akustyczne 81 dB(A) wymaga stosowania ochrony słuchu podczas dłuższej pracy. Poziom drgań 7,618 m/s<sup>2</sup> jest typowy dla kosiarek spalinowych tej klasy. Ergonomiczny uchwyt wykończony pianką redukuje odczuwalne drgania podczas użytkowania.

### Dobór trybu pracy

Wyrzut do kosza stosuje się przy regularnym koszeniu utrzymanych trawników. Mulczowanie zaleca się w okresie intensywnego wzrostu dla nawożenia naturalnego. Wyrzut boczny lub tylny sprawdza się przy koszeniu wysokiej trawy lub dużych powierzchni, gdy częste opróżnianie kosza byłoby uciążliwe.

### Produkty kompatybilne

Kosiarka współpracuje z akcesoriami YATO o numerach: YT-855487, YT-855490, YT-855471, YT-855481, YT-855483. Świeca zapłonowa F7RTC i filtr powietrza T323 są standardowymi częściami eksploatacyjnymi dostępnymi w sprzedaży.

