

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-spalinowa-56-cm-z-napedem-p-59841.html>

## KOSIARKA SPALINOWA 56 CM Z NAPĘDEM

Cena brutto	<b>1 237,24 zł</b>
Cena netto	<b>1 005,89 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-85537</b>
Kod producenta	<b>YT-85537</b>
Kod EAN	<b>5906083108747</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Kosiarka spalinowa YATO YT-85537 56 cm z napędem

Kosiarka spalinowa z napędem na tylne koła, wyposażona w czterosuwowy silnik LONCIN 224 cm<sup>3</sup> o mocy 4,5 kW. Szerokość koszenia 56 cm i system 4 w 1 (kosz, wyrzut tylny/boczny, mulczowanie) umożliwiają efektywną pielęgnację trawników o powierzchni do 2000 m<sup>2</sup>.

Szerokość koszenia 56 cm

Moc silnika 4,5 kW (224 cm<sup>3</sup>)

Napęd Na koła tylne

Pojemność kosza 62 litry

### Charakterystyka techniczna kosiarki spalinowej

#### Silnik LONCIN LC1P75F 224 cm<sup>3</sup>

Czterosuwowy silnik górnozaworowy o pojemności 224 cm<sup>3</sup> i mocy 4,5 kW zapewnia stabilną pracę przy koszeniu wysokiej i gęstej trawy. Maksymalny moment obrotowy 2800 obr./min umożliwia utrzymanie wydajności nawet przy zwiększonym obciążeniu. Rozrusznik ręczny, świeca F7RTC, zasilanie benzyną bezołowiową E10.

## Napęd na koła tylne

Mechanizm napędu przenosi moc na tylne koła 11 cali, redukując wysiłek potrzebny do prowadzenia kosiarki na pochyłościach i nierównościach terenu. Szczególnie funkcjonalny przy koszeniu trawników z przewyższeniami lub o zmiennej strukturze podłoża.

## Regulacja wysokości koszenia 30-90 mm

Centralna dźwignia regulacji umożliwia ustawienie jednej z 8 pozycji wysokości cięcia w zakresie 30-90 mm. Centralna regulacja oznacza jednoczesną zmianę wysokości wszystkich kół, co zapewnia równomierne cięcie i przyspiesza przygotowanie kosiarki do pracy.

## System 4 w 1

Możliwość wyboru sposobu zarządzania skoszoną trawą: zbieranie do kosza siatkowego 62 l, wyrzut tylny do szybkiego koszenia, wyrzut boczny przy pracy wzdłuż przeszkód, mulczowanie (rozdrabnianie trawy na drobne cząstki pozostawiane na trawniku jako nawóz naturalny).

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-85537
Producent silnika	LONCIN
Model silnika	LC1P75F
Typ silnika	Spalinowy czterosuwowy górnozaworowy
Pojemność silnika	224 cm <sup>3</sup>
Moc	4,5 kW
Maksymalny moment obrotowy	2800 obr./min
Rozrusznik	Ręczny
Świeca zapłonowa	F7RTC
Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa E10
Pojemność zbiornika paliwa	1,2 litra
Rodzaj oleju	SAE 15W-40
Pojemność miski olejowej	0,6 litra
Szerokość koszenia	56 cm
Napęd	Na koła tylne
Regulacja wysokości koszenia	8-stopniowa centralna
Zakres wysokości koszenia	30-90 mm
Obudowa	Metalowa
Pojemność kosza	62 litry
Rodzaj kosza	Siatkowy
Średnica kół	8" przednie, 11" tylne

---

Waga	38,5 kg
Emisja hałasu	98 dB
Dodatkowe funkcje	Uchwyt na napój, regulacja obrotów

## Zastosowanie kosiarki spalinowej z napędem

---

- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni 800-2000 m<sup>2</sup>
- Pielęgnacja terenów rekreacyjnych i działek ogrodniczych
- Utrzymanie terenów zielonych na osiedlach i przy obiektach użyteczności publicznej
- Koszenie trawników z przewyższeniami i łagodnymi wzniesieniami dzięki napędowi
- Praca na nierównym terenie wymagająca stabilności i mocy
- Mulczowanie trawników w sezonie wegetacyjnym jako naturalne nawożenie
- Koszenie wysokiej i zaniedbanej trawy przy wykorzystaniu pełnej mocy silnika
- Prace wymagające długich sesji koszenia przy zużyciu 1,2 l paliwa

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pierwszego uruchomienia

Silnik kosiarki dostarczany jest bez oleju i paliwa. Przed pierwszym uruchomieniem należy wlać 0,6 litra oleju SAE 15W-40 do miski olejowej oraz 1,2 litra benzyny bezołowiowej E10 do zbiornika paliwa. Sprawdzić poziom oleju za pomocą bagnetki.

### Harmonogram wymiany oleju

Pierwsza wymiana oleju silnikowego powinna nastąpić po 5 godzinach pracy (okres docierania silnika). Kolejne wymiany co 20-25 godzin pracy lub raz na sezon. Regularna wymiana oleju przedłuża żywotność silnika i zapewnia stabilną moc.

### Czyszczenie obudowy i noża

Po każdym koszeniu należy usunąć resztki trawy z metalowej obudowy i noża tnącego. Nagromadzona trawa utrudnia wyrzut i obniża wydajność koszenia. Przed czyszczeniem odłączyć przewód świecy zapłonowej.

### Konserwacja filtra powietrza

Sprawdzać czystość filtra powietrza co 10 godzin pracy, szczególnie przy koszeniu w zapyłonym terenie. Zanieczyszczony filtr ogranicza dopływ powietrza do silnika, powodując spadek mocy i zwiększone zużycie paliwa.

---

## Praca na pochyłościach

Napęd na tylne koła ułatwia prowadzenie kosiarki na wzniesieniach do 15°. Na stromszych stokach zaleca się koszenie w poprzek zbocza, nie wzdłuż. Zbyt strome nachylenie może spowodować nieprawidłowe smarowanie silnika.

## Produkty powiązane

Do kosiarki spalinowej YATO YT-85537 zaleca się olej silnikowy SAE 15W-40 do silników czterosuwowych, benzynę bezołowiową E10 oraz świece zapłonowe F7RTC. W przypadku wymiany noża tnącego należy stosować oryginalne części zamienne o szerokości 56 cm dedykowane do tego modelu.