

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-spalinowa-56-cm-z-napedem-p-59841.html>

KOSIARKA SPALINOWA 56 CM Z NAPĘDEM

Cena brutto	1 237,24 zł
Cena netto	1 005,89 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-85537
Kod producenta	YT-85537
Kod EAN	5906083108747
Producent	YATO

Opis produktu

Kosiarka spalinowa YATO YT-85537 56 cm z napędem

Kosiarka spalinowa z napędem na tylne koła, wyposażona w czterosuwowy silnik LONCIN 224 cm³ o mocy 4,5 kW. Szerokość koszenia 56 cm i system 4 w 1 (kosz, wyrzut tylny/boczny, mulczowanie) umożliwiają efektywną pielęgnację trawników o powierzchni do 2000 m².

Szerokość koszenia **56 cm**

Moc silnika **4,5 kW (224 cm³)**

Napęd **Na koła tylne**

Pojemność kosza **62 litry**

Charakterystyka techniczna kosiarki spalinowej

Silnik LONCIN LC1P75F 224 cm³

Czterosuwowy silnik górnozaworowy o pojemności 224 cm³ i mocy 4,5 kW zapewnia stabilną pracę przy koszeniu wysokiej i gęstej trawy. Maksymalny moment obrotowy 2800 obr./min umożliwia utrzymanie wydajności nawet przy zwiększonym obciążeniu. Rozrusznik ręczny, świeca F7RTC, zasilanie benzyną bezołowiową E10.

Napęd na koła tylne

Mechanizm napędu przenosi moc na tylne koła 11 cali, redukując wysiłek potrzebny do prowadzenia kosiarki na pochyłościach i nierównościach terenu. Szczególnie funkcjonalny przy koszeniu trawników z przewyższeniami lub o zmiennej strukturze podłoża.

Regulacja wysokości koszenia 30-90 mm

Centralna dźwignia regulacji umożliwia ustawienie jednej z 8 pozycji wysokości cięcia w zakresie 30-90 mm. Centralna regulacja oznacza jednoczesną zmianę wysokości wszystkich kół, co zapewnia równomierne cięcie i przyspiesza przygotowanie kosiarki do pracy.

System 4 w 1

Możliwość wyboru sposobu zarządzania skoszoną trawą: zbieranie do kosza siatkowego 62 l, wyrzut tylny do szybkiego koszenia, wyrzut boczny przy pracy wzdłuż przeszkód, mulczowanie (rozdrabnianie trawy na drobne cząstki pozostawiane na trawniku jako nawóz naturalny).

Specyfikacja techniczna

Model	YT-85537
Producent silnika	LONCIN
Model silnika	LC1P75F
Typ silnika	Spalinowy czterosuwowy górnozaworowy
Pojemność silnika	224 cm ³
Moc	4,5 kW
Maksymalny moment obrotowy	2800 obr./min
Rozrusznik	Ręczny
Świeca zapłonowa	F7RTC
Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa E10
Pojemność zbiornika paliwa	1,2 litra
Rodzaj oleju	SAE 15W-40
Pojemność miski olejowej	0,6 litra
Szerokość koszenia	56 cm
Napęd	Na koła tylne
Regulacja wysokości koszenia	8-stopniowa centralna
Zakres wysokości koszenia	30-90 mm
Obudowa	Metalowa
Pojemność kosza	62 litry
Rodzaj kosza	Siatkowy
Średnica kół	8" przednie, 11" tylne

Waga	38,5 kg
Emisja hałasu	98 dB
Dodatkowe funkcje	Uchwyt na napój, regulacja obrotów

Zastosowanie kosiarki spalinowej z napędem

- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni 800-2000 m²
- Pielęgnacja terenów rekreacyjnych i działek ogrodniczych
- Utrzymanie terenów zielonych na osiedlach i przy obiektach użyteczności publicznej
- Koszenie trawników z przewyższeniami i łagodnymi wzniesieniami dzięki napędowi
- Praca na nierównym terenie wymagająca stabilności i mocy
- Mulczowanie trawników w sezonie wegetacyjnym jako naturalne nawożenie
- Koszenie wysokiej i zaniedbanej trawy przy wykorzystaniu pełnej mocy silnika
- Prace wymagające długich sesji koszenia przy zużyciu 1,2 l paliwa

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pierwszego uruchomienia

Silnik kosiarki dostarczany jest bez oleju i paliwa. Przed pierwszym uruchomieniem należy wlać 0,6 litra oleju SAE 15W-40 do miski olejowej oraz 1,2 litra benzyny bezołowiowej E10 do zbiornika paliwa. Sprawdzić poziom oleju za pomocą bagnetki.

Harmonogram wymiany oleju

Pierwsza wymiana oleju silnikowego powinna nastąpić po 5 godzinach pracy (okres docierania silnika). Kolejne wymiany co 20-25 godzin pracy lub raz na sezon. Regularna wymiana oleju przedłuża żywotność silnika i zapewnia stabilną moc.

Czyszczenie obudowy i noża

Po każdym koszeniu należy usunąć resztki trawy z metalowej obudowy i noża tnącego. Nagromadzona trawa utrudnia wyrzut i obniża wydajność koszenia. Przed czyszczeniem odłączyć przewód świecy zapłonowej.

Konserwacja filtra powietrza

Sprawdzać czystość filtra powietrza co 10 godzin pracy, szczególnie przy koszeniu w zapyłonym terenie. Zanieczyszczony filtr ogranicza dopływ powietrza do silnika, powodując spadek mocy i zwiększone zużycie paliwa.

Praca na pochyłościach

Napęd na tylne koła ułatwia prowadzenie kosiarki na wzniesieniach do 15°. Na stromszych stokach zaleca się koszenie w poprzek zbocza, nie wzdłuż. Zbyt strome nachylenie może spowodować nieprawidłowe smarowanie silnika.

Produkty powiązane

Do kosiarki spalinowej YATO YT-85537 zaleca się olej silnikowy SAE 15W-40 do silników czterosuwowych, benzynę bezołowiową E10 oraz świece zapłonowe F7RTC. W przypadku wymiany noża tnącego należy stosować oryginalne części zamienne o szerokości 56 cm dedykowane do tego modelu.