

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-spalinowa-6-6kw-9km-kd5081-kraftdele-p-61676.html>

## KOSIARKA SPALINOWA 6,6kW 9KM KD5081 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>1 486,95 zł</b>
Cena netto	<b>1 208,90 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD5081</b>
Kod producenta	<b>KD5081</b>
Kod EAN	<b>5903175336873</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Kosiarka spalinowa Kraft&Dele KD5081 – 6,6 kW / 9 KM, szerokość cięcia 530 mm

KD5081 to czterokołowa kosiarka benzynowa z silnikiem o pojemności 173 cc i mocy 6,6 kW, wyposażona w rozruch elektryczny, kosz zbiorczy o pojemności 60 litrów oraz funkcję mulczowania. Przeznaczona do pielęgnacji trawników przydomowych i działkowych o zróżnicowanej powierzchni.

Moc silnika **6,6 kW / 9 KM**

Szerokość cięcia **530 mm**

Regulacja wysokości **8 pozycji (25–75 mm)**

Pojemność kosza **60 litrów**

### Charakterystyka techniczna

#### Silnik benzynowy 173 cc

Jednostka spalinowa o pojemności skokowej 173 cc i mocy 6,6 kW pracuje przy prędkości znamionowej 2800 obr/min. Większa pojemność silnika przekłada się na utrzymanie stałej prędkości obrotowej nawet podczas koszenia wysokiej lub wilgotnej trawy, bez przeciążania układu napędowego.

### **Rozruch elektryczny i ręczny**

Kosiarka wyposażona jest w dwa niezależne systemy uruchamiania. Rozruch elektryczny eliminuje konieczność szarpania linką, co jest szczególnie istotne przy zimnym silniku lub w przypadku użytkowników mających trudności z uruchamianiem ręcznym. Rozruch linkowy stanowi zabezpieczenie awaryjne.

### **Szerokość cięcia 530 mm**

Pas koszenia o szerokości 530 mm pozwala na sprawne pokrycie dużych powierzchni przy mniejszej liczbie przejazdów w porównaniu do modeli z cięciem 40-46 cm. Przekłada się to na skrócenie czasu pracy na trawnikach o powierzchni powyżej 500 m<sup>2</sup>.

### **8-pozycyjna regulacja wysokości cięcia**

Zakres regulacji od 25 do 75 mm obejmuje zarówno cięcie dekoracyjne (krótka, gęsta murawa), jak i koszenie zaniedbanych trawników z wyższą trawą. Osiem pozycji pozwala na precyzyjne dopasowanie wysokości do aktualnego stanu roślinności i pory roku.

### **Funkcja mulczowania (ściółkowania)**

W trybie mulczowania skoszona trawa jest wielokrotnie rozdrabniana przez nóż, a następnie równomiernie rozprowadzana na powierzchni trawnika. Rozdrobniony materiał rozkłada się i zasila glebę azotem, ograniczając konieczność stosowania nawozów mineralnych.

### **Kosz zbiorczy 60 L z uchwytem**

Pojemny kosz z tworzywa sztucznego o pojemności 60 litrów wymaga rzadszego opróżniania podczas pracy. Uchwyt do przenoszenia ułatwia transport zebranej trawy do kompostownika lub miejsca składowania. Kosiarka obsługuje również wylot boczny i tylny.

## Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD5081
Moc silnika	6,6 kW (9 KM)
Pojemność skokowa silnika	173 cc
Prędkość znamionowa	2800 obr/min
Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa
Pojemność zbiornika paliwa	1,5 L
Pojemność oleju silnikowego	0,6 L
Szerokość cięcia	530 mm
Wysokość cięcia	25-75 mm
Liczba pozycji regulacji	8
Pojemność kosza	60 L
Tryby pracy	Kosz zbiorczy, wylot tylny, wylot boczny, mulczowanie
Rozruch	Elektryczny + ręczny (linkowy)
Waga	40 kg

## Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni do kilku tysięcy m<sup>2</sup>
- Pielęgnacja trawników na działkach rekreacyjnych i ogrodach
- Koszenie zaniedbanych trawników z wyższą i gęstą roślinnością
- Mulczowanie — naturalne nawożenie trawnika bez zbierania skoszonej trawy
- Koszenie na terenach bez dostępu do zasilania elektrycznego
- Cięcia dekoracyjne — uzyskiwanie równej, krótko przyciętej murawy
- Praca na powierzchniach o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu

### Dobór wysokości cięcia — praktyczna wskazówka

Dla trawników ozdobnych zaleca się ustawienie wysokości w zakresie 25-35 mm. Przy koszeniu trawy po dłuższej przerwie lub w warunkach suszy optymalny zakres to 50-75 mm — zbyt krótkie cięcie osłabionej trawy może prowadzić do przesuszenia i wypalenia murawy. Zasada jednej trzeciej mówi, że w jednym przejeździe nie należy usuwać więcej niż 1/3 aktualnej wysokości źdźbła.

### Eksplatacja i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy uzupełnić olej silnikowy (pojemność 0,6 L) zgodnie z zaleceniami producenta — silnik jest dostarczany bez oleju. Zbiornik paliwa o pojemności 1,5 L przeznaczony jest wyłącznie na benzynę bezołowiową. Po każdym sezonie zaleca się opróżnienie zbiornika paliwa, wymianę oleju silnikowego oraz kontrolę i naostrzenie noża tnącego. Regularne czyszczenie filtra powietrza przedłuża żywotność jednostki napędowej.