

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-spalinowa-do-trawy-jg-51cm-multi-bs-geko-g83059-p-24292.html>

Kosiarka spalinowa do trawy JG 51cm Multi BS GEKO G83059

Cena brutto	1 472,38 zł
Cena netto	1 197,06 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G83059
Kod producenta	G83059
Kod EAN	5901477156724
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kosiarka spalinowa GEKO G83059 z napędem - silnik Briggs&Stratton 140 cm³

Spalinowa kosiarka z napędem na koła, wyposażona w czterosuwowy silnik Briggs&Stratton z serii 500E. Konstrukcja z technologią OHV zapewnia efektywne spalanie i niższe zużycie paliwa, a szerokość koszenia 51 cm umożliwia obsługę średnich i większych trawników do około 1000-1500 m².

Silnik Briggs&Stratton 140 cm³

Szerokość koszenia 510 mm

Napęd Samobieżny

Pojemność kosza 60 L

Charakterystyka techniczna

Silnik Briggs&Stratton 500E Series

Jednostka o pojemności 140 cm³ z technologią OHV (Over Head Valve) – zawory umieszczone nad tłokiem zwiększają sprawność spalania, co przekłada się na niższe zużycie paliwa i większy moment obrotowy (6,78 Nm przy 2600 obr./min). Mechaniczny regulator obrotów automatycznie dostosowuje prędkość silnika do obciążenia, co zapewnia stabilną pracę w gęstej trawie.

System napędu i regulacji

Napęd na tylne koła redukuje wysiłek potrzebny do prowadzenia kosiarki, co ma znaczenie przy dłuższych sesjach koszenia lub na nierównościach terenu. Centralna regulacja wysokości w 8 pozycjach (25-70 mm) pozwala szybko dostosować koszenie do warunków – niżej w suchą pogodę, wyżej przy wilgotnej trawie.

Funkcja mulczowania

Tryb mielenia (mulczowania) rozdrabnia skoszoną trawę na drobne fragmenty, które pozostają na trawniku jako naturalny nawóz. Mulcz rozkłada się w ciągu kilku dni, dostarczając azotu i poprawiając retencję wody w glebie. Funkcja przydatna w okresach suszy i przy regularnym koszeniu.

System mycia obudowy

Przyłącze do węża ogrodowego umożliwi przemycie dolnej części obudowy po zakończeniu pracy. Usuwanie resztek trawy zapobiega korozji i utrzymuje sprawność noży – ważne szczególnie przy koszeniu wilgotnej trawy, która ma tendencję do przylegania.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G83059
Typ silnika	Briggs&Stratton 500E Series, jednocylindrowy, czterosuwowy, OHV
Pojemność skokowa	140 cm ³
Moment obrotowy brutto	6,78 Nm przy 2600 obr./min
Cylinder	Aluminiowy
Chłodzenie	Powietrzne
Rozruch	Ręczny (linka)
Pojemność zbiornika paliwa	0,8 L
Pojemność układu olejowego	0,47 L
Filtr powietrza	Gąbka naoliwiona
Szerokość koszenia	510 mm
Wysokość koszenia	25-70 mm (8 pozycji, regulacja centralna)
Pojemność kosza	60 L
Tryby wyrzutu	Boczny / tylny / mulczowanie
Napęd	Samobieżny (tylne koła)
Funkcje dodatkowe	System mycia obudowy, uchwyt na napoje, uchwyt na smartfona
Zawartość zestawu	Kosiarka, kosz 60L, klucz do świec

Zastosowanie

- Trawniki przydomowe o powierzchni 500-1500 m²
- Koszenie trawy o średniej i dużej gęstości
- Tereny z nierównościami – napęd ułatwia pracę na wzniesieniach
- Regularne utrzymanie trawników rekreacyjnych
- Prace przy obiektach komercyjnych o niewielkiej powierzchni zieleni
- Mulczowanie trawników w okresach suchych
- Koszenie w trudniejszych warunkach (wilgotna trawa, wyższa roślinność)

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym uruchomieniem należy uzupełnić olej silnikowy (0,47 L oleju SAE 30 lub 10W-30) oraz zatankować paliwo bezołowiowe o liczbie oktanowej min. 87. Silniki czterosuwowe wymagają osobnego oleju – nie należy stosować mieszanki paliwowo-olejowej. Sprawdzić poziom oleju przed każdym użyciem za pomocą bagnetki.

Regulacja wysokości koszenia

Centralna dźwignia regulacji pozwala jednocześnie ustawić wszystkie koła. Przy pierwszym koszeniu sezonu zaleca się wyższą pozycję (50-60 mm), aby nie osłabiać trawy. Przy regularnym koszeniu co 5-7 dni można obniżyć do 35-45 mm. Nie należy ścinać więcej niż 1/3 wysokości źdźbła w jednym przejeździe.

Konserwacja silnika

Wymiana oleju: po pierwszych 5 godzinach pracy, następnie co 25-50 godzin lub raz w sezonie. Czyszczenie filtra powietrza z gąbki: co 25 godzin – wymyć w wodzie z detergentem, osuszyć i naoliwić kilkoma kroplami oleju silnikowego. Świeca zapłonowa: kontrola co 100 godzin, wymiana według zaleceń producenta (zazwyczaj co 2 sezony).

Mycie i przechowywanie

System mycia obudowy: po zakończeniu koszenia podłączyć wąż ogrodowy do przyłącza, uruchomić silnik na 2-3 minuty. Woda pod ciśnieniem usunie resztki trawy. Po sezonie spuścić paliwo lub dodać stabilizator, wymienić olej, wyczyścić obudowę i przechowywać w suchym miejscu. Przed zimowaniem nacisnąć kilkakrotnie pompkę rozrusznika, aby usunąć resztki paliwa z przewodów.

Informacje o silniku Briggs&Stratton 500E Series

Seria 500E to jednostki projektowane z myślą o kompaktowych rozmiarach i prostocie obsługi. Tłumik Lo-Tone™ redukuje poziom hałasu, co ma znaczenie przy pracy w gęstej zabudowie. Gaźnik pływakowy zapewnia stabilne dostarczanie paliwa niezależnie od kąta nachylenia kosiarki. Smarowanie rozbryzgowie – w przeciwieństwie do systemów ciśnieniowych – jest prostsze konstrukcyjnie, ale wymaga utrzymania prawidłowego poziomu oleju. Przewody paliwowe o niskim przenikaniu spełniają normy emisji par paliwa.