

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-spalinowa-jg-z-napedem-51cm-6w1-geko-g83051-p-20445.html>

Kosiarka spalinowa JG z napędem 51cm 6w1 GEKO G83051

Cena brutto	1 052,42 zł
Cena netto	855,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G83051
Kod producenta	G83051
Kod EAN	5901477129414
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kosiarka spalinowa JG z napędem 51cm 6w1 GEKO G83051

Samobieżna kosiarka spalinowa z silnikiem OHV 173 cc i metalową obudową. System 6w1 obejmuje koszenie z koszem, wyrzut boczny i tylny, mulczowanie oraz funkcję mycia obudowy. Napęd na koła ułatwia pracę na nierównych terenach i przy dłuższym koszeniu.

Moc silnika **3,6 kW (173 cc)**

Szerokość koszenia **510 mm**

Napęd **Samobieżny**

Pojemność kosza **60 litrów**

Charakterystyka

Silnik OHV 173 cc o mocy 3,6 kW

Czterosuwowy silnik typu OHV (Over Head Valve) charakteryzuje się lepszym chłodzeniem i cichszą pracą niż konstrukcje boczno-zaworowe. Pojemność 173 cm³ zapewnia wystarczający moment obrotowy do pracy na gęstej i wysokiej trawie.

Napęd na koła tylne

System samobieżny przekazuje moc na tylne koła o średnicy 250 mm, zmniejszając wysiłek operatora przy pchaniu kosiarki. Rozwiązanie szczególnie przydatne na pochyłościach, nierównościach terenu oraz podczas długotrwałego koszenia większych powierzchni.

Metalowa obudowa z systemem mycia

Obudowa wykonana z metalu odpornego na korozję wytrzymuje uderzenia kamieni i kontakt z wilgocią. Wbudowany system mycia pozwala podłączyć wąż ogrodowy i oczyścić spód kosiarki bez demontażu – zapobiega to gromadzeniu resztek trawy i rdzy.

Centralna regulacja wysokości - 8 poziomów

Jedna dźwignia umożliwia zmianę wysokości koszenia od 25 do 70 mm w ośmiu stopniach. Zakres ten pozwala zarówno na precyzyjne przycinanie trawników ozdobnych (25-30 mm), jak i koszenie zaniedbanych działek (60-70 mm).

Specyfikacja techniczna

Model	G83051
Marka	GEKO (John Gardener)
Typ silnika	OHV 4-suwowy
Pojemność silnika	173 cm ³
Moc nominalna	3,6 kW
Układ napędowy	Samobieżny (napęd na koła tylne)
Rozruch	Ręczny (linką)
Szerokość koszenia	510 mm
Wysokość koszenia	25 - 70 mm
Regulacja wysokości	8-stopniowa, centralna
Pojemność kosza	60 litrów
Średnica kół przód/tył	205 mm / 250 mm
Materiał obudowy	Metal
Funkcje koszenia	Kosz, wyrzut boczny, wyrzut tylny, mulczowanie
Dodatkowe funkcje	System mycia obudowy, grassowanie (koszenie mokrej trawy), składany uchwyt

System 6w1 – tryby pracy kosiarki

Kosiarka oferuje sześć konfiguracji roboczych, które można zmieniać w zależności od stanu trawnika i preferencji użytkownika:

Koszenie z koszem

Standardowy tryb zbierający skoszoną trawę do pojemnika o pojemności 60 litrów. Stosowany na trawnikach ozdobnych, gdzie istotny jest estetyczny wygląd powierzchni.

Wyrzut tylny

Trawa jest wyrzucana do tyłu bez zbierania. Tryb przydatny przy koszeniu wysokiej lub mokrej trawy, która mogłaby zatykać kosz.

Wyrzut boczny

Skoszona trawa jest kierowana na bok, co przyspiesza pracę na dużych powierzchniach. Po skoszeniu można zebrać trawę grabiami lub pozostawić jako naturalny mulcz.

Mulczowanie

Trawa jest wielokrotnie ścinana na drobne fragmenty i pozostawiana na trawniku jako nawóz organiczny. Mulcz rozkłada się szybko, wzbogacając glebę w azot i zmniejszając potrzebę nawożenia.

System mycia obudowy

Po podłączeniu węża ogrodowego do specjalnego króćca i uruchomieniu silnika, woda wypłukuje resztki trawy ze spodu kosiarki. Regularne mycie zapobiega korozji i utrzymuje sprawność noży.

Grassowanie

Możliwość koszenia mokrej trawy bez ryzyka zatykania mechanizmu. Funkcja przydatna po deszczu lub wczesnym rankiem, gdy rosa utrudnia standardowe koszenie.

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni do 1500 m²
- Pielęgnacja terenów rekreacyjnych, boisk sportowych, parków
- Koszenie zaniedbanych działek z wysoką trawą (do 70 mm)
- Mulczowanie trawników w celu naturalnego nawożenia
- Praca na nierównościach terenu dzięki dużym kołom i napędowi
- Koszenie po deszczu lub na wilgotnej glebie (grassowanie)

Użytkowanie i konserwacja

Rozruch i obsługa

Kosiarka uruchamiana jest ręcznie za pomocą linki rozrusznika. Przed pierwszym użyciem należy uzupełnić olej silnikowy i napełnić zbiornik paliwa mieszanką benzyny bezołowiowej 95 (silnik 4-suwowy nie wymaga mieszania benzyny z olejem). Centralna dźwignia regulacji wysokości pozwala szybko dostosować poziom koszenia bez zatrzymywania silnika.

Konserwacja okresowa

Po każdym koszeniu zaleca się oczyszczenie obudowy za pomocą systemu mycia lub ręcznie po odłączeniu świecy zapłonowej. Noże należy ostrzyć co 20-25 godzin pracy lub gdy jakość cięcia się pogarsza. Wymiana oleju silnikowego powinna odbywać się co 25 godzin pracy lub raz na sezon. Filtr powietrza czyścić co 10 godzin, wymieniać co 50 godzin.

Przechowywanie

Składany uchwyt zmniejsza wymiary kosiarki, ułatwiając przechowywanie w garażu lub szopie. Przed zimowaniem należy opróżnić zbiornik paliwa lub dodać stabilizator benzyny, wymienić olej silnikowy i dokładnie oczyścić obudowę z resztek trawy.

Produkty powiązane

Do kosiarki warto rozważyć zakup: zapasowego noża mulczującego, oleju silnikowego 4-suwowego SAE 30 lub 10W-30, filtra powietrza zamiennego, świecy zapłonowej oraz stabilizatora paliwa na okres zimowy.