

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-spalinowa-jg-z-napedem-i-elektronicznym-startem-51cm-loncin-geko-g83054-p-20448.html>



## Kosiarka spalinowa JG z napędem i elektronicznym startem 51cm LONCIN GEKO G83054

Cena brutto	<b>1 488,63 zł</b>
Cena netto	<b>1 210,27 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G83054</b>
Kod producenta	<b>G83054</b>
Kod EAN	<b>5901477129391</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Kosiarka spalinowa JG z napędem i elektronicznym startem 51cm LONCIN GEKO G83054

Kosiarka spalinowa z silnikiem Loncin 196cc wyposażona w elektryczny rozruch oraz napęd na tylne koła. Szerokość koszenia 510 mm pozwala efektywnie obsługiwać średnie i duże trawniki do około 1500 m<sup>2</sup>.

Moc silnika 3,6 kW (196cc)

Szerokość koszenia 510 mm

Rozruch Elektryczny + ręczny

Pojemnik 60 litrów

### Charakterystyka

#### Elektryczny start i napęd

Uruchomienie silnika przyciskiem eliminuje konieczność szarpania linki rozrusznika. Napęd na tylne koła ułatwia prowadzenie kosiarki po nierównościach i pochyłościach terenu, redukując wysiłek fizyczny podczas pracy. Dostępny także awaryjny rozruch ręczny.

### Silnik Loncin 196cc

Jednostka 4-suwowa o pojemności 196 cm<sup>3</sup> i mocy 3,6 kW zapewnia stabilną pracę przy koszeniu gęstej i wilgotnej trawy. Jednocylindrowy silnik charakteryzuje się niskim zużyciem paliwa i prostą obsługą serwisową.

### Szerokość koszenia 510 mm

Pas roboczy 51 cm umożliwia pokrycie większej powierzchni w krótszym czasie. Parametr ten sprawdza się na działkach od 500 do 1500 m<sup>2</sup>, gdzie kompromis między manewrowością a wydajnością ma kluczowe znaczenie.

### System mielenia trawy (mulczowanie)

Funkcja mulczowania rozdrabnia skoszoną trawę na drobne cząstki, które pozostają na trawniku jako naturalny nawóz. Eliminuje to konieczność opróżniania kosza i poprawia strukturę gleby poprzez retencję wilgoci i dostarczanie składników odżywczych.

## Specyfikacja techniczna

Model	G83054
Moc nominalna	3,6 kW
Typ silnika	4-suwowy, 1 cylinder
Pojemność silnika	196 cm <sup>3</sup>
Rozruch	Elektryczny oraz ręczny
Szerokość cięcia	510 mm
Wysokość koszenia	25 - 70 mm
Regulacja wysokości	7-stopniowa, centralna
Wyrzut trawy	Boczny / tylny
Pojemność pojemnika	60 litrów
Rozmiar kół przód/tył	205 mm / 295 mm
Funkcje dodatkowe	Napęd na koła, uchwyt na 2 napeje, uchwyt na smartfona, system mycia obudowy, funkcja mielenia trawy, wskaźnik wypełnienia pojemnika
Zawartość opakowania	Kosiarka spalinowa, kosz 60L, klucz do świec

## Zastosowanie

- Koszenie trawników o powierzchni 500-1500 m<sup>2</sup>
- Pielęgnacja terenów przydomowych i działek rekreacyjnych
- Obsługa terenów z umiarkowanymi nierównościami dzięki napędowi na koła

- 
- Koszenie gęstej i wilgotnej trawy przy użyciu silnika 196cc
  - Mulczowanie trawników w celu naturalnego nawożenia
  - Prace w miejscach oddalonych od źródła energii elektrycznej
  - Koszenie na pochyłościach terenu z wykorzystaniem napędu

## Regulacja wysokości koszenia

---

Centralna regulacja 7-stopniowa w zakresie 25-70 mm umożliwia dostosowanie wysokości cięcia do rodzaju trawy i pory roku. Niższe ustawienia (25-35 mm) stosuje się wiosną przy intensywnym wzroście roślin. Średnie wysokości (40-50 mm) sprawdzają się w okresie letnim, ograniczając parowanie wody. Wyższe ustawienia (60-70 mm) wykorzystuje się jesienią oraz przy pierwszym koszeniu zaniedbanych trawników.

Centralna regulacja oznacza, że zmiana wysokości odbywa się jednym mechanizmem dla wszystkich kół jednocześnie, bez konieczności przestawiania każdego koła osobno. Sprawdza się to przy częstych zmianach ustawień.

## Wyrzut i zbieranie trawy

---

Kosiarka oferuje trzy tryby pracy: wyrzut tylny do kosza 60 litrów, wyrzut boczny bezpośrednio na trawnik oraz mulczowanie. Wskaźnik wypełnienia pojemnika informuje o konieczności opróżnienia kosza, eliminując zbędne przerwy w pracy.

Wyrzut boczny przydaje się przy koszeniu wysokiej trawy, gdy kosz szybko by się zapełniał. Tryb mulczowania działa efektywnie przy regularnym koszeniu suchej trawy, gdy wysokość ścięcia nie przekracza 1/3 łodygi.

### System mycia obudowy

Przyłącze do węża ogrodowego umożliwia płukanie dolnej części obudowy po zakończeniu pracy. Regularne mycie zapobiega gromadzeniu się resztek trawy, które mogą powodować korozję i obniżyć efektywność cięcia. Mycie należy przeprowadzać po wyłączeniu silnika i odłączeniu przewodu świecy zapłonowej.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym uruchomieniem należy uzupełnić olej silnikowy według zaleceń producenta silnika Loncin. Kontrola poziomu oleju powinna odbywać się przed każdym użyciem. Zalecana wymiana oleju: po pierwszych 5 godzinach pracy, następnie co 25-50 godzin w zależności od warunków eksploatacji.

Nóż wymaga ostrzenia lub wymiany po około 25 godzinach pracy lub gdy widoczne jest pogorszenie jakości cięcia. Tępy nóż rozrywa trawę zamiast ją ciąć, co prowadzi do brązowienia końcówek i zwiększa podatność na choroby. Filtr powietrza należy czyścić co 10 godzin pracy w zapyłonym środowisku, co 25 godzin w normalnych warunkach.

Świecę zapłonową sprawdza się co 50 godzin pracy. Prawidłowa szczelina elektrod to 0,7-0,8 mm. Przed sezonem zimowym zaleca się spuszczenie paliwa z baku i gaźnika lub dodanie stabilizatora paliwa, aby zapobiec tworzeniu się osadów.

### Produkty powiązane

Do kosiarki zaleca się olej silnikowy SAE 10W-30 lub 15W-40 dla silników 4-suwowych, zapasowy nóż o szerokości 51 cm oraz stabilizator paliwa na okres zimowy. Przydatny może być także zestaw filtrów (powietrza i paliwa) oraz zapasowa świeca zapłonowa.

