

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 00:31

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-spalinowa-samojezdna-traktorek-p-59916.html>



KOSIARKA SPALINOWA SAMOJEZDNA, TRAKTOREK

Cena brutto	6 188,61 zł
Cena netto	5 031,39 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-85550
Kod producenta	YT-85550
Kod EAN	5906083108341
Producent	YATO

Opis produktu

Kosiarka spalinowa samojezdna YATO YT-85550

Traktorek ogrodowy z silnikiem spalinowym LONCIN o mocy 8,8 kW, przeznaczony do koszenia dużych powierzchni trawnikowych. Wyposażony w napęd hydrostatyczny, elektryczny rozrusznik oraz trzy systemy koszenia: do kosza, wyrzut boczny i mulczowanie.

Moc silnika 8,8 kW (11,97 KM)

Szerokość koszenia 76 cm

Pojemność kosza 170 litrów

Regulacja wysokości 20-90 mm (6 poziomów)

Charakterystyka techniczna kosiarki traktorowej

Silnik LONCIN LC1P90F-1

Jednostka czterosuwowa górnosuwowa o pojemności 432 cm³. Jednocylindrowy układ zapewnia prostą konstrukcję i niższe koszty eksploatacji. Moc 8,8 kW wystarcza do koszenia gęstej i wysokiej trawy na powierzchniach do 3000 m².

Napęd hydrostatyczny 5-biegowy

System przekładni hydrostatycznej umożliwia płynną zmianę prędkości jazdy bez użycia sprzęgła. Dostępnych 5 biegów do przodu plus bieg wsteczny pozwala dostosować tempo pracy do warunków terenu. Neutralny zapewnia bezpieczne uruchamianie silnika.

Trzy systemy koszenia

Kosz tylny 170 l redukuje częstotliwość opróżniania na dużych działkach. Wyrzut boczny przyspiesza pracę przy bardzo wysokiej trawie. Mulczowanie rozdrabnia skoszoną trawę, która rozkładając się dostarcza azot i poprawia strukturę gleby.

Centralna regulacja wysokości koszenia

6-stopniowa regulacja w zakresie 20-90 mm sterowana jedną dźwignią. Mechanizm centralny zapewnia równomierne ustawienie wysokości noży na całej szerokości pokładu. Dolne ustawienia (20-30 mm) stosuje się przy trawie ozdobnej, górne (70-90 mm) przy odroście po dłuższej przerwie.

Elektryczny rozruch z akumulatorem 12V

Akumulator kwasowo-ołowiowy 18000 mAh zasila rozrusznik elektryczny. Uruchomienie silnika wymaga przekręcenia kluczyka, bez konieczności ręcznego pociągania linki. Akumulator wymaga okresowego ładowania w przypadku rzadszego użytkowania.

Duże koła terenowe

Przednie koła 10" (254 mm) zapewniają zwrotność, tylne 15" (381 mm) przenoszą napęd i stabilizują maszynę na nierównościach. Większa średnica tylnych kół ułatwia pokonywanie progów i krawężników, zmniejsza ubijanie podłoża.

Specyfikacja techniczna

Model	YATO YT-85550
Typ silnika	Spalinowy czterosuwowy górnozaworowy LONCIN LC1P90F-1
Pojemność silnika	432 cm ³

Moc maksymalna	8,8 kW / 11,97 KM
Szerokość koszenia	76 cm
Wysokość koszenia	20-90 mm (6 poziomów, regulacja centralna)
Pojemność kosza na trawę	170 litrów
Typ napędu	Hydrostatyczny, 5 biegów do przodu + neutralny + wsteczny
Rozrusznik	Elektryczny
Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa E10
Pojemność zbiornika paliwa	4,2 litra
Rodzaj oleju silnikowego	SAE 15W-40
Pojemność miski olejowej	0,9 litra
Akumulator	12V, 18000 mAh, kwasowo-ołowiowy
Średnica kół przednich	10" (254 mm)
Średnica kół tylnych	15" (381 mm)
Poziom hałasu	100 dB
Waga	174 kg

Zastosowanie kosiarki samojezdnej

- Koszenie trawników o powierzchni 1500-3500 m² w gospodarstwach przydomowych
- Utrzymanie terenów zielonych wokół budynków użyteczności publicznej
- Pielęgnacja działek rekreacyjnych i ogrodów działkowych
- Koszenie parków osiedlowych i skwerów miejskich
- Prace na terenach z łagodnymi spadkami i nierównościami do 15°
- Mulczowanie trawników w celach nawozowych w okresie wegetacji
- Koszenie wysokiej trawy po dłuższej przerwie z wyrzutem bocznym
- Utrzymanie porządku na terenach przemysłowych i magazynowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pierwszego uruchomienia

Kosiarka dostarczana jest bez oleju silnikowego i paliwa. Przed uruchomieniem należy wlać 0,9 litra oleju SAE 15W-40 do miski olejowej oraz napełnić zbiornik benzyną bezołowiową E10. Sprawdzić poziom oleju za pomocą bagnetki. Akumulator może wymagać naładowania przed pierwszym użyciem.

Harmonogram wymiany oleju

Pierwsza wymiana oleju następuje po 5 godzinach pracy docierania silnika. Kolejne wymiany przeprowadza się co 20-25 godzin pracy lub raz w sezonie. Regularna wymiana oleju wydłuża żywotność silnika i zapobiega zwiększonemu zużyciu elementów ruchomych.

Konserwacja pokładu koszącego

Po każdym koszeniu należy usunąć resztki trawy z pokładu kosiarki, szczególnie spod osłon noży. Zaschnięta trawa utrudnia wyrzut i

obciąża silnik. Co sezon ostrzyć lub wymienić noże. Sprawdzać naciąg pasków napędowych i stan łożysk kół.

Przechowywanie poza sezonem

Przed zimowym przechowywaniem opróżnić zbiornik paliwa lub dodać stabilizator benzyny. Wymienić olej silnikowy. Naładować akumulator i przechowywać w temperaturze powyżej 0°C. Oczyszczyć pokład koszący i zabezpieczyć metal przed korozją.

Produkty powiązane

Do eksploatacji kosiarki mogą być potrzebne: olej silnikowy SAE 15W-40, filtry powietrza i oleju, noże zapasowe do pokładu 76 cm, paski napędowe, ładowarka do akumulatora 12V. Zaleca się stosowanie oryginalnych części zamiennych YATO lub rekomendowanych przez producenta silnika LONCIN.