

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-spalinowa-z-napedem-do-trawy-53cm-4-76km-loncin-196cm3-62l-yt-85532-yato-p-50118.html>



## kosiarka spalinowa z napędem do trawy 53cm 4,76km Loncin 196cm<sup>3</sup> 62l YT-85532 YATO

Cena brutto	<b>1 110,78 zł</b>
Cena netto	<b>903,07 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-85532</b>
Kod producenta	<b>YT-85532</b>
Kod EAN	<b>5906083108723</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Kosiarka spalinowa z napędem YATO YT-85532 - silnik Loncin 196 cm<sup>3</sup>, szerokość cięcia 53 cm

Samobieżna kosiarka spalinowa wyposażona w 4-suwowy silnik górnozaworowy Loncin LC1P70FC o pojemności 196 cm<sup>3</sup>. Oferuje 4 tryby pracy, 8-stopniową regulację wysokości koszenia oraz szerokość roboczą 53 cm, co zapewnia wydajność przy koszeniu średnich i dużych powierzchni trawnikowych.

Moc silnika 3,5 kW / 4,76 KM

Szerokość cięcia 530 mm

Pojemność kosza 62 litry

Napęd samobieżny

### Charakterystyka kosiarki spalinowej YATO YT-85532

#### Silnik Loncin 196 cm<sup>3</sup> z górnym rozrzędem

Jednostka górnozaworowa (OHV) o pojemności 196 cm<sup>3</sup> generuje moc 3,5 kW przy 2800 obr/min. Konstrukcja OHV zapewnia lepsze spalanie, niższe zużycie paliwa i większą trwałość w porównaniu do silników z bocznym rozrzędem. Zbiornik paliwa o pojemności 1 litra pozwala na około 45-60 minut pracy ciągłej.

#### 4 tryby koszenia trawy

Wyrzut do kosza (62 l) gromadzi skoszoną trawę, wyrzut tylny rozprowadza ją równomiernie, wyrzut boczny (przez adapter) kieruje trawę na bok, a funkcja mulczowania rozdrabnia skoszoną trawę na drobne cząstki, które rozkładają się na trawniku jako naturalny nawóz zwiększający żyzność gleby.

#### Napęd samobieżny na tylne koła

Układ przeniesienia napędu na tylne koła (275 mm) redukuje wysiłek operatora podczas koszenia, szczególnie na nierównym terenie i przy pełnym koszu. Przednie koła o średnicy 200 mm ułatwiają manewrowanie. Masa 37 kg zapewnia stabilność bez nadmiernego obciążenia.

#### 8-stopniowa centralna regulacja wysokości

Zakres regulacji 25-75 mm pozwala dostosować wysokość koszenia do typu trawy i pory roku. Centralna dźwignia umożliwia jednoczesną zmianę wysokości wszystkich kół. Niższe ustawienia (25-35 mm) stosuje się do trawników ozdobnych, wyższe (55-75 mm) do wysokiej trawy i suchych okresów.

## Specyfikacja techniczna

Model	YATO YT-85532
Typ silnika	Loncin LC1P70FC, 4-suwowy, górnozaworowy, chłodzony powietrzem
Pojemność silnika	196 cm <sup>3</sup>
Moc	3,5 kW (4,76 KM)
Obroty silnika	2800 min <sup>-1</sup>
Szerokość cięcia	530 mm
Wysokość cięcia	25-75 mm (8 poziomów)
Pojemność kosza	62 litry (siatkowy)
Rodzaj napędu	samobieżny (napęd na tylne koła)
Rozruch	ręczny (linką)
Paliwo	benzyna bezołowiowa E10
Pojemność zbiornika paliwa	1 litr
Olej silnikowy	SAE 15W-40
Pojemność zbiornika oleju	0,6 litra
Świeca zapłonowa	E7RTC
Filtr powietrza	T320

---

Materiał obudowy	metal
Koła	4 sztuki - przednie: 8" (200 mm), tylne: 11" (275 mm)
Uchwyt	ergonomiczny, wykończony pianką
Ciśnienie akustyczne	83,0 ± 3,0 dB(A)
Moc akustyczna	95,35 ± 1,69 dB(A)
Drgania	4,067 ± 1,5 m/s <sup>2</sup>
Masa	37 kg

## Zastosowanie kosiarki spalinowej z napędem

---

- Koszenie trawników o powierzchni 800-1500 m<sup>2</sup> w czasie do 60 minut
- Pielęgnacja terenów zielonych wokół domów jednorodzinnych
- Utrzymanie działek rekreacyjnych i ogrodów przydomowych
- Koszenie trawników na terenach nierównych dzięki napędowi samobieżnemu
- Mulczowanie trawy w okresie intensywnego wzrostu (wiosna-lato)
- Koszenie wysokiej trawy z wyrzutem bocznym lub tylnym
- Prace na terenach oddalonych od źródeł energii elektrycznej
- Koszenie w warunkach wilgotnych, gdzie kosiarki elektryczne są nieefektywne

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Uruchomienie i pierwsze użycie

Przed pierwszym uruchomieniem należy wlać 0,6 litra oleju SAE 15W-40 do silnika oraz 1 litr benzyny bezołowiowej E10 do zbiornika paliwa. Sprawdzić poziom oleju za pomocą bagnetki. Uruchomienie następuje przez pociągnięcie linki rozrusznika przy ustawionym dławiku (choke) w pozycji startowej.

### Harmonogram wymiany oleju

Pierwsza wymiana oleju po 5 godzinach pracy (docieranie silnika), następne co 20-25 godzin pracy lub raz na sezon. Wymiana oleju przy ciepłym silniku zapewnia lepsze odprowadzenie zanieczyszczeń. Używanie oleju SAE 15W-40 zapewnia ochronę w temperaturach od -10°C do +40°C.

### Czyszczenie i przechowywanie

Po każdym koszeniu usunąć resztki trawy z obudowy, noża i kosza. Sprawdzić stan ostrza noża co 10 godzin pracy. Przed zimowym przechowywaniem opróżnić zbiornik paliwa lub dodać stabilizator benzyny, wymienić olej i oczyścić filtr powietrza. Przechowywać w suchym pomieszczeniu.

### Parametry akustyczne i drgania

---

Ciśnienie akustyczne 83 dB(A) przy uchu operatora zaleca stosowanie ochrony słuchu podczas długotrwałej pracy. Moc akustyczna 95,35 dB(A) określa emisję hałasu do otoczenia. Poziom drgań 4,067 m/s<sup>2</sup> wymaga przerw co 2 godziny pracy zgodnie z normami BHP.

#### Produkty kompatybilne

Kosiarka współpracuje z akcesoriami YATO: YT-855488, YT-855491, YT-855473, YT-855482, YT-855484. Sprawdzić kompatybilność przed zakupem dodatkowego wyposażenia.

...