

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-spalinowa-z-napedem-do-trawy-53cm-4-76km-loncin-196cm3-62l-yt-85532-yato-p-50118.html>



kosiarka spalinowa z napędem do trawy 53cm 4,76km Loncin 196cm³ 62l YT-85532 YATO

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 1 145,38 zł |
| Cena netto | 931,20 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | YT-85532 |
| Kod producenta | YT-85532 |
| Kod EAN | 5906083108723 |
| Producent | YATO |

Opis produktu

Kosiarka spalinowa z napędem YATO YT-85532 - silnik Loncin 196 cm³, szerokość cięcia 53 cm

Samobieżna kosiarka spalinowa wyposażona w 4-suwowy silnik górnozaworowy Loncin LC1P70FC o pojemności 196 cm³. Oferuje 4 tryby pracy, 8-stopniową regulację wysokości koszenia oraz szerokość roboczą 53 cm, co zapewnia wydajność przy koszeniu średnich i dużych powierzchni trawnikowych.

Moc silnika 3,5 kW / 4,76 KM

Szerokość cięcia 530 mm

Pojemność kosza 62 litry

Napęd samobieżny

Charakterystyka kosiarki spalinowej YATO YT-85532

Silnik Loncin 196 cm³ z górnym rozrządem

Jednostka górnozaworowa (OHV) o pojemności 196 cm³ generuje moc 3,5 kW przy 2800 obr/min. Konstrukcja OHV zapewnia lepsze spalanie, niższe zużycie paliwa i większą trwałość w porównaniu do silników z bocznym rozrządem. Zbiornik paliwa o pojemności 1 litra pozwala na około 45-60 minut pracy ciągłej.

4 tryby koszenia trawy

Wyrzut do kosza (62 l) gromadzi skoszoną trawę, wyrzut tylny rozprowadza ją równomiernie, wyrzut boczny (przez adapter) kieruje trawę na bok, a funkcja mulczowania rozdrabnia skoszoną trawę na drobne cząstki, które rozkładają się na trawniku jako naturalny nawóz zwiększający żyzność gleby.

Napęd samobieżny na tylne koła

Układ przeniesienia napędu na tylne koła (275 mm) redukuje wysiłek operatora podczas koszenia, szczególnie na nierównym terenie i przy pełnym koszu. Przednie koła o średnicy 200 mm ułatwiają manewrowanie. Masa 37 kg zapewnia stabilność bez nadmiernego obciążenia.

8-stopniowa centralna regulacja wysokości

Zakres regulacji 25-75 mm pozwala dostosować wysokość koszenia do typu trawy i pory roku. Centralna dźwignia umożliwia jednoczesną zmianę wysokości wszystkich kół. Niższe ustawienia (25-35 mm) stosuje się do trawników ozdobnych, wyższe (55-75 mm) do wysokiej trawy i suchych okresów.

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------------|--|
| Model | YATO YT-85532 |
| Typ silnika | Loncin LC1P70FC, 4-suwowy, górnozaworowy, chłodzony powietrzem |
| Pojemność silnika | 196 cm ³ |
| Moc | 3,5 kW (4,76 KM) |
| Obroty silnika | 2800 min ⁻¹ |
| Szerokość cięcia | 530 mm |
| Wysokość cięcia | 25-75 mm (8 poziomów) |
| Pojemność kosza | 62 litry (siatkowy) |
| Rodzaj napędu | samobieżny (napęd na tylne koła) |
| Rozruch | ręczny (linką) |
| Paliwo | benzyna bezołowiowa E10 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 1 litr |
| Olej silnikowy | SAE 15W-40 |
| Pojemność zbiornika oleju | 0,6 litra |
| Świeca zapłonowa | E7RTC |

| | |
|----------------------|---|
| Filtr powietrza | T320 |
| Materiał obudowy | metal |
| Koła | 4 sztuki - przednie: 8" (200 mm), tylne: 11" (275 mm) |
| Uchwyt | ergonomiczny, wykończony pianką |
| Ciśnienie akustyczne | 83,0 ± 3,0 dB(A) |
| Moc akustyczna | 95,35 ± 1,69 dB(A) |
| Drgania | 4,067 ± 1,5 m/s ² |
| Masa | 37 kg |

Zastosowanie kosiarki spalinowej z napędem

- Koszenie trawników o powierzchni 800-1500 m² w czasie do 60 minut
- Pielęgnacja terenów zielonych wokół domów jednorodzinnych
- Utrzymanie działek rekreacyjnych i ogrodów przydomowych
- Koszenie trawników na terenach nierównych dzięki napędowi samobieżnemu
- Mulczowanie trawy w okresie intensywnego wzrostu (wiosna-lato)
- Koszenie wysokiej trawy z wyrzutem bocznym lub tylnym
- Prace na terenach oddalonych od źródeł energii elektrycznej
- Koszenie w warunkach wilgotnych, gdzie kosiarki elektryczne są nieefektywne

Użytkowanie i konserwacja

Uruchomienie i pierwsze użycie

Przed pierwszym uruchomieniem należy wlać 0,6 litra oleju SAE 15W-40 do silnika oraz 1 litr benzyny bezołowiowej E10 do zbiornika paliwa. Sprawdzić poziom oleju za pomocą bagnetki. Uruchomienie następuje przez pociągnięcie linki rozrusznika przy ustawionym dławiku (choke) w pozycji startowej.

Harmonogram wymiany oleju

Pierwsza wymiana oleju po 5 godzinach pracy (docieranie silnika), następne co 20-25 godzin pracy lub raz na sezon. Wymiana oleju przy ciepłym silniku zapewnia lepsze odprowadzenie zanieczyszczeń. Używanie oleju SAE 15W-40 zapewnia ochronę w temperaturach od -10°C do +40°C.

Czyszczenie i przechowywanie

Po każdym koszeniu usunąć resztki trawy z obudowy, noża i kosza. Sprawdzić stan ostrza noża co 10 godzin pracy. Przed zimowym przechowywaniem opróżnić zbiornik paliwa lub dodać stabilizator benzyny, wymienić olej i oczyścić filtr powietrza. Przechowywać w suchym pomieszczeniu.

Parametry akustyczne i drgania

Ciśnienie akustyczne 83 dB(A) przy uchu operatora zaleca stosowanie ochrony słuchu podczas długotrwałej pracy. Moc akustyczna 95,35 dB(A) określa emisję hałasu do otoczenia. Poziom drgań 4,067 m/s² wymaga przerw co 2 godziny pracy zgodnie z normami BHP.

Produkty kompatybilne

Kosiarka współpracuje z akcesoriami YATO: YT-855488, YT-855491, YT-855473, YT-855482, YT-855484. Sprawdzić kompatybilność przed zakupem dodatkowego wyposażenia.

...