

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-trojkolowa-53-cm-z-napedem-p-59842.html>

KOSIARKA TRÓJKOŁOWA 53 CM Z NAPĘDEM

Cena brutto	1 126,29 zł
Cena netto	915,68 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-85545
Kod producenta	YT-85545
Kod EAN	5906083108754
Producent	YATO

Opis produktu

Kosiarka spalinowa trójkołowa YATO YT-85545 z napędem 53 cm

Kosiarka spalinowa z konstrukcją trójkołową wyposażona w silnik czterosuwowy LONCIN 196 cm³ o mocy 3,5 kW. Model z napędem na tylne koła, skrętnym przednim kołem oraz systemem 4w1 obejmującym wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny i funkcję mulczowania.

Silnik LONCIN 196 cm³

Szerokość koszenia 53 cm

Wysokość cięcia 30-80 mm

Pojemność kosza 62 litry

Charakterystyka kosiarki spalinowej z napędem

Silnik czterosuwowy LONCIN LC1P70FC

Jednostka górnoszaworowa o pojemności 196 cm³ generuje moc 3,5 kW przy maksymalnym momencie obrotowym 2800 obr./min. Konstrukcja czterosuwowa oznacza oddzielne zbiorniki na olej i paliwo, co upraszcza obsługę i wydłuża żywotność silnika w porównaniu z silnikami dwusuwowymi. Wymaga benzyny bezołowiowej E10 oraz oleju SAE 15W-40.

Trójkołowe podwozie ze skrętnym kołem

Układ z jednym przednim kołem o średnicy 7 cali i dwoma tylnymi 10 cali zapewnia manewrowość zbliżoną do kosiarek samojezdnych przy zachowaniu prostoty konstrukcji kosiarki spalinowej. Przednie koło skrętne umożliwia zawracanie w miejscu i omijanie przeszkód bez konieczności unoszenia całego urządzenia. Konstrukcja sprawdza się na działkach z nasadzeniami i wąskimi przejściami.

Napęd na koła tylne

Mechaniczny napęd na tylne koła redukuje siłę potrzebną do prowadzenia kosiarki o wagę 37 kg, szczególnie na wzniesieniach i nierównościach terenu. System ułatwia pracę na działkach o powierzchni przekraczającej 500 m², gdzie długotrwałe pchanie kosiarki bez napędu generuje zmęczenie. Napęd można włączać i wyłączać dźwignią na uchwycie.

System 4w1 z funkcją mulczowania

Kosiarka oferuje cztery tryby pracy: wyrzut trawy do kosza siatkowego 62 l, wyrzut tylny przez otwór w obudowie, wyrzut boczny dla wysokiej trawy oraz mulczowanie. Funkcja mulczowania polega na wielokrotnym przecinaniu trawy przez nóż i rozsypywaniu rozdrobnionego materiału na trawnik jako naturalny nawóz organiczny. Zmiana trybu wymaga przestawienia zaślepek w obudowie i zamontowania odpowiedniego defektora.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-85545
Typ silnika	Spalinowy czterosuwowy górnozaworowy LONCIN LC1P70FC
Pojemność silnika	196 cm ³
Moc silnika	3,5 kW
Maksymalny moment obrotowy	2800 obr./min
Szerokość koszenia	53 cm
Regulacja wysokości koszenia	6-stopniowa centralna, zakres 30-80 mm
Pojemność kosza	62 litry (siatkowy)
Funkcje koszenia	4w1: wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mulczowanie
Średnica kół	Przednie 7", tylne 10"
Materiał obudowy	Metal
Waga	37 kg
Emisja hałasu	98 dB
Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa E10
Pojemność zbiornika paliwa	1 litr
Pojemność miski olejowej	0,6 litra
Rodzaj oleju silnikowego	SAE 15W-40

Zastosowanie kosiarki spalinowej z napędem

- Koszenie trawników o powierzchni 500-1500 m² z efektywną szerokością roboczą 53 cm
- Pielęgnacja działek z licznymi nasadzeniami wymagającymi precyzyjnego manewrowania między przeszkodami
- Praca na terenach pochyłych i wzniesieniach, gdzie napęd redukuje wysiłek fizyczny operatora
- Koszenie wysokiej trawy z wykorzystaniem wyrzutu bocznego lub funkcji mulczowania
- Utrzymanie trawników rekreacyjnych przy obiektach komercyjnych i usługowych
- Regularne koszenie trawników przydomowych z możliwością zbierania trawy do kosza 62 l
- Ekologiczna pielęgnacja trawników metodą mulczowania bez konieczności utylizacji skoszonej trawy
- Obsługa terenów o zróżnicowanej rzeźbie wymagających regulacji wysokości cięcia w zakresie 30-80 mm

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pierwszego uruchomienia

Kosiarka dostarczana jest bez oleju silnikowego i paliwa. Przed pierwszym uruchomieniem należy nalać 0,6 litra oleju SAE 15W-40 do miski olejowej oraz napełnić zbiornik benzyną bezołowiową E10. Poziom oleju sprawdza się bagnetem pomiarowym. Uruchomienie silnika bez oleju prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń mechanicznych.

Harmonogram wymiany oleju

Pierwszą wymianę oleju przeprowadza się po 5 godzinach pracy w celu usunięcia zanieczyszczeń z docierania elementów silnika. Kolejne wymiany wykonuje się co 20-25 godzin pracy lub raz na sezon. Wymiana oleju przy ciepłym silniku zapewnia lepsze odprowadzenie zanieczyszczeń. Używanie oleju SAE 15W-40 gwarantuje właściwą ochronę silnika w temperaturach roboczych.

Regulacja wysokości koszenia

Centralna 6-stopniowa regulacja wysokości w zakresie 30-80 mm umożliwia dostosowanie długości cięcia do typu trawy i pory roku. Wiosną zaleca się wyższą wysokość cięcia (60-80 mm) wspierającą regenerację trawnika. W sezonie letnim optymalna wysokość to 40-60 mm. Regulację przeprowadza się dźwignią centralną przy wyłączonym silniku.

Ochrona słuchu podczas pracy

Emisja hałasu na poziomie 98 dB wymaga stosowania ochronników słuchu zgodnie z normami bezpieczeństwa pracy. Długotrwała ekspozycja na hałas powyżej 85 dB bez ochrony prowadzi do uszkodzenia słuchu. Zaleca się używanie naszników przeciwhałasowych lub zatyczek do uszu podczas całego czasu pracy kosiarki.

...