

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kostka-scierna-70x100x25mm-p100-geko-g78553-p-20033.html>

Kostka ścierna 70x100x25mm P100 GEKO G78553

Cena brutto	2,39 zł
Cena netto	1,94 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G78553
Kod producenta	G78553
Kod EAN	5901477127298
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kostka ścierna 70x100x25mm P100 GEKO G78553

Czterostronna elastyczna kostka ścierna przeznaczona do ręcznego szlifowania, wygładzania i czyszczenia różnorodnych powierzchni. Kompaktowe wymiary umożliwiają precyzyjną pracę w trudno dostępnych miejscach.

Wymiary 70×100×25 mm

Gradacja P100

Model G78553

Liczba stron roboczych 4

Charakterystyka techniczna

Gradacja P100 - średnie szlifowanie

Ziarnistość P100 (około 125 µm) zapewnia równowagę między wydajnością usuwania materiału a gładkością uzyskiwanej powierzchni. Stosowana do wstępnego wygładzania po obróbce grubszymi gradacjami oraz do przygotowania podłoża pod wykończenie.

Konstrukcja czterostronna

Cztery aktywne powierzchnie robocze zwiększają żywotność narzędzia i umożliwiają wykorzystanie całej kostki. Każda ściana może być używana niezależnie, co wydłuża czas pracy przed koniecznością wymiany.

Elastyczna struktura

Materiał kostki dopasowuje się do profilu obrabianej powierzchni, co zapewnia równomierne szlifowanie na nierównościach i zaokrągleniach. Ogranicza ryzyko przeszlifowania krawędzi i lokalnych zagłębień.

Uniwersalność materiałowa

Struktura ściernicy umożliwia pracę z drewnem, metalami, farbami, lakierami, szpachlami, tworzywami sztucznymi i kamieniem. Jeden produkt do różnych zastosowań w warsztacie.

Specyfikacja techniczna

Wymiary kostki	70 × 100 × 25 mm
Gradacja	P100 (średnia ziarnistość)
Liczba stron roboczych	4
Typ konstrukcji	Elastyczna
Producent	GEKO
Model	G78553

Zastosowanie

- Wygładzanie drewna przed nakładaniem lakieru lub bejcy
- Matowanie powierzchni lakierowanych między warstwami
- Usuwanie starych powłok malarskich i lakierniczych
- Czyszczenie metalu z rdzy i zanieczyszczeń
- Wyrównywanie powierzchni szpachlowanych
- Przygotowanie powierzchni do malowania lub klejenia
- Szlifowanie tworzyw sztucznych i kompozytów
- Obróbka krawędzi i trudno dostępnych miejsc

Jak dobrać gradację do pracy

Gradacja P100 znajduje się w środkowej części skali ziarnistości. Stosuj ją po wstępnym szlifowaniu gradacjami P60-P80, a przed wykończeniem gradacjami P150-P240. Im wyższa liczba w oznaczeniu P, tym drobniejsze ziarno i gładsza powierzchnia.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy utrzymuj równomierny, umiarkowany nacisk na całej powierzchni kostki. Zbyt silny docisk zmniejsza efektywność szlifowania i przyspiesza zużycie ścierniwa. Regularnie obracaj kostkę, aby wykorzystać wszystkie cztery strony robocze.

Po zakończeniu pracy oczyść kostkę z pyłu za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci, które mogą osłabić strukturę ścierniwa. Zużyta kostka traci ziarnistość i staje się gładka – wtedy należy ją wymienić.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obróbki powierzchni warto rozważyć kostki ścierne w innych gradacjach: P60-P80 do grubego szlifowania, P150-P180 do wykończenia oraz P240-P320 do ostatecznego wygładzania przed lakierowaniem.