

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kostka-scierna-70x100x25mm-p60-geko-g78551-p-20031.html>

Kostka ścierna 70x100x25mm P60 GEKO G78551

Cena brutto	12,69 zł
Cena netto	10,32 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G78551
Kod producenta	G78551
Kod EAN	5901477127274
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kostka ścierna 70x100x25mm P60 GEKO G78551

Czterostronna elastyczna kostka ścierna przeznaczona do ręcznego szlifowania i wygładzania różnych materiałów. Konstrukcja blokowa zapewnia wygodny chwyt i równomierne rozłożenie nacisku podczas pracy.

Wymiary 70×100×25 mm

Gradacja P60

Model G78551

Liczba stron roboczych 4

Charakterystyka

Gradacja P60 - grube szlifowanie

Ziarnistość P60 (około 250 µm) należy do kategorii gruboziarnistej. Stosowana do usuwania większych nierówności, starych powłok lakierniczych, rdzy oraz wstępnego wyrównywania powierzchni przed dalszą obróbką drobniejszymi gradacjami.

Elastyczna konstrukcja

Miękka warstwa nośna umożliwia dopasowanie kostki do lekko zaokrąglonych i nieregularnych powierzchni. Redukuje ryzyko przeszlifowania krawędzi i ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach.

Cztery strony robocze

Wszystkie cztery boki pokryte materiałem ściernym wydłużają żywotność produktu. Po zużyciu jednej strony można kontynuować pracę kolejnymi, co zwiększa efektywność ekonomiczną.

Uniwersalność materiałowa

Odpowiednia do obróbki drewna, metali (w tym stali nierdzewnej), tworzyw sztucznych, szpachli, lakierów i farb. Umożliwia użycie jednego narzędzia do różnych etapów prac remontowych i wykończeniowych.

Specyfikacja techniczna

Model	G78551
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	70 x 100 x 25 mm
Gradacja (FEPA)	P60
Wielkość ziarna	ok. 250 µm
Liczba stron roboczych	4
Rodzaj	Kostka elastyczna

Zastosowanie

- Usuwanie starych powłok lakierniczych i farb z drewna i metalu
- Czyszczenie rdzy i zgorzeliny z powierzchni stalowych
- Wstępne wyrównywanie drewna przed dalszym szlifowaniem
- Szlifowanie szpachli i mas wypełniających
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie lub lakierowanie
- Matowanie i czyszczenie powierzchni ze stali nierdzewnej
- Obróbka krawędzi i trudno dostępnych miejsc
- Usuwanie zadziorów i ostrych krawędzi z tworzyw sztucznych

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Kostka przeznaczona jest do pracy ręcznej. Podczas szlifowania stosować równomierny nacisk, wykonując ruchy wzdłuż słojów drewna lub w kierunku zgodnym z obrabianą powierzchnią. Regularnie obracać kostkę, aby równomiernie zużywać wszystkie strony

robocze. Po zakończeniu pracy oczyścić powierzchnię z pyłu szlifierskiego.

Zalecenia bezpieczeństwa

Podczas szlifowania stosować ochronę dróg oddechowych (maska przeciwpyłowa klasy FFP2 lub wyższej), szczególnie przy obróbce materiałów wytwarzających drobny pył. Zalecane jest również używanie okularów ochronnych. Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.

Produkty powiązane

Do dalszych etapów obróbki zaleca się kostki o drobniejszych gradacjach: P80, P100, P120 (szlifowanie pośrednie) oraz P150-P240 (wykończenie). Do usuwania pyłu i przygotowania powierzchni przed malowaniem przydatne będą ściereczki do odtłuszczania oraz grunty podkładowe.