


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kostka-scierna-70x100x25mm-p80-geko-g78552-p-20032.html>

Kostka ścierna 70x100x25mm P80 GEKO G78552

Cena brutto	13,04 zł
Cena netto	10,60 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G78552
Kod producenta	G78552
Kod EAN	5901477127281
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kostka ścierna 70x100x25mm P80 GEKO G78552

Czterostronna elastyczna kostka ścierna przeznaczona do ręcznego szlifowania, wygładzania i czyszczenia różnorodnych materiałów. Konstrukcja blokowa zapewnia stabilny chwyt i równomierne dociskanie powierzchni ściernej.

Wymiary 70×100×25 mm

Gradacja P80

Typ Elastyczna

Model G78552

Charakterystyka

Gradacja P80 - gruboziarniste szlifowanie

Ziarnistość P80 odpowiada średnicy ziarna ok. 201 µm. Stosowana do usuwania grubszych warstw materiału, zdzierania starych powłok, wstępnego wyrównywania powierzchni i przygotowania pod kolejne etapy obróbki drobnymi gradacjami.

Cztery aktywne powierzchnie robocze

Konstrukcja czterostronnej kostki pozwala wykorzystać wszystkie ściany do szlifowania. Po zużyciu jednej strony można kontynuować pracę pozostałymi, co wydłuża żywotność narzędzia i obniża koszty eksploatacji.

Elastyczna struktura

Elastyczny materiał nośny dostosowuje się do kształtu obrabianej powierzchni, umożliwiając szlifowanie profili, zaokrągleń i trudno dostępnych miejsc. Zapobiega powstawaniu ostrych krawędzi i przeszlifowań.

Uniwersalność materiałowa

Przeznaczona do obróbki drewna, metali, tworzyw sztucznych, powłok malarskich, szpachli i kamienia. Jeden produkt zastępuje kilka specjalistycznych narzędzi w warsztacie.

Specyfikacja techniczna

Model	G78552
Wymiary kostki	70 × 100 × 25 mm
Gradacja	P80 (ziarnistość gruba)
Typ konstrukcji	Elastyczna, czterostronna
Materiały do obróbki	Drewno, metal, stal nierdzewna, farby, lakiery, szpachle, tworzywa sztuczne, szkło, kamień
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Usuwanie starych warstw farb i lakierów z drewna i metalu
- Czyszczenie powierzchni ze śladów rdzy, zacieków i zanieczyszczeń
- Szlifowanie drewna przed malowaniem lub lakierowaniem
- Wyrównywanie zaszuszonych warstw szpachli i mas naprawczych
- Przygotowanie powierzchni stalowych i ze stali nierdzewnej do malowania
- Obróbka tworzyw sztucznych - usuwanie nadlewk, matowienie powierzchni
- Wstępne szlifowanie kamienia naturalnego i kompozytów kamiennych
- Czyszczenie narzędzi, form i elementów warsztatowych

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Chwytać kostkę w sposób zapewniający równomierny docisk do obrabianej powierzchni. Wykonywać ruchy wzdłuż lub w poprzek

włókien drewna, w zależności od efektu. Regularnie czyścić powierzchnię ścierną z pyłu szczotką lub sprężonym powietrzem. Po zużyciu jednej strony obrócić kostkę i kontynuować pracę świeżą powierzchnią.

Środki ostrożności

Stosować ochronę dróg oddechowych przy szlifowaniu materiałów wytwarzających drobny pył. W przypadku obróbki metali i tworzyw sztucznych zapewnić odpowiednią wentylację. Nie używać do materiałów mokrych – wilgoć zmniejsza skuteczność ścierania i powoduje zatykanie ziarna.

Produkty powiązane

Do dalszych etapów obróbki rozważ kostki ściernie w gradacjach P120, P150 lub P220 – zapewnią gładwsze wykończenie powierzchni po wstępnym szlifowaniu kostką P80.