

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kostka-scierna-trapezowa-70x100x25-p60-skst1-60-schmith-p-58349.html>

Kostka ścierna trapezowa 70x100x25 P60 SKST1-60 SCHMITH

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 3,94 zł |
| Cena netto | 3,20 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | SKST1-60 |
| Kod producenta | SKST1-60 |
| Kod EAN | 5902004750408 |
| Producent | Narzędzia SCHMITH |

Opis produktu

Kostka ścierna trapezowa 70x100x25 P60 SCHMITH

Ręczne narzędzie ścierne o gradacji P60 przeznaczone do obróbki różnorodnych materiałów. Trapezowy kształt zapewnia ergonomiczny chwyt i dostęp do trudno dostępnych miejsc.

Wymiary 70 × 100 × 25 mm

Gradacja P60

Kształt Trapezowy

Model SKST1-60

Charakterystyka

Gradacja P60 - zgrubne szlifowanie

Ziarnistość P60 oznacza średnicę ziarna około 269 µm. Stosowana do usuwania znacznych nierówności, starych powłok lakierniczych, rdzy oraz wstępnego wyrównywania powierzchni przed dalszą obróbką drobniejszymi gradacjami.

Trapezowy kształt ergonomiczny

Profil trapezowy umożliwia pewny chwyt i precyzyjną kontrolę nacisku podczas pracy. Kształt ułatwia szlifowanie naroży, krawędzi

oraz powierzchni o skomplikowanej geometrii, gdzie standardowe narzędzia mają ograniczoną skuteczność.

Uniwersalność materiałowa

Konstrukcja kostki pozwala na obróbkę drewna, metalu, tworzyw sztucznych, gipsu, farb i lakierów. Odpowiednia twardość materiału ściernego zapewnia równomierne ścieranie bez nadmiernego zużycia narzędzia.

Możliwość pracy na mokro

Zmoczenie kostki zwiększa jej skuteczność poprzez redukcję zapylenia, lepsze odprowadzanie materiału i zmniejszenie ryzyka zatykania ziaren. Praca na mokro wydłuża żywotność narzędzia i poprawia jakość wykończenia.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Model | SKST1-60 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 70 x 100 x 25 mm |
| Gradacja ziarna | P60 (269 µm) |
| Kształt | Trapezowy |
| Producent | SCHMITH |
| Metoda pracy | Ręczna, na sucho lub mokro |

Zastosowanie

- Usuwanie starych powłok lakierniczych i farb z drewna oraz metalu
- Wyrównywanie powierzchni gipsowych przed szpachlowaniem
- Zgrubne szlifowanie drewna przed dalszą obróbką
- Matowanie powierzchni metalowych pod malowanie
- Usuwanie rdzy i zgorzeli z elementów stalowych
- Obróbka krawędzi i naroży w trudno dostępnych miejscach
- Przygotowanie powierzchni tworzyw sztucznych do klejenia
- Wstępne szlifowanie elementów przed polerowanie

Użytkowanie i konserwacja

Technika pracy

Podczas szlifowania stosować równomierny nacisk, pracując w kierunku zgodnym z włóknami drewna lub w ruchu krzyżowym na powierzchniach metalowych. Regularnie oczyszczać powierzchnię roboczą z nagromadzonego materiału poprzez opukiwanie lub szczotkowanie. Przy pracy na mokro używać czystej wody, zmieniając ją w miarę zanieczyszczenia.

Przechowywanie

Kostki ścierne przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Po pracy na mokro dokładnie wysuszyć przed odłożeniem. Unikać przechowywania w temperaturach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na właściwości materiału ściernego.

Produkty powiązane

Do dalszej obróbki powierzchni po użyciu gradacji P60 zaleca się zastosowanie kostek o drobniejszej gradacji: P80, P120 lub P150. Do czyszczenia narzędzi oraz powierzchni roboczych przydatne będą szczotki techniczne oraz systemy odpylania.
