

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kostka-scierna-trapezowa-czterostronna-p100-08303-vorel-p-7094.html>

Kostka ścierna trapezowa czterostronna P100 08303 VOREL

Cena brutto	4,94 zł
Cena netto	4,02 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	08303
Kod producenta	08303
Kod EAN	5906083083037
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Granulacja	100
Ścierniwo	elektrokorund
Wymiary [mm]	125x90x65x25
Podkład	czterostronny

Opis produktu

Kostka ścierna trapezowa czterostronna P100 VOREL 08303

Ręczne narzędzie szlifierskie o trapezowym kształcie z czterema aktywnymi powierzchniami ściernymi. Przeznaczone do obróbki drewna, metalu, tworzyw sztucznych oraz powierzchni szpachlowanych.

Granulacja P100

Materiał ścierny Elektrokorund

Kształt Trapezowy 4-stronny

Model 08303

Charakterystyka techniczna kostki ścierniej

Granulacja P100 do obróbki wykończeniowej

Gradacja P100 odpowiada wielkości ziarna 125-150 mikrometrów według normy FEPA. Stosowana w etapie przygotowania powierzchni przed malowaniem lub przy usuwaniu drobnych nierówności po szpachlowaniu. Pozostawia matową fakturę z dobrą przyczepnością dla powłok wykończeniowych.

Nasyp z elektrokorundu

Elektrokorund (tlenek glinu) charakteryzuje się twardością 9 w skali Mohsa. Materiał zachowuje ostrość krawędzi ściernych podczas pracy z drewnem twardym, metalami nieżelaznymi oraz wypełniaczami budowlanymi. Odporny na wykruszanie przy zmiennym kierunku szlifowania.

Trapezowy kształt czterostronny

Konstrukcja z czterema płaskimi powierzchniami roboczymi zwiększa powierzchnię użytkową narzędzia. Kształt trapezowy umożliwia dostęp do narożników wewnętrznych, krawędzi i miejsc trudnodostępnych dla standardowych bloków prostokątnych. Pozwala na obróbkę elementów profilowanych.

Ręczna obróbka ścierna

Kostka przeznaczona do szlifowania manualnego z kontrolowanym dociskiem. Umożliwia precyzyjną obróbkę lokalnych fragmentów powierzchni, korektę krawędzi oraz wygładzanie detali bez ryzyka przeszlifowania. Stosowana w pracach wykończeniowych wymagających kontroli nad intensywnością obróbki.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	08303
Typ narzędzia	Kostka ścierna ręczna
Kształt	Trapezowy czterostronny
Granulacja	P100 (125-150 µm)
Materiał ścierny	Elektrokorund (Al ₂ O ₃)
Liczba stron roboczych	4
Zastosowanie	Drewno, metal, tworzywa sztuczne, szpachla

Zastosowanie kostki ścierniej P100

-
- Wygładzanie powierzchni drewnianych przed gruntowaniem i malowaniem
 - Matowanie lakierów i powłok przed nakładaniem kolejnych warstw
 - Usuwanie drobnych nierówności po szpachlowaniu ścian i sufitów
 - Czyszczenie spawów i usuwanie nalotu korozyjnego z metalu
 - Obróbka krawędzi i narożników elementów stolarskich
 - Przygotowanie powierzchni tworzyw sztucznych do klejenia
 - Wygładzanie detali modelarskich i elementów dekoracyjnych
 - Usuwanie pozostałości kleju i zanieczyszczeń z powierzchni drewna

Dobór granulacji do rodzaju prac

Gradacja P100 znajduje się w przedziale średniej obróbki wykończeniowej. Do usuwania głębszych rys i nierówności stosuje się gradacje P40-P80. Po obróbce kostką P100 powierzchnie przeznaczone pod lakier wygładza się papierem P150-P240. W przypadku przygotowania pod malowanie farbami akrylowymi gradacja P100 stanowi etap końcowy.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy kostką ścierną należy stosować równomierny docisk i prowadzić narzędzie ruchem okrężnym lub wzdłuż włókien drewna. Zbyt silny nacisk powoduje szybsze zużycie ziarna i przegrzanie powierzchni. Okresowe oczyszczanie powierzchni ściernej szczotką z twardego włosia usuwa zatknięcia i wydłuża żywotność narzędzia.

Po zakończeniu pracy kostka wymaga usunięcia pyłu oraz sprawdzenia stanu powierzchni ściernych. Zużyte strony tracą ostrość ziarna, co objawia się polerującym działaniem zamiast szlifowania. Przechowywanie w suchym miejscu zabezpiecza przed zawilgoceniem podłoża, które może powodować odspajanie nasypów ściernych.

Bezpieczeństwo podczas szlifowania

Obróbka materiałów zawierających krzemionkę, ołów lub kadm wymaga stosowania masek przeciwpyłowych klasy FFP2. Szlifowanie lakierów i tworzyw sztucznych generuje pyły mogące powodować podrażnienia dróg oddechowych. Wentylacja stanowiska pracy oraz regularne przerwy ograniczają ekspozycję na substancje szkodliwe.