

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kowadlo-zeliwne-24-9kg-g02310-geko-p-64190.html>



#Kowadło żeliwne 24,9kg G02310 GEKO

Cena brutto	307,70 zł
Cena netto	250,16 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02310
Kod producenta	G02310
Kod EAN	5903418302207
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kowadło żeliwne 24,9 kg GEKO G02310

Kowadło warsztatowo-kowalskie wykonane z odlewu żeliwnego, przeznaczone do ręcznej obróbki metalu przez kucie, gięcie i profilowanie. Masywna konstrukcja zapewnia stabilność podczas pracy uderowej, a zróżnicowane strefy robocze umożliwiają szeroki zakres operacji kowalskich i ślusarskich.

Waga 24,9 kg
Bitnia (powierzchnia robocza) 100 × 220 mm
Wymiary całkowite 145 × 370 × 160 mm
Materiał Odlew żeliwny

Charakterystyka

Odlew żeliwny i masa robocza

Żeliwo charakteryzuje się wysoką odpornością na obciążenia uderowe i dobrym tłumieniem drgań. Masa 24,9 kg sprawia, że kowadło nie przemieszcza się podczas uderzeń — im cięższe kowadło w stosunku do bijaka, tym większa część energii uderzenia trafia w obrabiany materiał, a nie w przemieszczenie narzędzia.

Bitnia 100 × 220 mm

Gładka, obrobiona powierzchnia robocza o wymiarach 100 × 220 mm umożliwia kucie prętów, płaskowników i detali kowalskich. Szerokość 100 mm pozwala na swobodną pracę z materiałami o różnych przekrojach, a długość 220 mm daje przestrzeń do przesuwania odkuwki bez konieczności jej unoszenia.

Otwór Hardy'ego

Kwadratowy otwór Hardy'ego w powierzchni roboczej służy do osadzania narzędzi kowalskich z trzpieniem — przebijaki, stemple, nożyce dolne, formy do gięcia. Dzięki temu jedno kowadło zastępuje szereg oddzielnych narzędzi, a zmiana akcesoriów zajmuje kilka sekund.

Róg stożkowy

Zintegrowany róg o stożkowym profilu umożliwia gięcie i profilowanie metalu po łukach o różnych promieniach. Materiał przesuwa się po rogu, uzyskując żądaną krzywiznę — jest to standardowa technika przy wytwarzaniu obejm, uchwytów, ozdobnych elementów kutyh oraz wszelkich detali wymagających kształtowania przestrzennego.

Specyfikacja techniczna

Model	G02310
Typ	Kowadło warsztatowe / kowalskie
Materiał	Odlew żeliwny
Waga	24,9 kg
Wymiary całkowite (dł. × szer. × wys.)	370 × 145 × 160 mm
Powierzchnia robocza (bitnia)	100 × 220 mm
Otwór Hardy'ego	Tak, kwadratowy
Róg stożkowy	Tak

Zastosowanie

- Kucie na gorąco prętów i płaskowników stalowych
- Prostowanie i kształtowanie odkuwek
- Gięcie metalu po rogu stożkowym — łuki, obejm, uchwyty
- Przebijanie otworów przy użyciu narzędzi osadzanych w otworze Hardy'ego
- Cięcie materiału nożycami dolnymi montowanymi w otworze Hardy'ego

-
- Prace ślusarskie — prostowanie, nitowanie, formowanie
 - Obróbka detali dekoracyjnych w kowalstwie artystycznym
 - Prace warsztatowe w garażu i przydomowej kuźni

Montaż i ustawienie kowadła

Kowadło powinno być zamocowane do stabilnego pniaka drewnianego lub stalowego stołu warsztatowego na wysokości dostosowanej do wzrostu kowala — standardowo bitnia powinna znajdować się na poziomie zaciśniętej pięści przy swobodnie opuszczonej ręce. Mocowanie do podłoża przez przykręcenie lub zastosowanie antypoślizgowej maty eliminuje ryzyko przesuwania się kowadła podczas intensywnej pracy.