

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kpl-lyzek-do-zdejmowania-detek-rowerowych-4szt-g03504-geko-p-34045.html>

Kpl. łyżek do zdejmowania dętek rowerowych 4szt. G03504 GEKO

Cena brutto	6,28 zł
Cena netto	5,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G03504
Kod producenta	G03504
Kod EAN	5901477169328
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Łyżki do zdejmowania opon rowerowych GEKO G03504

Zestaw czterech montażówek rowerowych wykonanych z wytrzymałego tworzywa sztucznego, przeznaczonych do demontażu opon i wymiany dętek we wszystkich typach rowerów.

Ilość w zestawie 4 sztuki

Materiał Tworzywo sztuczne

Zastosowanie Wszystkie rowery

Model G03504

Charakterystyka

Wytrzymałe tworzywo sztuczne

Materiał odporny na pękanie i odkształcenia zapewnia powtarzalność użytkowania bez ryzyka uszkodzenia narzędzia podczas wywierania siły przy zdejmowaniu ciasno osadzonych opon.

Komplet 4 sztuk

Liczba montażówek umożliwia jednoczesne zastosowanie kilku punktów podparcia, co ułatwia demontaż szczególnie sztywnych opon bez nadmiernego wysiłku.

Bezpieczeństwo dla felgi

Gładka powierzchnia tworzywa minimalizuje ryzyko zarysowania lakieru felgi aluminiowej lub uszkodzenia obręczy, w przeciwieństwie do metalowych narzędzi.

Uniwersalne zastosowanie

Odpowiedni kształt i wymiary pozwalają na pracę z oponami różnych szerokości – od wąskich szosowych po szerokie MTB i trekkingowe.

Specyfikacja techniczna

Model	G03504
Producent	GEKO
Ilość w zestawie	4 sztuki
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne wzmocnione
Typ narzędzia	Montażówka rowerowa
Zastosowanie	Demontaż opon i wymiana dętek rowerowych

Zastosowanie

- Wymiana przebitej dętki w terenie lub warsztacie
- Sezonowa zmiana opon rowerowych
- Demontaż opon przed czyszczeniem felg
- Montaż nowych opon przy kompletowaniu koła
- Naprawa punktowa dętki z demontażem opony
- Serwis rowerów szosowych, MTB, trekkingowych i miejskich
- Prace konserwacyjne przy kołach rowerowych

Użytkowanie i konserwacja

Technika demontażu opony

Pierwszą montażówkę umieszcza się między oponą a felgą w odległości około 10-15 cm od wentyla, następnie drugą w odległości 5-8 cm od pierwszej. Po zważeniu brzegu opony poza obręcz felgi, kolejne montażówki stosuje się do stopniowego uwalniania całego obwodu. Praca z kilkoma punktami podparcia jednocześnie redukuje wymagany nacisk i ułatwia proces.

Konserwacja narzędzi

Po użyciu montażówki należy oczyścić z zabrudzeń i osuszyć. Tworzywo sztuczne nie wymaga smarowania. Przechowywanie w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, zapobiega przyspieszonemu starzeniu materiału.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi kół rowerowych warto rozważyć: łątki do dętek, klej do wulkanizacji, pompki rowerowe z manometrem, zestawy naprawcze dętek oraz środki montażowe ułatwiające osadzanie opon.