

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kratka-malarska-210-x-255mm-09412-vorel-p-4578.html>

Kratka malarska 210 x 255mm 09412 VOREL

Cena brutto	1,17 zł
Cena netto	0,95 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	09412
Kod producenta	09412
Kod EAN	5906083094125
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Rozmiar [mm]	210x255

Opis produktu

Kratka malarska 210 x 255 mm VOREL 09412

Kratka malarska z tworzywa sztucznego przeznaczona do odciskania nadmiaru farby z wałka i pędzla. Wyposażona w zaczepy montażowe umożliwiające stabilne umieszczenie w wiadrze malarskim.

Wymiary 210 x 255 mm

Materiał Tworzywo sztuczne

Model 09412

Producent VOREL

Charakterystyka kratki malarskiej

System odciskania nadmiaru farby

Teksturowana powierzchnia kratki pozwala na precyzyjne usunięcie nadmiaru farby z wałka lub pędzla. Zapobiega to kapaniu farby podczas przenoszenia narzędzia z wiadra na powierzchnię roboczą oraz umożliwia kontrolę grubości nakładanej warstwy.

Zaczepty montażowe do wiadra

Kratka wyposażona jest w specjalne zaczepty, które stabilnie mocują ją na krawędzi wiadra malarskiego. Rozwiązanie to zapewnia pewne oparcie podczas odciskania farby i eliminuje ryzyko zsunięcia się kratki do wnętrza pojemnika.

Równomierne dozowanie farby

Regularne odciskanie wałka na kratce umożliwia nabieranie porównywalnej ilości farby przy każdym cyklu. Przekłada się to na równomierne pokrycie malowanej powierzchni i ograniczenie powstawania smug oraz nierównomierności w kolorze.

Tworzywo sztuczne odporne na farby

Konstrukcja z tworzywa sztucznego charakteryzuje się odpornością na działanie farb wodnych i rozpuszczalnikowych. Materiał nie wchłania farby i pozwala na łatwe czyszczenie kratki po zakończeniu prac malarskich.

Specyfikacja techniczna

Model	09412
Producent	VOREL
Wymiary	210 x 255 mm
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
System montażu	Zaczepty do wiadra malarskiego
Zastosowanie	Prace amatorskie i profesjonalne

Zastosowanie kratki malarskiej

- Malowanie ścian i sufitów wałkiem w pomieszczeniach mieszkalnych
- Prace remontowe w obiektach użyteczności publicznej
- Malowanie powierzchni drewnianych preparatami ochronnymi
- Nakładanie farb gruntujących na tynki i płyty gipsowo-kartonowe
- Lakierowanie powierzchni płaskich w warsztacie stolarskim
- Prace wykończeniowe na budowach i w remontach
- Odnawianie elewacji metodą malarską
- Przygotowanie powierzchni pod tapetowanie poprzez gruntowanie

Użytkowanie i konserwacja

Montaż kratki w wiadrze

Zaczepy kratki należy umieścić na krawędzi wiadra malarskiego w taki sposób, aby powierzchnia robocza kratki znajdowała się częściowo zanurzona w farbie. Stabilne zamocowanie zapewnia wygodną pracę i eliminuje ryzyko przewrócenia wiadra podczas intensywnego odciskania wałka.

Czyszczenie po zakończeniu prac

Kratkę należy oczyścić bezpośrednio po zakończeniu malowania, zanim farba nie zdąży wyschnąć. Farby wodne usuwa się pod bieżącą wodą, natomiast pozostałości farb olejnych wymiennych rozpuszczalnikiem. Po oczyszczeniu kratka nadaje się do wielokrotnego użycia.

Dobór kratki do rozmiaru wiadra

Wymiary 210 x 255 mm odpowiadają standardowym wiądrkom malarskim o pojemności 10-15 litrów. Przed zakupem warto sprawdzić średnicę górnej krawędzi wiadra, aby upewnić się, że zaczepy kratki zapewnią stabilne mocowanie.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich przydatne będą: wiadro malarskie z podziałką, wałki malarskie różnych rozmiarów, pędzle płaskie i okrągłe, taśma malarska, folia ochronna oraz tace malarskie do mniejszych powierzchni.