

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kratka-malarska-265-x-285mm-09413-vorel-p-8639.html>

Kratka malarska 265 x 285mm / 09413 / VOREL

Cena brutto	2,19 zł
Cena netto	1,78 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09413
Kod producenta	09413
Kod EAN	5906083094132
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	265x285
Jednostka	SZT

Opis produktu

Kratka malarska 265 x 285 mm VOREL 09413

Kratka malarska wykonana z tworzywa sztucznego, przeznaczona do odciskania nadmiaru farby z wałków i pędzli podczas malowania ścian oraz sufitów. Wyposażona w zaczepy umożliwiające stabilny montaż na krawędzi wiadra.

Wymiary 265 x 285 mm

Materiał Tworzywo sztuczne

Model 09413

Producent VOREL

Charakterystyka kratki malarskiej

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Materiał odporny na działanie rozpuszczalników i farb wodnych. Nie rdzewieje, łatwy w czyszczeniu po zakończeniu pracy. Struktura kratki zapewnia skuteczne usuwanie nadmiaru farby bez uszkodzenia włosia wałka.

System montażu w wiadrze

Specjalne zaczepy stabilizują kratkę na krawędzi wiadra o standardowych wymiarach. Rozwiązanie zapobiega przesuwananiu się kratki podczas pracy i umożliwia pracę jedną ręką.

Wymiary robocze 265 x 285 mm

Powierzchnia kratki dostosowana do wałków o długości do 25 cm. Wymiary zapewniają wystarczającą powierzchnię do równomiernego odciskania farby przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów.

Uniwersalne zastosowanie

Kratka współpracuje z wałkami o różnych średnicach oraz pędzlami płaskimi. Stosowana zarówno przy farbách emulsyjnych, akrylowych, jak i produktach na bazie rozpuszczalników.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09413
Wymiary	265 x 285 mm
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Typ montażu	Zaczepy na krawędź wiadra
Przeznaczenie	Odciskanie nadmiaru farby z wałków i pędzli
Kompatybilność	Wałki do 25 cm, pędzle płaskie

Zastosowanie kratki malarskiej

- Malowanie ścian farbami emulsyjnymi i akrylowymi
- Nakładanie farb na sufity w pomieszczeniach mieszkalnych
- Prace malarskie w obiektach komercyjnych i biurowych
- Renowacja i odświeżanie powierzchni wewnętrznych
- Aplikacja gruntów i podkładów malarskich
- Prace wykończeniowe w budownictwie
- Konserwacja i malowanie elementów drewnianych
- Profesjonalne i amatorskie projekty malarskie

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użytkowania

Kratkę należy zamocować na krawędzi wiadra za pomocą zaczepów, upewniając się o stabilnym osadzeniu. Wałek lub pędzel nasycony farbą należy kilkakrotnie przetrzeć o powierzchnię kratki, co pozwala usunąć nadmiar materiału i równomiernie rozprowadzić farbę na narzędziu. Regularne odciskanie farby zapobiega kapaniu i ułatwia kontrolę grubości nakładanej warstwy.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu prac kratkę należy oczyścić wodą (farby wodne) lub odpowiednim rozpuszczalnikiem (farby olejne) zanim farba zaschnie. Tworzywo sztuczne można myć szczotką pod bieżącą wodą. Dokładne czyszczenie przedłuży żywotność produktu i zapewni prawidłowe działanie przy kolejnych zastosowaniach.

Produkty powiązane

Do kompletu z kratką malarską warto rozważyć: wiadra malarskie o pojemności 10-15 litrów z odpowiednią krawędzią montażową, wałki malarskie o długości 18-25 cm, pędzle płaskie do prac wykończeniowych oraz tacki malarskie jako alternatywne rozwiązanie do małych powierzchni.