


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kratka-malarska-mala-190x230mm-g66361-geko-p-44232.html>

## Kratka malarska mała 190x230mm G66361 GEKO

Cena brutto	<b>3,00 zł</b>
Cena netto	<b>2,44 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66361</b>
Kod producenta	<b>G66361</b>
Kod EAN	<b>5901477180446</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Kratka malarska GEKO G66361 – 190x230 mm

Kratka malarska to element wyposażenia służący do usuwania nadmiaru farby z wałka oraz równomiernego jej rozprowadzenia przed nałożeniem na malowaną powierzchnię. Model G66361 wykonany z elastycznego tworzywa sztucznego, wyposażony w zaczepy montażowe do wiader malarskich.

Wymiary 190 x 230 mm

Kompatybilność Wałki do 180 mm

Materiał Tworzywo sztuczne

Producent GEKO

### Charakterystyka

#### Konstrukcja odporna na pękanie

Wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego, które wytrzymuje wielokrotne dociskanie wałka podczas usuwania nadmiaru farby. Materiał nie kruszy się przy kontakcie z rozpuszczalnikami zawartymi w farbach i lakierach.

## System montażu w wiadrze

Zaczepty umożliwiają stabilne zawieszenie kratki na krawędzi wiader malarskich o standardowych wymiarach. Kratka pozostaje nieruchoma podczas pracy, co zapewnia wygodę użytkownika.

## Równomierne rozprowadzenie farby

Ryflowana powierzchnia kratki pozwala na kontrolowane usunięcie nadmiaru farby z wałka oraz jej równomierne rozprowadzenie na całej długości okładziny. Zapobiega to kapaniu i powstawaniu smug na malowanej powierzchni.

## Wymiary robocze

Rozmiar 190x230 mm przeznaczony do pracy z wałkami o szerokości do 180 mm – najbardziej popularnym standardem w pracach malarskich ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66361
Wymiary kratki	190 x 230 mm
Maksymalna szerokość wałka	180 mm
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Typ mocowania	Zaczepty do wiader malarskich
Producent	GEKO

## Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
- Nakładanie farb akrylowych na duże powierzchnie
- Prace z farbami lateksowymi
- Malowanie podkładami gruntującymi
- Lakierowanie powierzchni drewnianych wałkiem
- Renowacja elewacji z użyciem farb fasadowych
- Prace w systemie wiader malarskich o pojemności 10-20 litrów

## Użytkowanie i konserwacja

### Sposób użycia

Zawieś kratkę na krawędzi wiadra z farbą za pomocą zaczeptów. Nabierz farbę na wałek, następnie przeciągnij go kilkakrotnie po

---

ryflowanej powierzchni kratki w kierunku od góry do dołu. Pozwoli to usunąć nadmiar farby i równomiernie ją rozprowadzić na okładzinie wałka.

### **Czyszczenie**

Po zakończeniu prac wypłucz kratkę ciepłą wodą z dodatkiem detergentu (farby wodne) lub odpowiednim rozpuszczalnikiem (farby olejne, lakiery). Usuń resztki farby z rowków szczotką. Kratka może być wielokrotnie używana po dokładnym wyczyszczeniu.

### **Dobór kratki do wałka**

Upewnij się, że szerokość wałka nie przekracza 180 mm. W przypadku wałków szerszych niż 180 mm należy zastosować kratkę o większych wymiarach, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie farby na całej długości okładziny.

### **Produkty powiązane**

Do kompletu zaleca się: wałki malarskie 180 mm z różnymi typami okładzin (mikrofibra, welur, futro), wiadra malarskie 10-20 litrów, mieszadła do farb, tacki malarskie, wkłady do wałków.