


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kratka-malarska-mala-190x230mm-g66361-geko-p-44232.html>

Kratka malarska mała 190x230mm G66361 GEKO

Cena brutto	3,00 zł
Cena netto	2,44 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66361
Kod producenta	G66361
Kod EAN	5901477180446
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kratka malarska GEKO G66361 – 190x230 mm

Kratka malarska to element wyposażenia służący do usuwania nadmiaru farby z wałka oraz równomiernego jej rozprowadzenia przed nałożeniem na malowaną powierzchnię. Model G66361 wykonany z elastycznego tworzywa sztucznego, wyposażony w zaczepy montażowe do wiader malarskich.

Wymiary 190 x 230 mm

Kompatybilność Wałki do 180 mm

Materiał Tworzywo sztuczne

Producent GEKO

Charakterystyka

Konstrukcja odporna na pękanie

Wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego, które wytrzymuje wielokrotne dociskanie wałka podczas usuwania nadmiaru farby. Materiał nie kruszy się przy kontakcie z rozpuszczalnikami zawartymi w farbach i lakierach.

System montażu w wiadrze

Zaczepy umożliwiają stabilne zawieszenie kratki na krawędzi wiader malarskich o standardowych wymiarach. Kratka pozostaje nieruchoma podczas pracy, co zapewnia wygodę użytkownika.

Równomierne rozprowadzenie farby

Ryflowana powierzchnia kratki pozwala na kontrolowane usunięcie nadmiaru farby z wałka oraz jej równomierne rozprowadzenie na całej długości okładziny. Zapobiega to kapaniu i powstawaniu smug na malowanej powierzchni.

Wymiary robocze

Rozmiar 190x230 mm przeznaczony do pracy z wałkami o szerokości do 180 mm – najbardziej popularnym standardem w pracach malarskich ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych.

Specyfikacja techniczna

Model	G66361
Wymiary kratki	190 x 230 mm
Maksymalna szerokość wałka	180 mm
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Typ mocowania	Zaczepy do wiader malarskich
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
- Nakładanie farb akrylowych na duże powierzchnie
- Prace z farbami lateksowymi
- Malowanie podkładami gruntującymi
- Lakierowanie powierzchni drewnianych wałkiem
- Renowacja elewacji z użyciem farb fasadowych
- Prace w systemie wiader malarskich o pojemności 10-20 litrów

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Zawieś kratkę na krawędzi wiadra z farbą za pomocą zaczepów. Nabierz farbę na wałek, następnie przeciągnij go kilkakrotnie po

ryflowanej powierzchni kratki w kierunku od góry do dołu. Pozwoli to usunąć nadmiar farby i równomiernie ją rozprowadzić na okładzinie wałka.

Czyszczenie

Po zakończeniu prac wypłucz kratkę ciepłą wodą z dodatkiem detergentu (farby wodne) lub odpowiednim rozpuszczalnikiem (farby olejne, lakiery). Usuń resztki farby z rowków szczotką. Kratka może być wielokrotnie używana po dokładnym wyczyszczeniu.

Dobór kratki do wałka

Upewnij się, że szerokość wałka nie przekracza 180 mm. W przypadku wałków szerszych niż 180 mm należy zastosować kratkę o większych wymiarach, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie farby na całej długości okładziny.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się: wałki malarskie 180 mm z różnymi typami okładzin (mikrofibra, welur, futro), wiadra malarskie 10-20 litrów, mieszadła do farb, tacki malarskie, wkłady do wałków.